



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

# ZBIRKA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA



MJERILA  
od 1:500  
do 1:25 000

Zagreb, 2018.





Republika Hrvatska  
Državna geodetska uprava

# **ZBIRKA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA mjerila od 1: 500 do 1: 25 000**

Prilog Pravilniku o kartografskim znakovima,  
Narodne novine 104/2011 i 59/2018

Zagreb, 2018.

**Zbirka kartografskih znakova za mjerila od 1:500 do 1:25 000**  
Prilog Pravilniku o kartografskim znakovima  
Narodne novine 104/2011 i 59/2018

Izdavač:



Republika Hrvatska  
Državna geodetska uprava

Za izdavača: Dr.sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., ravnatelj  
Tehnički urednik: Ivan Grubić, mag. ing. geod. et geoinf.

Zagreb, 2018. © Državna geodetska uprava  
Drugo obnovljeno izdanje

## **ZBIRKA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA:**

Zbirka kartografskih znakova prilog je Pravilniku o kartografskim znakovima „Narodne novine“, broj 104/2011 i 59/2018.

Izrađena je sukladno Odluci ravnatelja Državne geodetske uprave  
(KLASA: 931-03/17-01/02 URBROJ: 541-07-01/3-17-9 od 08.09.2017. godine),  
od strane povjerenstva:

- 1.) Ivan Grubić, mag. ing. geod. et geoinf., DGU
- 2.) Igor Vilus, dipl. ing. geod., DGU
- 3.) Iva Valentić, mag. ing. geod. et geoinf., DGU
- 4.) Ariana Bakija Lopac, mag. ing. geod. et geoinf., DGU
- 5.) Zlatko Horvat, MSc, DGU



# SADRŽAJ:

<b>1. STALNE GEODETSKE TOČKE .....</b>	4
1.1. Osnovne položajne točke .....	4
1.2. Visinske točke .....	6
1.3. Dopunske položajne točke .....	8
1.4. Pomoćne točke i linije snimanja .....	8
1.5. Gravimetrijske i geomagnetske točke .....	10
<b>2. ZGRADE .....</b>	14
2.1. Zgrade za stanovanje .....	14
2.2. Poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade .....	18
2.3. Gospodarske, industrijske i energetske zgrade .....	22
2.4. Ruševine i podzemne zgrade .....	26
2.5. Javne, sakralne i zgrade spomeničke baštine .....	26
<b>3. DRUGE GRAĐEVINE I IZGRAĐENE POVRŠINE .....</b>	34
3.1. Sportsko-rekreacijski objekti i površine .....	34
3.2. Gospodarski, industrijski i energetski objekti .....	36
3.3. Vjerski i kulturno-povijesni objekti .....	40
3.4. Objekti posebne namjene .....	42
3.5. Linijski objekti .....	44
<b>4. VODOVI I PRIPADAJUĆI OBJEKTI KATASTRA INFRASTRUKTURE .....</b>	54
4.1. Vodovi (kabeli) elektroenergetske mreže .....	54
4.2. Pripadajući objekti elektroenergetske mreže .....	60
4.3. Vodovi plinovodne mreže .....	70
4.4. Pripadajući objekti plinovodne mreže .....	72
4.5. Vodovi toplovoda, vrelovoda i paravoda .....	80
4.6. Pripadajući objekti toplovoda, vrelovoda i paravoda .....	82
4.7. Vodovi i pripadajući objekti naftovodne mreže .....	88
4.8. Cjevovodi vodovodne mreže .....	92
4.9. Pripadajući objekti vodovodne mreže .....	94
4.10. Vodovi (kabeli) električke komunikacijske infrastrukture .....	104
4.11. Pripadajući objekti električke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme .....	106
4.12. Odvodna mreža (kolektori) .....	116
4.13. Pripadajući objekti odvodne mreže .....	118
4.14. Zajednički objekti, zajednički prikazi i povezana oprema .....	124

<b>5. PROMET .....</b>	136
5.1. Cestovni promet .....	136
5.2. Željeznički i tračni promet .....	146
5.3. Zračni promet .....	154
5.4. Promet na rijekama, jezerima i moru .....	154
<b>6. VEGETACIJA, VRSTE UPORABE ZEMLJIŠTA I PRAVNI REŽIMI .....</b>	158
6.1. Vegetacija .....	158
6.2. Područja vrste uporabe zemljišta .....	176
6.3. Područja posebnih pravnih režima .....	180
<b>7. VODE I S NJIMA POVEZANI OBJEKTI .....</b>	186
7.1. Vrste voda .....	186
7.2. Pojedinačni elementi voda .....	192
<b>8. RELJEF .....</b>	206
8.1. Visinska predstava reljefa .....	206
8.2. Posebni reljefni oblici .....	208
<b>9. GRANICE I GRANIČNE OZNAKE .....</b>	216
9.1. Granice administrativne podjele .....	216
9.2. Međe i druge granice .....	216
9.3. Granične oznake za državnu granicu .....	222
9.4. Prikazi granica u registru prostornih jedinica .....	224
9.5. Granične oznake lomnih točaka katastarskih čestica .....	228
<b>10. ZEMLJOPISNA IMENA (TOPONIMI) .....</b>	230
10.1. Imena adresa katastarskih čestica .....	230
10.2. Imena naselja i pojedinačnih objekata .....	232
10.3. Imena zemljopisnih cjelina – područja .....	233
10.4. Imena reljefnih oblika zemljišta .....	234
10.5. Imena kopnenih i morskih voda .....	235
10.6. Imena otoka, hridi i grebena .....	237
10.7. Imena i identifikatori registra prostornih jedinica .....	238
<b>11. POPIS KRATICA .....</b>	240
11.1. Kratice kao slovni znakovi .....	240
11.2. Kratice u nazivima .....	243
11.3. Kratice vrste uporabe zemljišta .....	246
11.4. Kratice posebnih pravnih režima .....	248

<b>12. TABLICA BOJA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA .....</b>	<b>250</b>
12.1. Tablica boja za mjerila od 1:500 do 1:2 000 .....	250
12.2. Tablica boja za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000 .....	258
12.3. Tablica boja za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000 .....	262
<b>13. ABECEDNI POPIS KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA .....</b>	<b>266</b>

**Izvorni dokumenti:**

- Pravilnik o kartografskim znakovima („Narodne novine“, broj 24/76) s pripadajućom Zbirkom kartografskih znakova
- Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata kataстра nekretnina („Narodne novine“, broj 142/08 i 148/09)
- Pravilnik o katastarskoj izmjери i tehničkoj reambulaciji („Narodne novine“, broj 147/08)
- Pravilnik o katastru infrastrukture („Narodne novine“, broj 29/17)
- Pravilnik o registru prostornih jedinica („Narodne novine“, broj 37/08)
- Pravilnik o topografskoj izmjери i izradbi državnih karata („Narodne novine“, broj 65/16)
- Model topografskih podataka CROTIS, verzija 2.0

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## 1. STALNE GEODETSKE TOČKE

### 1.1. Osnovne položajne točke:

#### 1.1.1. Trigonometrijska točka



#### 1.1.2. Osnovna GNSS točka



#### 1.1.3. Trigonometrijska točka na crkvi


Kartografski znak je isti kao i -  
1.1.1. Trigonometrijska točka



#### 1.1.4. Trigonometrijska točka na dimnjaku

Kartografski znak je isti kao i -  
1.1.1. Trigonometrijska točka

$\triangle 76$



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

Znakovi (osim za repere), brojevi, oznake i visine stalnih geodetskih točaka se ne smiju rotirati.


Font za brojeve stalnih geodetskih točaka i oznake uz njih je Arial.

Visine stalnih geodetskih točaka prikazuju se u metrima.

Stalne geodetske točke se ne prikazuju na standardnom prikazu katastarskog plana jer se vode odvojeno od njega, ali se mogu prikazivati na nestandardnim prikazima katastarskog plana koji se izrađuju za potrebe izmjere i izrade elaborata.

Pomoćne i male točke ne smatraju se stalnim točkama.

### 1.1.1. Trigonometrijska točka



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uz znak se upisuje broj trigonometrijske točke i visina točke zaokružena na centimetar.


Ako je trigonometrijska točka ujedno i reper, uz broj točke upisuje se oznaka "R".

Uz broj trigonometrija upisuju se i posebne oznake, kao što su "S" ili "Z", ako je trigonometrijska točka npr. toranj crkve ili ekscentar na zemlji i sl.

Za trigonometrijske točke s oznakom "S" ne upisuje se visina.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, broj trigonometrijske točke se ne upisuje, već se upisuje samo visina zaokružena na decimetar.

### 1.1.2. Osnovna GNSS točka




Osnovne GNSS točke su točke:

- referentne mreže 0. reda – EUREF-CRO-94/95/96,
- referentne mreže 1. reda – EUREF-CRO-94/95/96,
- referentne mreže 2. reda – GNSS mreža 10 x 10 km.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uz znak se upisuje broj osnovne GNSS točke i visina točke zaokružena na centimetar.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, broj osnovne GNSS točke se ne upisuje, već se upisuje samo visina točke zaokružena na decimetar.

### 1.1.3. Trigonometrijska točka na crkvi




Za trigonometrijsku točku na crkvi visina se ne prikazuje.

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, trigonometrijska točka na crkvi prikazuje se znakom za trigonometrijsku točku ucrtanom na tlocrtni prikaz crkve.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, za crkve dimenzija većih od 25x25 m, trigonometrijska točka na crkvi prikazuje se znakom za trigonometrijsku točku ucrtanom na tlocrtni prikaz crkve. Za manje crkve, tlocrtni prikaz crkve se ne prikazuje, već se koristi samo znak za trigonometrijsku točku na crkvi.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz znak za trigonometrijsku točku na crkvi upisuje se visina terena u podnožju crkve zaokružena na metar.

### 1.1.4. Trigonometrijska točka na dimnjaku



Za trigonometrijsku točku na dimnjaku visina se ne prikazuje.

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, trigonometrijska točaka na dimnjaku prikazuje se znakom za trigonometrijsku točku, a za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000 znakom za trigonometrijsku točku na dimnjaku.


Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz znak za trigonometrijsku točku na dimnjaku upisuje se visina terena u podnožju dimnjaka zaokružena na metar.

1:500 – 1:2 000	1:5 000 – 1:10 000
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 1.1.5. Trigonometrijska točka na anteni

Kartografski znak je isti kao i -  
1.1.1. Trigonometrijska točka


△ 118



### 1.1.6. Trigonometrijska točka na svjetioniku


Kartografski znak je isti kao i -  
1.1.1. Trigonometrijska točka

※ 106




### 1.1.7. Permanentna CROPOS GNSS stanica

⊕ ZAGR I<sup>2,0</sup>




⊕ ZAGR I<sup>2,0</sup>




## 1.2. Visinske točke:

### 1.2.1. Reper na zemlji




□ R I<sup>2,0</sup>  
124.67 I<sub>1,4</sub>



□ R I<sup>2,0</sup>  
124.67 I<sub>1,4</sub>




### 1.2.2. Reper na objektu




1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	--	--	----------

### 1.1.5. Trigonometrijska točka na anteni



Za trigonometrijsku točku na anteni (telekomunikacijski, radio ili televizijski odašiljač, prijamnik ili druga antena) visina se ne prikazuje.  
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, trigonometrijska točka na anteni prikazuje se znakom za trigonometrijsku točku, a za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000 znakom za trigonometrijsku točku na anteni.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz znak za trigonometrijsku točku na anteni upisuje se visina terena u podnožju antene zaokružena na metar.

### 1.1.6. Trigonometrijska točka na svjetioniku




Za trigonometrijsku točku na svjetioniku visina se ne prikazuje.  
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, trigonometrijska točka na svjetioniku prikazuje se znakom za trigonometrijsku točku, a za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000 znakom za trigonometrijsku točku na svjetioniku.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz znak za trigonometrijsku točku na svjetioniku upisuje se visina terena u podnožju antene zaokružena na metar.

### 1.1.7. Permanentna CROPOS GNSS stanica



Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za permanentnu CROPOS GNSS stanicu upisuje se oznaka stанице npr. "ZAGR". Font oznake CROPOS GNSS stанице je „Arial“, veličine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te „Arial Italic“, veličine 1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000.

### 1.2.1. Reper na zemlji



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uz znak za reper stabiliziran u zemlji upisuje se kratica "R" i visina zaokružena na centimetar.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, prikazuju se (obvezatno) fundamentalni reperi nivelnana visoke točnosti, preciznog i tehničkog nivelnana.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz znak za reper upisuje se samo visina zaokružena na decimetal.  
Pomoćni reperi, koji služe za iskolčenja i praćenje gradnje, prikazuju se odgovarajućim znakom za reper, kraticom "RP" i visinom.


### 1.2.2. Reper na objektu

Kartografski znak je isti kao i -  
1.2.1. Reper na zemlji

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uz znak za reper na objektu upisuje se kratica "R" i visina zaokružena na centimetar.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, ako se, radi rasploživosti prostora na planu ili karti, reper ne može prikazati predviđenim znakom, upisuje se samo kratica "R", približno na mjestu repera. Prikazuju se (obvezatno) fundamentalni reperi nivelnana visoke točnosti, preciznog i tehničkog nivelnana.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za prikazivanje repera se koristi znak za reper na zemlji, s time da se uz znak za reper, ili uz upisanu kraticu "R", upisuje visina zaokružena na decimetal.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 1.2.3. Mareograf




## 1.3. Dopunske položajne točke:

### 1.3.1. Stalna dopunska točka




### 1.3.2. Stalna dopunska GNSS točka



## 1.4. Pomoćne točke i linije mjerenja:

### 1.4.1. Pomoćna položajna točka




### 1.4.2. Okomica na liniju mjerenja



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	--	--	-----------------

### 1.2.3. Mareograf



Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za mareograf se upisuje kratica „mg.“. Font oznake mareografa je „Arial Narrow“, veličine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te „Arial italic“, veličine 1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1: 25 000.

### 1.3.1. Stalna dopunska točka

Stalne dopunske točke su sve stabilizirane orientacijske točke bez obzira na način njihovog određivanja, te sve točke dopunskih polja stalnih geodetskih točaka, koje nisu određene kao stalne dopunske GNSS točke.

Isertani smjer prikazuje smjer dogledanja među stalnim položajnim točkama. Smjerovi dogledanja prikazuju se na skicama izmjere, situacijama, planovima iskolčenja, nacrtima iskolčenja te na preglednim skicama podjele na detaljne listove katastarskog plana. Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000 smjerovi dogledanja se ne prikazuju.

### 1.3.2. Stalna dopunska GNSS točka

Stalne dopunske GNSS točke su točke dopunskih polja stalnih geodetskih točaka određene pomoću GNSS mjerena.

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000 se na skicama izmjere, situacijama, planovima iskolčenja i nacrtima iskolčenja ucrtavaju smjerovi dogledanja za stalne dopunske GNSS točke.

### 1.4.1. Pomoćna položajna točka

Pomoćne položajne točke su sve privremeno stabilizirane položajne točke s kojih se obavljaju mjerena ili iskolčenja detaljnih točaka.

Uz broj pomoćne točke koji se određuje u okviru pojedinog elaborata, plana iskolčenja ili nacrti iskolčenja, upisuje se i oznaka "P".

Isertani smjer prikazuje smjer dogledanja prema drugim pomoćnim ili stalnim položajnim točkama.


Smjerovi dogledanja za pomoćne položajne točke prikazuju se na skicama izmjere, situacijama, planovima iskolčenja i nacrtima iskolčenja.

### 1.4.2. Okomica na liniju mjerena

Prikazuje se samo na skicama mjerena i nacrtima iskolčenja, a po potrebi i na situacijama i planovima iskolčenja.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 1.4.3. Presjek s linijom mjerena



#### 1.4.4. Producene linije mjerena



#### 1.4.5. Kontrolno odmjeranje





#### 1.4.6. Linija područja mjereneh podataka




### **1.5. Gravimetrijske i geomagnetske točke:**

#### 1.5.1. Apsolutna gravimetrijska točka



#### 1.5.2. Relativna gravimetrijska točka



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 1.4.3. Presjek s linijom mjerena

Prikazuje se samo na skicama mjerena i nacrtima iskolčenja, a po potrebi i na situacijama i planovima iskolčenja.

#### 1.4.4. Producene linije mjerena

Prikazuje se samo na skicama mjerena i nacrtima iskolčenja, a po potrebi i na situacijama i planovima iskolčenja.


#### 1.4.5. Kontrolno odmjeranje

Prikazuje se samo na skicama mjerena i nacrtima iskolčenja, a po potrebi i na situacijama i planovima iskolčenja.

#### 1.4.6. Linija područja mjereneh podataka

Linija označava rub područja mjereneh podataka, a obuhvaća sadržaj za koji se predlaže da postane sastavni dio katastarskog plana.

#### 1.5.1. Apsolutna gravimetrijska točka



Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za absolutnu gravimetrijsku točku upisuje se oznaka gravimetrijske točke npr. "AGT01". Font oznake absolutne gravimetrijske točke je „Arial“, veličine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te „Arial Italic“, veličine 1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000.



#### 1.5.2. Relativna gravimetrijska točka

Kartografski znak je isti kao i –  
1.5.1. Apsolutna gravimetrijska točka

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za relativnu gravimetrijsku točku upisuje se oznaka gravimetrijske točke npr. "GT118". Font oznake relativne gravimetrijske točke je „Arial“, veličine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te „Arial Italic“, veličine 1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000.


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 1.5.3. Geomagnetska točka



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 1.5.3. Geomagnetska točka




Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za geomagnetsku točku upisuje se oznaka geomagnetske točke npr. "Gm01". Font oznake geomagnetske točke je „Arial“, veličine 2,0 mm za mjerila od 1:500 do 1:10 000 te „Arial Italic“, veličine 1,5 mm za mjerila od 1:20 000 do 1: 25 000.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## 2. ZGRADE


### 2.1. Zgrade za stanovanje:

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe



2.1.2. Stambeni blok zgrada

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe




2.1.3. Stambene zgrade i neboderi viši od 10 katova

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe


2.1.4. Zgrada u izgradnji



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	--	--	-----------------

Na katastarskim planovima zgrade se prikazuju ako je njihovo prikazivanje zasnovano na propisima o prostornom uređenju i gradnji.  
Zgrade, čije prikazivanje na katastarskom planu nije zasnovano na propisima o prostornom uređenju i gradnji, prikazuju se kao poligon vrste uporabe zemljišta.  
Na skicama izmjere, zgrade koje se upotrebljavaju za stanovanje, zgrade za povremeni boravak, poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade te javne, sakralne i zgrade spomeničke baštine, prikazuju se odgovarajućim rasterom ili prikazanim kartografskim znakom, a gospodarske i pomoćne zgrade uz stambenu ili drugu zgradu, odgovarajućim rasterom ili prikazanim kartografskim znakom.  
Za mjerila od 1:5000 do 1:10 000, zgrade kojima je jedna strana manja od 1 mm na prikazu, prikazuju se punom crnom površinom (■).

#### 2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe



Ovim prikazom na katastarskim planovima prikazuju se sve zgrade koje služe za stanovanje i povremeni boravak, poslovne, sportsko-rekreacijske, javne i sakralne zgrade te zgrade spomeničke baštine.

Na topografskim kartama mjerila od 1: 5 000 do 1:10 000, poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade prikazuju se znakom prikazanim „2.2.1. Poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade“.

#### 2.1.2. Stambeni blok zgrada



Za prikazivanje više medusobno spojenih zgrada vrijede sva pravila kao i za „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, pa i pravila za minimalne veličine, odredena za njih u prikazu za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000.

#### 2.1.3. Stambene zgrade i neboderi viši od 10 katova



Za prikazivanje stambenih zgrada i nebodera viših od 10 katova, vrijede pravila kao i za „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, pa i pravila za minimalne veličine, odredena za njih u prikazu za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000.

#### 2.1.4. Zgrada u izgradnji

Zgrade u izgradnji prikazuju se u mjerilima od 1:500 do 1:2 000 kao zgrade u izgradnji, ako ne zadovoljavaju kriterije određena katastarskim propisima po kojima se zgrade u izgradnji prikazuju kao zgrade (sagradena prva etaža, usejene).

Prilikom korištenja prikaza za zgradu u izgradnji, crtane linije moraju pratiti stvarne dimenzije zgrade u izgradnji, uz jače naglašavanje uglova.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 2.1.5. Zgrada za povremeni boravak


Kartografski prikaz je isti kao i -

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe

Kartografski prikaz je isti kao i -

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe


### 2.1.6. Terasa uz zgradu




### 2.1.7. Stepenice uz zgradu



### 2.1.8. Prolaz ispod zgrade



### 2.1.9. Zgrada nad prometnicom



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

## 2.1.5. Zgrada za povremeni boravak

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, zgrade za povremeni boravak prikazuju se isto kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“. Ovaj prikaz zgrade koristi se, sukladno katastarskim propisima, za: zgrade za povremeni boravak, kuće za odmor, voćarske kuće, vinogradarske kuće, seljačke stanove, ribarske kuće i planinske kuće.

## 2.1.6. Terasa uz zgradu

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, terase uz zgradu se prikazuju znakom samo na situacijama i načrtima iskolčenja, i to ako nisu konstruktivni dio zgrade. Na katastarskom planu se terasa uz zgradu, koja nije konstruktivni dio zgrade, ne prikazuje.

Ako je terasa konstruktivni dio zgrade, na katastarskome planu se ne prikazuje znakom, već površina pod stepenicama ulazi u prikaz zgrade. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, terase se prikazuju ako su njihove dimenzije 20x20 m ili veće.

## 2.1.7. Stepenice uz zgradu

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, stepenice uz zgradu se prikazuju samo na situacijama i načrtima iskolčenja, i to ako nisu konstruktivni dio zgrade. Na katastarskom planu se stepenice uz zgradu, koje nisu konstruktivni dio zgrade, ne prikazuju.

Ako su stepenice konstruktivni dio zgrade, na katastarskome planu se ne prikazuju znakom, već površina pod stepenicama ulazi u prikaz zgrade.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, stepenice se prikazuju ako su šire od 4 m, a duže od 50 m. Stepenice koje su šire od 10 m prikazuju se ako su duže od 20 m.

## 2.1.8. Prolaz ispod zgrade


Prolaz ispod zgrade prikazuje se na isti način za sve vrste zgrada. Prikaz za prolaz ispod zgrada odgovarajuće se koristi i za prolaze ispod drugih građevina.

## 2.1.9. Zgrada nad prometnicom

Crtno-točkasta linija kojom se prikazuje dio zgrade, označava da je taj dio sagraden iznad prometnice koja je zasebna katastarska čestica.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 2.1.10. Zgrada s istakom



## 2.2. Poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade

### 2.2.1. Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgrade

Kartografski prikaz je isti kao i -



2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe



### 2.2.2. Stadion

Kartografski prikaz je isti kao i -

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe



### 2.2.3. Zatvoreni bazen za sport i rekreaciju

Kartografski prikaz je isti kao i -

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

## 2.1.10. Zgrada s istakom

Istake na zgradama (zatvoreni, otvoreni i natkriveni konstruktivni dijelovi zgrade osim balkona) ispod 4 m visine od tla, prikazuju se na katastarskom planu, skici izmjere, situaciji i nacrtu iskolčenja na način kako je to prikazano na primjerima 1. i 2.

Istake na zgradama iznad 4 m visine od tla ne prikazuju se na katastarskom planu i skici izmjere, već samo (ako je to potrebno) na situacijama i nacrtima iskolčenja, na način prikazan na primjeru 3.

## 2.2.1. Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgrade


Prikaz za mjerila od 1:500 do 1:2 000 i mjerila od 1:20 000 do 1:25 000 isti je kao i za „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s tom razlikom da se za mjerila od 1:500 do 1:2 000 na katastarskom planu i skici izmjere ne upisuju nastavno navedene kratice.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi za poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade, kao što su: poslovne zgrade, upravne zgrade, zgrade za iznajmljivanje, servisne zgrade, zgrade za prijem putnika, domovi kulture, koncertne dvorane, športske dvorane, planinarski domovi, hoteli, moteli, prenoćista, velike trgovine i trgovacki centri, veliki restorani i sl. Zgrade koje se pretežito upotrebljavaju kao stambene zgrade prikazuju se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“ (npr. stambena zgrada s trgovinama, privatna kuća s gostionicom, stambena zgrada s knjižnicom ili kinom i sl.).

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, uz značajnije zgrade mora biti upisano ime zgrade ili kratica (npr. „ht“, vidi „11. POPIS KRATICA“).

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz zgradu se također upisuju navedene kratice, a za veće zgrade, u slučaju da je to moguće, i ime ustanove (npr.: MUP, NSB, HAZU i sl.).

## 2.2.2. Stadion




Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, na situacijama se stadion prikazuje punim i isprekidanim linijama koje tvore prikaz gradićine.

Na katastarskom planu se stadion prikazuje kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, stadion (ili sportsko igralište) prikazuje se tlocrtom prema stvarnom obliku. Rub igrališta prikazuje se crtom širine 0,15 mm, a ako ima dovoljno prostora unutar stadiona, mogu se shematski i pojednostavljeno prikazati i unutrašnje oznake igrališta, atletska staza i sl.. Za veće stadione izrađuju se vjerodstojni prikazi atletskih staza i bina.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manja igrališta (do 100 m dužine) se prikazuju znakom, i to u smjeru njegovog pružanja, a velika igrališta i stadioni njihovim tlocrtnim prikazom.

## 2.2.3. Zatvoreni bazen za sport i rekreaciju



Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za bazene veće od 50 m dužine, znak se proporcionalno povećava. Znak se postavlja u smjeru pružanja bazena, a njegova unutrašnjost je bijela a ne transparentna.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 2.2.4. Koliba, pastirski stan, katun, kažun

Kartografski prikaz je isti kao i -

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe


Kartografski prikaz je isti kao i -

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe

#### 2.2.5. Planinski dom

Kartografski prikaz je isti kao i -



2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe



#### 2.2.6. Zgrada benzinske stanice

Kartografski prikaz je isti kao i -

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe



#### 2.2.7. Zgrada svjetionika

Kartografski prikaz je isti kao i -


2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe

Kartografski znak je isti kao i -

7.2.14. Svjetionik

1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	--	--	----------

## 2.2.4. Koliba, pastirski stan, katun, kažun




Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, kolibe i drugi istovrsni objekti prikazuju se isto kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, ako su trajnog karaktera i ako je njihov prikaz veći od 3x3 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, kolibe i drugi istovrsni objekti prikazuju se isto kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, ovisno o veličini prikaza, u prikaz ili uz njega znak stavlja kratica "ko."

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz znak se stavlja kratica "ko." veličine 1,6 mm (font: Times New Roman).

## 2.2.5. Planinski dom



Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, planinski dom prikazuje se istim znakom kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, ovisno o veličini prikaza, u prikaz ili uz njega znak stavlja kratica "pd." veličine 2,0 mm (font: Arial Narrow).

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz znak se stavlja kratica "pd." veličine 1,6 mm (font: Times New Roman).

## 2.2.6. Zgrada benzinske stanice

■ bs.T1.6



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, zgrada benzinske stanice prikazuje se isto kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, u slučaju da je njezin prikaz veći od 3x3 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, benzinska stanica prikazuje se istim znakom kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, ovisno o veličini prikaza, u prikaz ili uz njega znak stavlja kratica "bs." veličine 2,0 mm (font: Arial Narrow).

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, uz znak se stavlja kratica "bs." veličine 1,6 mm (font: Times New Roman).

## 2.2.7. Zgrada svjetionika

Kartografski znak je isti kao i - 7.2.14. Svjetionik


Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, zgrada svjetionika prikazuje se isto kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, u slučaju da je njezin prikaz veći od 3x3 mm. Na situacijama mjerila od 1:500 do 1:2 000, svjetionici se mogu prikazivati znakom „7.2.16. Svjetionik“, ako bi prikaz zgrade svjetionika bio manji od 3x3 mm, odnosno znakom „1.1.6. Trigonometrijska točka na svjetioniku“, ako je riječ o svjetioniku na kojem je trigonometrijska točka.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, manje zgrade svjetionika (koje se ne prikazuju kao zgrade) prikazuju se kao „7.2.14. Svjetionik“. Ukoliko je riječ o manjoj zgradi svjetionika na kojem je trigonometrijska točka, prikazuje se znak „1.1.6. Trigonometrijska točka na svjetioniku“.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## 2.3. Gospodarske, industrijske i energetske zgrade:

### 2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)




### 2.3.2. Energetske zgrade i objekti, transformatorska stanica

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)



Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

### 2.3.3. Otvoreni ili djelomično otvoreni objekti i građevine, skladišta, hangari, nadstrešnice, staklenici i slično

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)



### 2.3.4. Tvornički dimnjak, toranj




1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)



Na ovaj način prikazuju se sve gospodarske i industrijske zgrade kao što su: gospodarske zgrade, industrijske zgrade, tvorničke hale, industrijska postrojenja, hangari, spremnici, skladišta, veće radionice i sl.  
Za mjerila od 1: 5000 do 1: 25 000, uz značajnije objekte upisuje se i ime objekta ili kratica (npr. „tv.“, vidi „11. POPIS KRATICA“).  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, objekti se ovako prikazuju ako su veći od 30x30m, a uz značajnije objekte se upisuje i rečena kratica.

### 2.3.2. Energetske zgrade i objekti, transformatorska stanica




Za mjerilu od 1:500 do 1:10 000, prikaz energetskih objekata (hidroelektrana, termoelektrana, plinska elektrana, nuklearna elektrana, plinara, toplana, transformatorska stanica) isti je kao i za „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“. Uz prikaz energetskog objekta ili unutar njega prikazuju se kratice (npr. „HE“, vidi „11. POPIS KRATICA“), osim na katastarskim planovima.  
Na katastarskim planovima transformatorske stanice se prikazuju ako su veće od 2x2 m.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, transformatorska stanica se prikazuje uz korištenje kratice „TS“, prema pravilima koja vrijede za „2.2.6. Zgrada benzinske stanice“.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, transformatorska stanica se prikazuje i znakom, ako se radi o izlaznom naponu većem od 10 kV. Ako je riječ o transformatorskoj stanicu većoj od 30x30 m, ona se prikazuje bez znaka i s kraticom „TS“ unutar ili uz prikaz transformatorske stanice.

### 2.3.3. Otvoreni ili djelomično otvoreni objekti i građevine, skladišta, hangari, nadstrešnice, staklenici i slično

Na katastarskom planu se ove građevine prikazuju ako im je tlocrta površina veća od  $10 \text{ m}^2$ .  
Staklenici se na katastarskom planu prikazuju linijom vrste uporabe zemljишta.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je duljina objekta manja od 2 mm na prikazu, uertava se jedna kosa crta.

### 2.3.4. Tvornički dimnjak, toranj



Tvornički dimnjak i toranj se na katastarskom planu prikazuju kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“ ako im je tlocrta površina veća od  $10 \text{ m}^2$ .  
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, tvornički dimnjak i toranj se na situacijama mogu prikazati i znakom, ako im je tlocrta površina manja od  $10 \text{ m}^2$ . Ako je na tvorničkom dimnjaku trigonometrijska točka, tvornički dimnjak se prikazuje znakom za trigonometrijsku točku na dimnjaku.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, tvornički dimnjak i toranj se prikazuju znakom za tvornički dimnjak ili toranj, a ako je na tvorničkom dimnjaku trigonometrijska točka, znakom za trigonometrijsku točku na dimnjaku.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 2.3.5. Spremište, betonski i željezni silos


Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

2,0 sl.

od betona

3,0 sl.

od željeza



### 2.3.6. Zgrade poljoprivrednog gospodarstva

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

### 2.3.7. Vodenica, mlin

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

ml. 2,0


ml.



### 2.3.8. Vjetroturbina



+



### 2.3.9. Pumpna stanica

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)


### 2.3.10. Pomoćne zgrade

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 2.3.5. Spremište, betonski i željezni silos



Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, uz prikaz se upisuje kratica „sl.“.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, veliki silosi (koji se mogu prikazati tlocrtom) prikazuju se kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, a uz prikaz silosa upisuje se i kratica „sl.“.

### 2.3.6. Zgrade poljoprivrednog gospodarstva

Kartografski prikaz je isti kao i -

2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, zgrade poljoprivrednog gospodarstva se prikazuju kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“. Na katastarskim planovima se zgrade poljoprivrednog gospodarstva prikazuju ako im je tlocrtna površina veća od 10 m<sup>2</sup>.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, zgrade poljoprivrednog gospodarstva se prikazuju kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se za veće zgrade na tlocrtni prikaz upisuje i kratica (npr. „gs“), veličine 1,6 mm (font: Arial Narrow).

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, zgrade poljoprivrednog gospodarstva prikazuju se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, a uz veću zgradu upisuje se i kratica (npr. „gs“ ili „fm“), veličine 1,6 mm (font: Times New Roman).


### 2.3.7. Vodenica, mlin



Na katastarskom planu se vodenica, odnosno mlin, prikazuje ako je veća od 10 m<sup>2</sup>.

Uz vodenicu odnosno mlin upisuje se kratica „ml.“ (font: Arial Narrow), veličine 2,0 mm za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, te (font: Times New Roman), veličine 1,6 za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000.

### 2.3.8. Vjetroturbina



Vjetroturbina je jedno od postrojenja u sastavu vjetroelektrane.  
Za mjerila do 1:2 000, vjetroturbina se na situacijama prikazuje znakom, a u slučaju da su njezini temelji veći od znaka za vjetroturbinu, prikazuju se i linije koje tvore prikaz temelja.

Na katastarskom planu se vjetroturbine ne prikazuju, već se prikazuju samo zgrade vjetrolektarane, ukoliko ispunjavaju uvjete za upis u katastarski operat.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, vjetroturbina se prikazuje znakom uz koji se upisuje i kratica „VT“, veličine 1,6 mm (font: Arial Narrow za mjerila od 5 000 do 10 000 i Times New Roman za mjerila od 20 000 do 25 000).

### 2.3.9. Pumpna stanica

Na katastarskom planu pumpna stanica se prikazuje ako je veća od 3x3 m.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, pumpna stanica se prikazuje ako je veća od 20x20 metara.

### 2.3.10. Pomoćne zgrade

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, u pomoćne zgrade uz stambenu ili drugu zgradu, ubrajaju se: garaže, nadstrešnice, drvarnice, spremišta, dvorišne zgrade i ostale pomoćne zgrade. Pomoćne zgrade se na katastarskom planu prikazuju ako im je tlocrtna površina veća od 10 m<sup>2</sup>, a na mjerilima od 1:5 000 do 1:10 000 ako su veće od 30x30 m.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## **2.4. Ruševine i podzemne zgrade:**

### 2.4.1. Ruševina, razvalina



### 2.4.2. Podzemna zgrada



## **2.5. Javne, sakralne i zgrade spomeničke baštine:**

### 2.5.1. Javne zgrade i zgrade spomeničke baštine

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe


Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.2.1. Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgrade

### 2.5.2. Manja crkva



1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	--	--	----------

#### 2.4.1. Ruševina, razvalina



Ruševine i razvaline su ruševine kuća i zgrada bez kulturno-povijesnog značenja.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ruševine se prikazuju znakom ako su manje od 30x30 m, a tlocrtnim prikazom ako su veće od 30x30m.

#### 2.4.2. Podzemna zgrada

Podzemne zgrade obuhvaćaju podzemne poslovne zgrade, podzemne garaže, podzemna skloništa i pthodnike.

#### 2.5.1. Javne zgrade i zgrade spomeničke baštine

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe


Ovaj prikaz koristi se za javne zgrade kao što su: javne zgrade, državne, županijske i općinske zgrade, sportske dvorane, sveučilišta, škole, dječji vrtići, bolnice, domovi zdravlja, ambulante, kazališta, koncertne dvorane, muzeji, galerije, zgrade spomeničke baštine, spomen obilježja i sl.

Za mjerila od 1:500 do 1:2000 i mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, javne zgrade prikazuju se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s tom razlikom što se na katastarskom planu ne upisuju kratice.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, javne zgrade prikazuju se kao i „2.2.1. Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgrade“. Uz značajnije zgrade upisuje se i kratica (npr. „bl.“, „dz.“, „sk.“, „kz.“; vidi „11. POPIS KRATICA“), veličine 1,6 mm (font: Arial Narrow).

Za mjerila od 1: 20 000 do 1: 25 000, uz prikaz javne zgrade upisuju se i kratice iz navedenog popisa kratica ili ime javne zgrade, ako je riječ o većoj i značajnijoj zgradi, te ako prostor na prikazu to dopušta.

#### 2.5.2. Manja crkva



Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, manja crkva prikazuje se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, na situacijama, u nju učvrsta znak križa po sredini prikaza.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, manje crkve, dužine do 2 mm na prikazu, prikazuju se zajedno sa znakom za crkvu.




Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje crkve se prikazuju znakom.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz prikaz crkve upisuje se njezino puno ime, ili samo ime svete osobe kojoj je posvećena.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje crkve se prikazuju znakom, a ako je na manjoj crkvi trigonometrijska točka, znakom za trigonometrijsku točku na crkvi.


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 2.5.3. Katedrala i veća crkva




### 2.5.4. Kapela

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe




### 2.5.5. Zvonik


Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe






### 2.5.6. Manja džamija



minimalne dimenzije



### 2.5.7. Veća džamija



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 2.5.3. Katedrala i veća crkva

Kartografski znak je isti kao i „2.5.2. Manja crkva“.


Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, katedrala i veća crkva prikazuju se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, na situacijama, u nju ucrtava znak križa po sredini prikaza.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, dimenzije križa se mogu proporcionalno povećavati, ovisno o veličini objekta.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno prostora, uz prikaz katedrale ili crkve, upisuje se njezino puno ime, ili samo ime svete osobe kojoj je posvećena.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, veće crkve prikazuju se na isti način kao i „2.5.2. Manja crkva“ ili znakom za trigonometrijsku točku na crkvi.


### 2.5.4. Kapela



Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, kapela se prikazuje na situacijama kao i „2.5.2. Manja crkva“.

Na katastarskom planu i skici izmjere kapela se prikazuje kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“.

### 2.5.5. Zvonik




Zvonik se zasebno prikazuje ako je riječ o samostalnom objektu odvojenom od crkve.

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, zvonik se prikazuje na situacijama kao i „2.5.2. Manja crkva“.

Na katastarskom planu i skici izmjere zvonik se prikazuju kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“.

### 2.5.6. Manja džamija



Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, manja džamija prikazuje se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, na situacijama, u nju ucrtava znak polumjeseca po sredini prikaza.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, manje džamije, dužine do 2 mm na prikazu, prikazuju se zajedno sa znakom za crkvu.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje džamije se prikazuju znakom.

### 2.5.7. Veća džamija

Kartografski znak je isti kao i „2.5.6. Manja džamija“.

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, veća džamija se prikazuje se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, na situacijama, u nju ucrtava znak polumjeseca po sredini prikaza.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, dimenzije polumjeseca se mogu proporcionalno povećavati, ovisno o veličini objekta.


Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, veće džamije prikazuju se na isti način kao i „2.5.6. Manja džamija“.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 2.5.8. Manja sinagoga




#### 2.5.9. Veća sinagoga



#### 2.5.10. Samostan, manastir




#### 2.5.11. Spomenik



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 2.5.8. Manja sinagoga



Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, manja sinagoga prikazuje se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, na situacijama, u nju učrtava znak Davidove zvijezde po sredini prikaza.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, manje sinagoge, dužine do 2 mm na prikazu, prikazuju se zajedno sa znakom za sinagogu.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje sinagoge se prikazuju znakom.

### 2.5.9. Veća sinagoga


Kartografski znak je isti kao i -  
2.5.8. Manja sinagoga

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, veća sinagoga se prikazuje se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, s time da se, na situacijama, u nju učrtava znak Davidove zvijezde po sredini prikaza.

Za mjerila od 1:5000 do 1:10 000, dimenzije Davidove zvijezde se mogu proporcionalno povećavati, ovisno o veličini objekta.


Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, veće sinagoge prikazuju se na isti način kao i „2.5.8. Manja sinagoga“.

### 2.5.10. Samostan, manastir



Za mjerilu 1:5000 do 1:25 000, ako na prikazu ima dovoljno mesta, uz prikaz samostana ili manastira upisuje se kratica „sam.“ ili „man.“ ili njihovo puno ime, veličine 1,6 mm (font: Arial Narrow za mjerila od 5 000 do 10 000 i Times New Roman za mjerila od 20 000 do 25 000).

### 2.5.11. Spomenik




Uz prikaz spomenika velike površine upisuje se i ime spomenika ako to dozvoljava prostor na prikazu.

Za mjerila od 1:500 do 1:2000, spomenik se na situacijama prikazuje linijama koje tvore tlocrtni prikaz spomenika. Ako se tlocrt spomenika ne može prikazati linijama, upotrebljava se znak.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

2.5.12. Ruševina, razvalina starog dvorca ili samostana

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.4.1. Ruševina, razvalina




2.5.13. Sačuvani ili restaurirani stari grad, dvorac ili samostan

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe


Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.5.10. Samostan, manastir

<b>1:20 000 – 1:25 000</b> kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	<b>kartografski znakovi i          prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
---	--	-----------------


#### 2.5.12. Ruševina, razvalina starog dvorca ili samostana




Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, uz prikaz ili znak se upisuje ime ruševine, razvaline starog dvorca ili samostana.  
 Za mjerila od 1: 20 000 do 1:25 000, znak se koristi samo za objekte manje od 100 m dužine. Objekti veći od 100 m dužine prikazuju se tlocrtnim prikazom s dvije isprekidane linije.



#### 2.5.13. Sačuvani ili restaurirani stari grad, dvorac ili samostan



Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, uz prikaz ili znak se upisuje ime objekta.  
 Za mjerila od 1: 20 000 do 1:25 000, znak se koristi samo za objekte manje od 100 m dužine. Objekti veći od 100 m dužine prikazuju se tlocrtnim prikazom s dvije linije.




1:500 – 1:2 000	1:5 000 – 1:10 000
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


### 3. DRUGE GRAĐEVINE I IZGRAĐENE POVRŠINE

#### 3.1. Sportsko-rekreacijski objekti i površine:

##### 3.1.1. Otvoreni bazen za sport i rekreaciju




##### 3.1.2. Zemljište za sport ili rekreaciju



Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.2.2. Stadion

##### 3.1.3. Park



##### 3.1.4. Autodrom ili poligon za učenje vožnje



1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	--	--	----------

Granica vrste uporabe katastarskih čestica prikazuje se na katastarskom planu i skici izmjere linjom „9.2.3. Granice vrste uporabe katastarskih čestica“, samo ako je na nekoj katastarskoj čestici potrebno prikazati više vrsta uporabe katastarske čestice.

### 3.1.1. Otvoreni bazen za sport i rekreaciju

Kartografski znak je isti kao i -  
2.2.3. Zatvoreni bazen za sport i rekreaciju

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, otvoreni bazen prikazuje se ovakvim prikazom samo na situacijama.

Na katastarskom se planu rub bazena prikazuje granicom vrste uporabe katastarskih čestica. Bazen se na skici izmjere označava kraticom „bz“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, javni bazeni dulji od 25 m, prikazuju se uz upisivanje kratice „bz“. Font za kraticu je Arial Narrow veličine 1,8 mm. Bazeni kojima je duljina kraća od 25 m i privatni bazeni uz kuće, prikazuju se bez kratice.

### 3.1.2. Zemljište za sport ili rekreaciju

Kartografski znak je isti kao i -  
2.2.2. Stadion


Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, zemljište za sport i rekreaciju prikazuje se na situacijama punim i isprekidanim linijama koje tvore prikaz zemljišta.

Zemljište za sport i rekreaciju, koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skicama izmjere se označava kraticom „zsr“.

Zemljište za sport i rekreaciju se na katastarskom planu i skici izmjere prikazuju samo granicom vrste uporabe katastarskih čestica.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, zemljište za sport i rekreaciju prikazuje se kao i „2.2.2. Stadion“.

### 3.1.3. Park




Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znakovi unutar prikaza parka se prikazuju samo na situacijama, s time da se znaci za livadu prikazuju u proizvoljnim razmacima, a svako se drvo prikazuje znakom na svojem točnom položaju.

Na katastarskom planu i skici izmjere može se prikazati samo granica parka i to granicom vrste uporabe katastarskih čestica. Područje parka, koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skici izmjere se označava kao „park“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, parkovi veće površine se prikazuju sa šest znakova, uz poštivanje pravila za razmak među znakovima. Parkovi koji su veći od 10 cm<sup>2</sup> na prikazu, prikazuju se grupama znakova između kojih je razmak do 5 cm.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, parkovi se prikazuju uz ucrtavanje znaka koji se smješta u središte zelene površine parka. U zelene površine manje od 30x30 m, znak se ne ucrtuva. Prikaz širih popločenih ili nasipanih staza ostvaruje se razmakom zelenih površina. Razmak ne može biti manji od 0,5 m. Boja zelene površine odgovara boji za mješovitu sumu.


### 3.1.4. Autodrom ili poligon za učenje vožnje



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znakovi unutar prikaza autodroma ili poligona za učenje vožnje prikazuju se samo na situacijama. Uz znak se za prikaz poligona za učenje vožnje upisuje slovo „L“ veličine 2,0 mm (font: Arial).

Na katastarskom planu i skici izmjere može se prikazati samo granica autodroma ili poligona za učenje vožnje i to granicom vrste uporabe katastarskih čestica. Područje autodroma ili poligona za učenje vožnje, koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skici izmjere se označava kao „autodrom“.



1:500 – 1:2 000	1:5 000 – 1:10 000
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama





$\approx L_{2,0}$

### 3.2. Gospodarski, industrijski i energetski objekti:



#### 3.2.1. Industrijska nepokretna dizalica





#### 3.2.2. Industrijska pokretna dizalica na tračnicama



#### 3.2.3. Industrijski betonski stup



#### 3.2.4. Industrijski metalni stup



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 3.2.1. Industrijska nepokretna dizalica

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, industrijska nepokretna dizalica prikazuje se samo na situacijama.

### 3.2.2. Industrijska pokretna dizalica na tračnicama

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, industrijska pokretna dizalica prikazuje se samo na situacijama.

### 3.2.3. Industrijski betonski stup

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, industrijski betonski stup prikazuje se samo na situacijama.

### 3.2.4. Industrijski metalni stup

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, industrijski metalni stup prikazuje se samo na situacijama.  
Lijevim znakom se prikazuju industrijski metalni stupovi čiji bi prikaz postolja bio manji od 2 mm na situaciji ili karti. Desni znak koristi se za stupove kod kojih je prikaz postolja veći od 2 mm na situaciji ili karti. Znak se povećava ovisno o veličini prikaza podnožja stupa.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 3.2.5. Otvoreni industrijski bazen



### 3.2.6. Vjetrenjača

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)




### 3.2.7. Solana

Kartografski prikaz je isti kao i -  
3.2.5. Otvoreni industrijski bazen



### 3.2.8. Otvor za provjetravanje




### 3.2.9. Jarbol



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 3.2.5. Otvoreni industrijski bazen




Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, otvoreni industrijski bazen prikazuje se samo na situacijama.

Na katastarskom planu rub bazena se prikazuje granicom vrste uporabe katastarskih čestica. Bazen se na skici izmjere označava kraticom „bz“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, bazeni, čija je duljina manja od 10 m, prikazuju se samo rubnom crtom debljine 0,25 m.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, znak za industrijski bazen se postavlja u smjeru njegovog pružanja. Za pravilne bazene čija je duljina veća od 50 m znak se proporcionalno povećava. Ako je bazen veći od 50 m, a nepravilnog je oblika, ne koristi se znak, već se bazen prikazuje iscrtavanjem ruba bazena plavom crtom širine 0,3 mm. Središnji dio znaka ili prikaza je bijele boje i nije transparentan.

### 3.2.6. Vjetrenjača



### 3.2.7. Solana



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, pojedini otvoreni bazeni solane prikazuju se samo na situacijama.

Na katastarskom planu se bazeni solane ne prikazuju.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, u prikaz solane upisuje se i kratica „so.“

### 3.2.8. Otvor za provjetravanje

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, otvor za provjetravanje prikazuje se samo na situacijama.


### 3.2.9. Jarbol

Jarbol predstavlja stup koji služi za podizanje zastave i postavljen je na tlo.  
Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, jarbol se prikazuje samo na situacijama.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


### 3.3. Vjerski i kulturno-povijesni objekti:

#### 3.3.1. Vjerski znak, raspelo ili usamljeni grob



#### 3.3.2. Groblje

- kršćansko



- muslimansko



- židovsko




- mješovito



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

### 3.3.1. Vjerski znak, raspelo ili usamljeni grob



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vjerski znakovi, raspela i usamljeni grobovi prikazuju se samo na situacijama.

### 3.3.2. Groblje

- kršćansko



Za mjerila od 1:500 do 1:2000, groblja se prikazuju znakovima samo na situacijama. Područja groblja koje se trebaju iskazati kao vrsta uporabe zemljišta, na skicama izmjere označavaju se kao „groblje“.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, oko prikaza groblja iscrtava se crna rubna crta debljine 0,15 mm. Ako je groblje maleno, u njegovu sredinu ucrtava se jedan znak.


- muslimansko



- židovsko



- mješovito



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 3.3.3. Mogila




## 3.4. Objekti posebne namjene:

### 3.4.1. Samostalna terasa

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.6. Terasa uz zgradu


Kartografski prikaz je sti kao i -  
2.1.6. Terasa uz zgradu

### 3.4.2. Samostalno stepenište




Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.7. Stepenice uz zgradu

### 3.4.3. Hidrometeorološka stanica



### 3.4.4. Javni zahod



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 3.3.3. Mogila

Za mjerila od 1: 500 do 1:2 000, mogila se prikazuje samo na situacijama.  
 Za mjerila od 1: 5 000 do 1:10 000, uz prikaz mogile upisuje se i njezino ime.

### 3.4.1. Samostalna terasa

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, samostalna terase prikazuju se samo na situacijama.  
 Na katastarskome planu se samostalne terase ne prikazuju i svrstavaju se u dvorišta.  
 Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, samostalne terase se prikazuju ako su veće od 20x20 m.

### 3.4.2. Samostalno stepenište

Za mjerila od 1:5000 do 1:10 000, stepenice se prikazuju ako su šire od 4 m, a duže od 50 m. Stepenice koje su šire od 10 m prikazuju se ako su duža od 20 m.  
 Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz za samostalno stepenište koristi se samo na situacijama.  
 Na katastarskom planu i skici izmjere samostalno stepenište se prikazuje linijama granica vrste uporabe katastarskih čestica, ako je riječ o samostalnim stepeništima većim od 2 m širine i 20 m<sup>2</sup> tlocrte površine.  
 Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, samostalno stepenište se prikazuju ako je šire od 4 m, a duže od 50 m. Samostalna stepeništa šira od 10 m prikazuju se ako su duža od 20 m.

### 3.4.3. Hidrometeorološka stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz hidrometeorološke stanice koristi se samo na situacijama.  
 Na katastarskom planu i skici izmjere, hidrometeorološke stanice prikazuju se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, ako im je tlocrtna površina veća od 10 m<sup>2</sup>.

### 3.4.4. Javni zahod



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz javnog zahoda koristi se samo na situacijama.  
 Na katastarskom planu i skici izmjere, javni zahodi prikazuju se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“, ako im je tlocrtna površina veća od 10 m<sup>2</sup>.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 3.5. Linijski objekti:

#### 3.5.1. Nasip



- do 2 m visine




- do 2 m visine





- viši od 2 m



- viši od 2 m





- viši od 2 m bez raspoznatljivog dna




#### 3.5.2. Usjek



- do 2 m visine




- do 2 m visine



- viši od 2 m



- viši od 2 m




<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, linijski objekti prikazuju se zajedno sa znakovima samo na situacijama.  
Na katastarskom planu i skici izmjere, rubovi nasipa i usjeka prikazuju se linijom za granicu vrste uporabe katastarskih čestica.

### 3.5.1. Nasip

- uži




Područje nasipa koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljišta, na skici izmjere se označava kao „nasip“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, nasipi s krunom nasipa širom od 3 m prikazuju se s dvije odvojene linije, a nasipi s krunom užom od 3 m, jednom linijom.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000 kad je na nasipu cesta, razmak između osnovnih crta nasipa odgovara širini ceste. Svi nasipi, prirođeni ili izgrađeni prikazuju se istom bojom (tamno smeđa).


- širi



Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, duža crta prikaza kosine može biti različite dužine, ovisno o veličini kosine. Duža crta prikaza kosine ne spaja se s donjom linijom prikaza nasipa, već završava od 0,3 do 1 mm od nje.

### 3.5.2. Usjek


- uži



Područja usjeka koja se trebaju iskazati kao vrsta uporabe zemljišta, na skicama izmjere se označavaju kao „usjek“.


Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, svi prirođeni ili izgrađeni usjeci prikazuju se istom bojom (tamno smeđa).

- širi



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


- viši od 2 m bez raspoznatljivog dna



### 3.5.3. Okomiti i strmi usjek viši od 3 m




### 3.5.4. Kameni i betonski zid




### 3.5.5. Potporni zid od kama ili betona

- okomiti

- dva međnosusjedna nositelja prava



- kosi



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 3.5.3. Okomiti i strmi usjek viši od 3 m

### 3.5.4. Kameni i betonski zid




Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ovaj se prikaz koristi za veće i šire zidove, kao što su visoki zidovi oko tvornica, obrambeni zidovi oko dvoraca i utvrda i sl. Manji zidovi i zidići prikazuju se kao ograde.

Zidovi i ograde mogu biti vlasništvo samo jednog ili dva međnosusjedna nositelja prava.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, kameni i betonski zid prikazuju se uвijek istim prikazom.

### 3.5.5. Potporni zid od kameна ili betona

- okomiti i kosi





Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikazuju se samo potporni zidovi viši od 1,5 m. Znakovi potpornog zida postavljaju se u smjeru pada terena.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, potporni zid uz cestu ucrtava se 0,25 mm od ruba ceste. Okomite crte idu u smjeru pada terena.


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 3.5.6. Suhi zid


- do 1 mm širine na prikazu



- uz cestu




- dva međnosusjedna nositelja prava  
do 1 mm širine na prikazu




- dva međnosusjedna nositelja prava  
do 1 mm širine na prikazu




- širi od 1 mm na prikazu




- široki




- dva međnosusjedna nositelja prava  
širi od 1 mm na prikazu




- dva međnosusjedna nositelja prava



### 3.5.7. Drvena ograda







- dva međnosusjedna nositelja prava



- dva međnosusjedna nositelja prava

### 3.5.8. Žičana ograda



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 3.5.6. Suhi zid

Kartografski prikaz je isti kao i -  
3.5.4. Kameni i betonski zid

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, suhi zid uz linijske objekte prikazuje se znakovima uz prikaz linijskih objekata.  
Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljišta kojem ograda pripada.

Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljišta kojem ograda pripada.

### 3.5.7. Drvena ograda





Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljišta kojem ograda pripada.

### 3.5.8. Žičana ograda


Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljišta kojem ograda pripada.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama




- dva međnosusjedna nositelja prava





### 3.5.9. Željezna ograda




- dva međnosusjedna nositelja prava



### 3.5.10. Ograda



### 3.5.11. Jarak širine do 1 m



### 3.5.12. Strmi zasjek u stijeni



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 3.5.9. Željezna ograda

Znakovi za vrstu ograde crtaju se na strani zemljišta kojem ograda pripada.

### 3.5.10. Ograda

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikazivanje ograda sa znakovima koristi se samo za veće i značajnije drvene, žičane ili željezne ograde. Manje ograde unutar naselja ili dvorišta prikazuju se crtom bez znakova.

### 3.5.11. Jarak širine do 1 m

### 3.5.12. Strmi zasjek u stijeni


Prikaz za strmi zasjek u stijeni koristi se za zasjeke koji su nastali ljudskim djelovanjem (npr. u kamenolomu, uz prometnicu ili sl.)

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, strmi zasjek u stijeni prikazuje se samo na situacijama.


Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, znakovi se prikazuju uz crtu koja prikazuje gornji početak zasječka. Donja crta, koja prikazuje kraj zasječka je širine 0,15 mm. Ako je riječ o zasječku u stijeni, između crta koje spajaju početak i kraj zasječka, mogu se ucrtati crte koje prikazuju približne oblike i lomove stijene u kojoj je zasjek.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


### 3.5.13. Mješovita ograda



- dva međnosusjedna nositelja prava



- dva međnosusjedna nositelja prava



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 3.5.13. Mješovita ograda

Mješovita ograda prikazuje kombinacije kamenog i betonskog zida s žičanom ili željeznom ogradom.


Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikazivanje mješovitih ograda sa znakovima koristi se samo za veće i značajnije betonsko ili kamenno žičane ili željezne ograde. Manje mješovite ograde unutar naselja ili dvorišta prikazuju se crtom bez znakova.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## 4. VODOVI I PRIPADAJUĆI OBJEKTI KATASTRA INFRASTRUKTURE

### 4.1. Vodovi (kabeli) elektroenergetske mreže:


#### 4.1.1. Nadzemni vod električne energije niskog napona



#### 4.1.2. Podzemni vod električne energije niskog napona



#### 4.1.3. Nadzemni vod javne rasvjete



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000 se na planu infrastrukture vodova, skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgradenog voda, prikazuju samo oni vodovi i pripadajući objekti vodova koji su propisani Pravilnikom o katastru infrastrukture, ukoliko u napomeni pojedino kartografskog prikaza ili znaka nije navedena drugačije. Ostali znakovi i prikazi koriste se samo na situacijama.

Pripadajući podzemni objekti vodova, koji nisu vidljivi na zemljinoj površini, prikazuju se u pravilu u odgovarajućoj boji vode kojom pripadaju, a pripadajući objekti voda, koji su vidljivi na zemljinoj površini crnom bojom.

Znakovi i prikazi za vodove i njima pripadajuće objekte prikazuju se na topografskim kartama ako je to izričito navedeno u napomeni.

Vodovi (cjevovodi) većih dimenzija, prikazuju se tlocrtno s dvije paralelne linije, ako je njihov promjer takav, da je razmak između linija veći od 0,5 mm na prikazu. Uređena područja katastra infrastrukture, vode se odvojeno od katastarskog plana kao poseban sloj podataka koji se može povezati s katastarskim planom. Područja katastra infrastrukture međusobno se odvajaju granicom „9.2.10. Granica područja katastra infrastrukture“.

Svaka od 7 vrsta infrastrukture ima svoje uređeno područje (uređeno područje objekata elektroenergetske infrastrukture, uređeno područje objekata elektroničkih komunikacija, uređeno područje objekata toplotne i parovodne energije, uređeno područje objekata plinske infrastrukture, uređeno područje objekata navodne infrastrukture, uređeno područje objekata vodoopskrbne mreže i uređeno područje objekata odvodne infrastrukture).

Područja katastra infrastrukture mogu se prikazivati preklapanjem s katastarskim planom, digitalnim ortofotoplandom ili sa preglednom katastarskom kartom, u kojem slučaju se prikazuju raznim bojama rastera.

Osnovne tehničke osobine vodova elektroenergetske mreže su broj kabela, napon i tip kabela kod elektroenergetske mreže, a kod kabelske kanalizacije dimenzije kanalizacije, broj i profil cijevi (u mm) te vrsta materijala.

Za potrebe katastra infrastrukture prikazuju se svi stupovi elektroenergetske mreže. Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, pojedinačni stupovi prikazuju se samo izvan gusto izrađenih naselja. Ako je raspored stupova gust, pojedini stupovi se ispuštaju iz prikaza tako da razmak između stupova za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, bude najmanje 50 mm na prikazu (najviše 300 ili 150, ovisno o mjerili prikaza). Znak za stup obavezno se prikazuje za stupove na lomu pružanja voda, na mjestu njegova račvanja i za stupove na markantnim točkama reljefa.

#### 4.1.1. Nadzemni vod električne energije niskog napona

Za primjer je dan prikaz nadzemnog voda na drvenim stupovima.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, vod i oznaka voda se prikazuju crvenom bojom, a stupovi crnom.

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, i vod i stupovi se prikazuju crnom bojom.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, odnosno na topografskim kartama, vodovi se prikazuju samo izvan naseljenog mjesta, a ne prikazuju se uz cestu ili željezničku prugu.

#### 4.1.2. Podzemni vod električne energije niskog napona

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, vod i oznaka voda se prikazuju crvenom bojom. Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, vod se prikazuje crnom bojom.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, odnosno na topografskim kartama, vodovi se prikazuju samo izvan naseljenog mjesta, a ne prikazuju se uz cestu ili željezničku prugu.

#### 4.1.3. Nadzemni vod javne rasvjete

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.1.4. Podzemni vod javne rasvjete





#### 4.1.5. Vod signalizacije u javnom prometu



#### 4.1.6. Nadzemni vod električne energije srednjeg napona



#### 4.1.7. Podzemni vod električne energije srednjeg napona



#### 4.1.8. Nadzemni vod električne energije visokog napona



#### 4.1.9. Podzemni vod električne energije visokog napona



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.1.4. Podzemni vod javne rasvjete

#### 4.1.5. Vod signalizacije u javnom prometu

#### 4.1.6. Nadzemni vod električne energije srednjeg napona



Za primjer je dan prikaz nadzemnog voda na betonskim stupovima.  
Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, nadzemni vod se prikazuje crnom bojom.  
Na topografskim kartama mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, točke prikaza voda označuju početne, završne i lomne stupove. Prikazuju se samo električni vodovi napona preko 10 kV, na metalnim stupovima višim od 10 m.

#### 4.1.7. Podzemni vod električne energije srednjeg napona

#### 4.1.8. Nadzemni vod električne energije visokog napona

Kartografski prikaz je isti kao i -

4.1.6. Nadzemni vod električne energije srednjeg napona (na betonskim stupovima)

Za primjer je dan prikaz nadzemnog voda na željeznim stupovima.

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, nadzemni vod se prikazuje crnom bojom.


#### 4.1.9. Podzemni vod električne energije visokog napona

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.1.10. Nadzemni signalni vod za elektro-energetske uređaje



#### 4.1.11. Podzemni signalni vod za elektro-energetske uređaje




#### 4.1.12. Snop vodova električne energije




#### 4.1.13. Podmorski vod električne energije

#### 4.1.14. Oznaka snimanja podzemnog voda električne energije prije i nakon zatrpanja

- prije zatrpanja
- nakon zatrpanja



- prije zatrpanja
- nakon zatrpanja



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.1.10. Nadzemni signalni vod za elektro-energetske uređaje


Za primjer je dan prikaz nadzemnog signalnog voda na drvenim stupovima.

#### 4.1.11. Podzemni signalni vod za elektro-energetske uređaje

#### 4.1.12. Snop vodova električne energije

Snop vodova se prikazuje jednom linijom, a uz nju se prikazuje ispis količine i vrste provodnika.

#### 4.1.13. Podmorski vod električne energije




Na topografskim kartama mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, prikazuje se samo smjer položenog podmorskog električnog voda, najdalje do 250 m od obale.

#### 4.1.14. Oznaka snimanja podzemnog voda električne energije prije i nakon zatrpananja

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama



## 4.2. Pripadajući objekti elektroenergetske mreže:

4.2.1. Elektro - energetski objekti (hidroelektrana, termoelektrana, plinska elektrana, vjetroelektrana, solarna - fotonaponska elektrana, energana, nuklearna elektrana, transformatorska stanica)





Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

### 4.2.2. Drveni stup kao nosač voda električne energije




### 4.2.3. Betonski stup kao nosač voda električne energije




### 4.2.4. Metalni stup kao nosač voda električne energije

- manje veličine postolja



- manje veličine postolja



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

#### 4.2.1. Elektro - energetski objekti (hidroelektrana, termoelektrana, plinska elektrana, vjetroelektrana, solarna - fotonaponska elektrana, energana, nuklearna elektrana, transformatorska stanica)

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.2. Energetske zgrade i objekti,  
transformatorska stanica

Elektro - energetski objekti se prikazuju na topografskim kartama sukladno pravilima za „2.3.2. Energetske zgrade i objekti, transformatorska stanica“. Uz prikaz elektro - energetskog objekta ili unutar njega se za hidroelektranu, termoelektranu, plinsku elektranu, vjetroelektranu, solarnu - fotonaponsku elektranu, energanu, nuklearnu elektranu i transformatorsku stanicu prikazuju kratice (npr. „HE“, vidi „11. POPIS KRATICA“), osim na katastarskim planovima.

#### 4.2.2. Drveni stup kao nosač voda električne energije

Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000.

#### 4.2.3. Betonski stup kao nosač voda električne energije


Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000.

#### 4.2.4. Metalni stup kao nosač voda električne energije


Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000. Znakom se prikazuju oni metalni stupovi čiji bi prikaz postolja bio manji od 2 mm na karti.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

- postolja većeg od 2 mm na prikazu




- postolja većeg od 2 mm na prikazu




#### 4.2.5. Stup javne rasvjete


- drveni




- važniji rasvjjetni stup




- plastični



- betonski



- metalni manje veličine postolja



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	


Kartografski prikaz se koristi na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000. Prikaz se koristi za metalne stupove čiji je prikaz postolja veći od 2 mm na karti. Prikaz stupa se povećava ovisno o prikazu podnožja stupa.

#### 4.2.5. Stup javne rasvjete

Kartografski znakovi za stupove javne rasvjete prikazuju se na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000. Znakom se prikazuju samo pojedini veliki rasvjetni stupovi na velikim raskršćima u više razina (na petljama), stadionima i sl.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


- metalni veće veličine postolja




#### 4.2.6. Javno rasvjjetno mjesto



#### 4.2.7. Ormar s uređajima za regulaciju prometa (kamera za nadzor, parkirni automat, radar i brojač prometa)



#### 4.2.8. Semafor



#### 4.2.9. Transformatorska stanica na stupu



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.2.6. Javno rasvjetno mjesto

Znak rasvjetnog mjesta može biti postavljen na konzoli kao nosaču voda javne rasvjete (koristi se linija nadzemnog voda javne rasvjete), na zidu ili u podu. Znak se može rotirati kod prikaza podnog rasvjetnog mjesta.

#### 4.2.7. Ormar s uređajima za regulaciju prometa (kamera za nadzor, parkirni automat, radar i brojač prometa)

Oznaka unutar znaka ovisi o tipu uređaja:  
 „S“ - ormar s uređajima za reguliranje signalizacije prometa,  
 „K“ - kamera za nadzor,  
 „P“ - parkirni automat,  
 „R“ - radar  
 „Br“ - brojač prometa  
 Font za kratice je Arial Narrow, veličine 1,4 mm.


#### 4.2.8. Semafor

#### 4.2.9. Transformatorska stanica na stupu

Font za oznaku „TS“ pored znaka transformatorske stanice na stupu je Arial Narrow, veličine 2,0 mm.  
 Kartografski prikaz se koristi na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 4.2.10. Promidžbeni ili informativni stup s rasvjetom




#### 4.2.11. Izlaz podzemnog voda električne energije u nadzemni vod



#### 4.2.12. Rasklopna i ispravljacka stanica



#### 4.2.13. Kabelska spojnica



#### 4.2.14. Kabelska kanalizacija ispod ceste ili prijelaza



#### 4.2.15. Razvodni ormar



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.2.10. Promidžbeni ili informativni stup s rasvjetom

Font za oznaku „i“ unutar znaka za promidžbeni ili informativni stup s rasvjetom je Times New Roman, veličine 1,2 mm.

#### 4.2.11. Izlaz podzemnog voda električne energije u nadzemni vod

#### 4.2.12. Rasklopna i ispravljačka stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega, upisuje i kratica „RS“ (rasklopna stanica) ili „IS“ (ispravljačka stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.2.13. Kabelska spojnica

#### 4.2.14. Kabelska kanalizacija ispod ceste ili prijelaza

#### 4.2.15. Razvodni ormari

Znak razvodnog ormara odgovara za sve vrste razvodnih ormara, kao npr. razvodni ormari niskog napona, razvodni ormari visokog napona, razvodni ormari javne rasvjete, zidni razvodni ormari javne rasvjete, semaforski razvodni ormari i dr..

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.2.16. Okno – električna energija



#### 4.2.17. Zdenac (galerija, komora) elektroenergetske mreže



#### 4.2.18. Koridor nadzemnog voda elektroenergetske mreže visokog napona (dalekovoda)




#### 4.2.19. Priklučak elektroenergetske mreže



#### 4.2.20. Javni sat na stupu



#### 4.2.21. Punionica za električna vozila



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.2.16. Okno – električna energija

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna čija je dimenzija do 2 x 2 mm na prikazu. Veća okna prikazuju se stvarnim dimenzijsama, prikazom za zdence elektroenergetske mreže.

#### 4.2.17. Zdenac (galerija, komora) elektroenergetske mreže

#### 4.2.18. Koridor nadzemnog voda elektroenergetske mreže visokog napona (dalekovoda)

#### 4.2.19. Priključak elektroenergetske mreže

#### 4.2.20. Javni sat na stupu


#### 4.2.21. Punionica za električna vozila

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.2.22. Kabelska kućica




#### 4.2.23. Rasvjetni stup s reflektorima



Kartografski prikaz je isti kao i –  
4.2.5. Stup javne rasvjete - važniji rasvjetni stup

#### 4.2.24. Uređeno područje objekata elektro-energetske infrastrukture



### **4.3. Vodovi plinovodne mreže:**

#### 4.3.1. Nadzemni plinovod



#### 4.3.2. Podzemni plinovod



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	


#### 4.2.22. Kabelska kućica

#### 4.2.23. Rasvjetni stup s reflektorima

#### 4.2.24. Uređeno područje objekata elektro-energetske infrastrukture

Osnovne tehničke osobine vodova plinovodne mreže su vrsta materijala, profil cijevi (u mm) i vrsta tlaka.

#### 4.3.1. Nadzemni plinovod




Plinovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje zelenom bojom.  
Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgradenog voda, osim profila cijevi, upisuju se i podaci o tlaku i vrsti materijala.  
Na situaciji vod se prikazuje uz upisivanje kratice vrste voda (magistralni ili transportni – „MVP“, priključni – „PVP“, tlačni – „TVP“, otpremni – „OTP“, odvojni – „ODP“, opskrbni – „OPP“, distribucijski – „DSP“ i proizvodni vod plinovoda – „PRP“). Font za kratice je Arial, veličine 1,5 mm.  
Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, nadzemni vod se prikazuje crnom bojom.

#### 4.3.2. Podzemni plinovod

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.3.3. Magistralni (transportni) plinovod



Kartografski prikaz je isti kao i -  
4.3.2. Podzemni plinovod

### 4.4. Pripadajući objekti plinovodne mreže:


#### 4.4.1. Zatvarač - plin



#### 4.4.2. Kondenzacijska posuda



#### 4.4.3. Plinska baklja



#### 4.4.4. Plinska bušotina



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.3.3. Magistralni (transportni) plinovod


Kartografski prikaz je isti kao i -  
4.3.1. Nadzemni plinovod

Ukoliko za mjerila od 1: 500 do 1:2 000 zbog gusto izgradene komunalne infrastrukture magistralni plinovod širi od 0,5 mm na prikazu nije moguće prikazati s dvije paralelne linije debljine 0,15 mm, prikazujemo ga jednom linijom debljine 0,4 mm.

#### 4.4.1. Zatvarač - plin


#### 4.4.2. Kondenzacijska posuda

#### 4.4.3. Plinska baklja



Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000.

#### 4.4.4. Plinska bušotina



Područje oko plinske bušotine, koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skicama izmjere označava se kao „bušotina“. Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za plinsku bušotinu upisuje se kratica „P“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm. Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.4.5. Plinska mjerna reduksijska stanica



#### 4.4.6. Blok plinska stanica



#### 4.4.7. Plinski čvor



#### 4.4.8. Okno - plin



#### 4.4.9. Odušna cijev plinovoda



#### 4.4.10. Priklučak plinovodne mreže



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

#### 4.4.5. Plinska mjerna redukcijska stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, plinska mjerna redukcijska stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „MRS“ (mjerna redukcijska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

Odgovarajućim prikazom se uz plinsku mjernu redukcijsku stanicu, prikazuje i plinska mjerna stanica gdje se u prikaz ili uz njega upisuje kratica „MS“ te ulazno mjesto u sustav, gdje se koristi kratica „JMS“.

#### 4.4.6. Blok plinska stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, blok plinske stanice se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „BPS“ (blok plinska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

Odgovarajućim prikazom se uz blok plinsku stanicu, prikazuje i blok ispuhivačka stanica, gdje se u prikaz ili uz njega upisuje kratica „BIS“.

#### 4.4.7. Plinski čvor

Unutar znaka za plinski čvor upisuje se kratica „PČ“ (plinski čvor). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Odgovarajućim prikazom se uz plinski čvor, prikazuje i mjerno regulacijski čvor, gdje se u prikaz ili uz njega upisuje kratica „MRČ“.

#### 4.4.8. Okno - plin

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna čija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Za veća okna znak se proporcionalno povećava.

#### 4.4.9. Odušna cijev plinovoda

Odušna cijev plinovoda ujedno predstavlja i kontrolnu cijev plinovodne mreže.

#### 4.4.10. Priklučak plinovodne mreže

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.4.11. Plinska lampa na stupu



#### 4.4.12. Plinska lampa na zidu



#### 4.4.13. Stup – plin



#### 4.4.14. Uredaj za odorizaciju plina



#### 4.4.15. Centralna plinska stanica



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.4.11. Plinska lampa na stupu

#### 4.4.12. Plinska lampa na zidu

#### 4.4.13. Stup – plin

#### 4.4.14. Uredaj za odorizaciju plina

#### 4.4.15. Centralna plinska stanica


Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, centralna plinska stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „CPS“ (centralna plinska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.  
 Prikaz centralne plinske stanice povezan je s proizvodnjom plina.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.4.16. Opremna čistačka stanica




#### 4.4.17. Plinska kompresorska stanica



#### 4.4.18. Plinska redukcijska stanica



#### 4.4.19. Oznaka plinovoda



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

#### 4.4.16. Opremna čistačka stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, opremna čistačka stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „OČS“ (opremna čistačka stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

Odgovarajućim prikazom se uz opremnu čistačku stanicu, prikazuje i opremno prihvatnu čistačku stanica s kraticom „OPČS“, prihvativa čistačka stanica s kraticom „PKS“ i međučistačka stanica s kraticom „MČS“. Kratice se upisuju u prikaz ili uz njega.

#### 4.4.17. Plinska kompresorska stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, plinska kompresorska stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „PKS“ (plinska kompresorska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.4.18. Plinska reduksijska stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, plinska reduksijska stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „PRS“ (plinska reduksijska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.


Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.4.19. Oznaka plinovoda

Plinovod se označava zračnim oznakama plinovoda za potrebe snimanja iz zraka, označenim kraticom koja predstavlja oznaku koridora i puni broj kilometara (npr. B42) i trasirkama označenim kraticom rednog broja trasirke (npr. T13). Prikaz se koristi za potrebe katastra infrastrukture, a font za kratice je Arial veličine 1,6 mm.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 4.4.20. Sakupljač kondenzata plinovoda



#### 4.4.21. Terminal plinovoda



#### 4.4.22. Napojna stanica - plin




#### 4.4.23. Uređeno područje objekata plinske infrastrukture



### **4.5. Vodovi toplovoda, vrelovoda i parovoda:**

#### 4.5.1. Nadzemni toplovod



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.4.20. Sakupljač kondenzata plinovoda

Sakupljač kondenzata prislanja se uz liniju plinovoda i označava se kraticom „SK“ i prema potrebi rednim brojem. Prikaz se koristi za potrebe katastra infrastrukture, a font za kratice je Arial veličine 1,6 mm.

#### 4.4.21. Terminal plinovoda

#### 4.4.22. Napojna stanica - plin

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, napojna stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „NS“ (napojna stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.  
 Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.4.23. Uređeno područje objekata plinske infrastrukture

Osnovne tehničke osobine vodova toplovoda, vrelovoda i parovoda su dimenzije kanala, broj cijevi te vrsta materijala i profil cijevi (u mm).

#### 4.5.1. Nadzemni toplovod

Kartografski prikaz je isti kao i -  
 4.3.1. Nadzemni plinovod

Toplovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje narančastom bojom. Uz označku voda, na prikaz voda se upisuje i oznaka „T“ za toplovod na svakoj dionici voda. Font za kraticu je Arial, veličine 1,5 mm.  
 Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgrađenog voda, osim profila cijevi, upisuju se i podaci o broju cijevi, dimenziji kanala i vrsti materijala.  
 Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, nadzemni toplovod prikazuje se crnom bojom.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 4.5.2. Podzemni toplovod




#### 4.5.3. Nadzemni parovod




#### 4.5.4. Podzemni parovod



#### 4.5.5. Nadzemni vrelovod




#### 4.5.6. Podzemni vrelovod



### **4.6. Pripadajući objekti toplovoda, vrelovoda i parovoda:**

#### 4.6.1. Toplana



Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.5.2. Podzemni toplovod

#### 4.5.3. Nadzemni parovod

Kartografski prikaz je isti kao i -  
4.3.1. Nadzemni plinovod

Parovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje narančastom bojom. Uz oznaku voda, na prikaz voda se upisuje i oznaka „P“ za parovod na svakoj dionici voda. Font za kraticu je Arial, veličine 1,5 mm. Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgrađenog voda, osim profila cijevi, upisuju se i podaci o broju cijevi, dimenziji kanala i vrsti materijala. Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1: 25 000, nadzemni parovod prikazuje se crnom bojom.

#### 4.5.4. Podzemni parovod

#### 4.5.5. Nadzemni vrelovod

Kartografski prikaz je isti kao i -  
4.3.1. Nadzemni plinovod

Vrelovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje narančastom bojom. Uz oznaku voda, na prikaz voda se upisuje i oznaka „V“ za vrelovod na svakoj dionici voda. Font za kraticu je Arial, veličine 1,5 mm. Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgrađenog voda, osim profila cijevi, upisuju se i podaci o broju cijevi, dimenziji kanala i vrsti materijala. Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1: 25 000, nadzemni parovod prikazuje se crnom bojom.

#### 4.5.6. Podzemni vrelovod

#### 4.6.1. Toplana

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.2. Energetske zgrade i objekti,  
transformatorska stanica


Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, toplana se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se za potrebe katastra infrastrukture i na topografskim kartama upisuje i kratica „TP“. Toplane se prikazuju na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 4.6.2. Zatvarač – toplovod, vrelovod ili parovod




#### 4.6.3. Toplinska stanica i podstanica



#### 4.6.4. Kotlovnica



#### 4.6.5. Okno - toplovod, vrelovod ili parovod



#### 4.6.6. Zdenac (galerija, komora) toplovoda, vrelovoda ili parovoda



#### 4.6.7. Priključak toplovoda, vrelovoda ili parovoda



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.6.2. Zatvarač – toplovod, vrelovod ili parovod

#### 4.6.3. Toplinska stanica i podstanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, toplinska stanica i podstanica prikazuju se istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „TOS“ (toplinska stanica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.6.4. Kotlovnica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, kotlovnica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „KO“ (kotlovnica). Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je kotlovnica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.6.5. Okno - toplovod, vrelovod ili parovod

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna čija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Veća okna prikazuju se kao zdenci mreže toplovoda odnosno parovoda.

#### 4.6.6. Zdenac (galerija, komora) toplovoda, vrelovoda ili parovoda

#### 4.6.7. Priključak toplovoda, vrelovoda ili parovoda

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.6.8. Ventil - odzraka



#### 4.6.9. Promjena visine voda po vertikali (paralelni odvojak)



#### 4.6.10. Aksijalni kompenzator




#### 4.6.11. Čvrsta točka



#### 4.6.12. Odušna cijev



#### 4.6.13. Uređeno područje objekata toplovodne, vrelovodne i parovodne infrastrukture



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

4.6.8. Ventil - odzraka

4.6.9. Promjena visine voda po vertikali (paralelni odvojak)

4.6.10. Aksijalni kompenzator

4.6.11. Čvrsta točka

Čvrsta točka se nalazi pod zemljom i predstavlja ukrućenje cijevi vrelovodatoplovida prije ulaska cijevi u komoru.


4.6.12. Odušna cijev

4.6.13. Uređeno područje objekata toplovodne, vrelovodne i parovodne infrastrukture


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## **4.7. Vodovi i pripadajući objekti naftovodne mreže:**


### 4.7.1. Nadzemni naftovod



### 4.7.2. Podzemni naftovod



### 4.7.3. Magistralni naftovod



### 4.7.4. Naftna bušotina

Kartografski znak je isti kao i -  
4.4.4. Plinska bušotina

Kartografski znak je isti kao i -  
4.7.2. Podzemni naftovod

Kartografski znak je isti kao i -  
4.4.4. Plinska bušotina

### 4.7.5. Toranj naftne bušotine



<b>1:20 000 – 1:25 000</b> kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	<b>kartografski znakovi i          prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
---	--	-----------------

Osnovne tehničke osobine vodova naftovodne mreže su vrsta materijala i profil cijevi (u mm).

#### 4.7.1. Nadzemni naftovod

Kartografski prikaz je isti kao i -  
 4.3.1. Nadzemni plinovod

Naftovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje crnom bojom.  
 Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stavnog stanja izgrađenog voda, osim profila cijevi, upisuju se i podaci o tlaku i vrsti materijala.

Na situaciji vod se prikazuje uz upisivanje kratice vrste voda (magistralni – „MVN“, priključni – „PVN“, zbirni – „ZVN“, otpremni – „OTN“, tlačni – „TVN“, proizvodni – „PRN“ i kolektorski ili sabirni vod naftovoda – „SVN“). Font za kratice je Arial, veličine 1,5 mm.

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, nadzemni vod prikazuje se crnom bojom.

#### 4.7.2. Podzemni naftovod

#### 4.7.3. Magistralni naftovod

Kartografski prikaz je isti kao i -  
 4.3.1. Nadzemni plinovod

Ukoliko za mjerila od 1: 500 do 1:2 000 zbog gusto izgradene komunalne infrastrukture magistralni naftovod širi od 0,5 mm na prikazu nije moguće prikazati s dvije paralelne linije debljine 0,15 mm, prikazujemo ga jednom linijom debljine 0,4 mm.

#### 4.7.4. Naftna bušotina


Kartografski znak je isti kao i -  
 4.4.4. Plinska bušotina

Područje oko naftne bušotine koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljišta, na skici izmjere označava se kao „bušotina“.

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za naftnu bušotinu upisuje se kratica „N“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000.

#### 4.7.5. Toranj naftne bušotine



Toranj naftne bušotine je dizalica na montažnom postrojenju koje služi za vertikalno bušenje. Postrojenje nije fiksno, nema temelja i privremenog je karaktera.

Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, uz znak za toranj naftne bušotine, upisuje se kratica „N“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Kartografski znak se prikazuje na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.7.6. Sabirna stanica nafte




#### 4.7.7. Otpremna stanica nafte




#### 4.7.8. Naftna kompresorska (pumpna) stanica





#### 4.7.9. Blok naftna stanica



#### 4.7.10. Naftna stanica za pročišćavanje



#### 4.7.11. Okno - nafta



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.7.6. Sabirna stanica nafta

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, sabirna stanica nafta se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)”, s time da se uz prikaz ili u njega upisuje kratica „SS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

#### 4.7.7. Otpremna stanica nafta

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, otpremna stanica nafta se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)”, s time da se uz prikaz ili u njega upisuje kratica „OS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

#### 4.7.8. Naftna kompresorska (pumpna) stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, naftna kompresorska (pumpna) stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)”, s time da se uz prikaz ili u njega upisuje kratica „KS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

#### 4.7.9. Blok naftna stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uredaj se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)”, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili u njega upisuje i kratica „BNS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je uredaj manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.7.10. Naftna stanica za pročišćavanje

#### 4.7.11. Okno - nafta

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se prema prikazanim dimenzijama upotrebljava za okna čija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Za veća okna znak se proporcionalno povećava.  
Uz znak se upisuje kratica „N“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.7.12. Zatvarač - nafta


Kartografski znak je isti kao i -  
4.4.1. Zatvarač - plin

Kartografski znak je isti kao i -  
4.4.1. Zatvarač - plin

#### 4.7.13. Ventil - nafta



#### 4.7.14. Uređeno područje objekata naftne infrastrukture



### 4.8. Cjevovodi vodovodne mreže:


#### 4.8.1. Nadzemni vodovod



#### 4.8.2. Podzemni vodovod



#### 4.8.3. Glavni dovodno – opskrbni cjevovod



Kartografski prikaz je isti kao i -  
4.8.2. Podzemni vodovod

<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.7.12. Zatvarač - nafta

Uz znak se upisuje kratica „N“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

#### 4.7.13. Ventil - nafta

Ako je riječ o ventilu koji se nalazi u oknu, znak za ventil se proporcionalno povećava za veća okna.

#### 4.7.14. Uređeno područje objekata naftne infrastrukture

Osnovne tehničke osobine cjevovoda vodovodne mreže su vrsta materijala i profil cijevi (u mm).

#### 4.8.1. Nadzemni vodovod



Vodovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje plavom bojom.  
Na planu vodova upisuju se samo podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgradenog voda, osim profila cijevi, upisuju se i podaci o tlaku i vrsti materijala.  
Na situaciji vod se prikazuje uz upisivanje kratice vrste voda (opskrbni – „OVV“, priključni – „PVV“ i hidrantski vod vodovoda – „HVV“). Font za kratice je Arial, veličine 1,5 mm.  
Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, nadzemni vod prikazuje se plavom bojom.

#### 4.8.2. Podzemni vodovod


#### 4.8.3. Glavni dovodno – opskrbni cjevovod

Kartografski prikaz je isti kao i –  
4.8.1. Nadzemni vodovod

Glavno dovodno – opskrbni cjevovod čini dio vodovodne mrežu koja spaja crpilišta sirove vode na vodozahvatna područja.  
Ukoliko za mjerila od 1:500 do 1:2 000 zbog gusto izgradene komunalne infrastrukture glavni dovodno – opskrbni cjevovod sirove vode širi od 0,5 mm na prikazu nije moguće prikazati s dvije paralelne linije debljine 0,15 mm, prikazujemo ga jednom linijom debljine 0,4 mm.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.8.4. Akvadukt




### 4.9. Pripadajući objekti vodovodne mreže:

#### 4.9.1. Zatvarač vode na površini




#### 4.9.2. Okno - voda



#### 4.9.3. Zatvarač vode u oknu



#### 4.9.4. Hidrant na površini



#### 4.9.5. Hidrant u oknu



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.8.4. Akvadukt



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vanjski rubovi akvadukta se na situacijama prikazuju isprekidanim linijama dužine 5 mm na razmaku od 5 do 10 mm.

Akvadukti se prikazuju na topografskim kartama odgovarajućim prikazima.

#### 4.9.1. Zatvarač vode na površini

#### 4.9.2. Okno - voda

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna čija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Veća okna prikazuju se kao zdenci vodovodne mreže.

#### 4.9.3. Zatvarač vode u oknu

#### 4.9.4. Hidrant na površini

#### 4.9.5. Hidrant u oknu

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.9.6. Zračni ventil vode u oknu



#### 4.9.7. Okno s ispustom – voda



#### 4.9.8. Regulator pritiska u oknu



#### 4.9.9. Zdenac (galerija, komora) vodovodne mreže



#### 4.9.10. Vodomjer u oknu



#### 4.9.11. Priključna ogrlica



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

4.9.6. Zračni ventil vode u oknu

4.9.7. Okno s ispustom – voda

4.9.8. Regulator pritiska u oknu

4.9.9. Zdenac (galerija, komora) vodovodne mreže

4.9.10. Vodomjer u oknu

4.9.11. Priklučna ogrlica

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.9.12. Povratni poklopac u oknu



#### 4.9.13. Vodotoranj



#### 4.9.14. Crpka vode



#### 4.9.15. Crpna stanica vode




#### 4.9.16. Uređaj za pročišćavanje - voda



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.9.12. Povratni poklopac u oknu




#### 4.9.13. Vodotoranj

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vodotoranj se na katastarskom planu prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, ako je veći od 3x3 mm na prikazu.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, za potrebe katastra infrastrukture, znak se koristi za vodotoranj čiji je tlocrtni prikaz manji od 2x2 mm na prikazu. Za veći vodotoranj znak se proporcionalno povećava.

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, znak se prikazuje u plavoj boji.

#### 4.9.14. Crpka vode



Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, znak se prikazuje u plavoj boji.

#### 4.9.15. Crpna stanica vode

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, crpna stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „CS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.9.16. Uredaj za pročišćavanje - voda

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uredaj se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „PV“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je uredaj manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.9.17. Spremnik vodovoda (rezervoar)

- nadzemni



- podzemni



#### 4.9.18. Vodomjer, vodomjerna letva



#### 4.9.19. Piezometar



#### 4.9.20. Fontana, vodoskok




#### 4.9.21. Slavina, pipa, česma



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini</b>	<b>kartografski znakovi i prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

#### 4.9.17. Spremnik vodovoda (rezervoar)



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, spremnik veći od 1x1 mm na prikazu, prikazuje se u njegovim stvarnim dimenzijama.  
Kratica „sp.“ (font Arial Narrow, veličine 1,8 mm), upisuje se u spremnike veće od 4x4 mm kod prikaza, a za manje spremnike kratica se upisuje uz prikaz.  
Ukoliko je spremnik potpuno ukopan u zemlju i nepoznatih dimenzija, upisuje se samo kratica „sp.“, na mjestu spremnika.  
Uz kartografski znak ili u njemu, na topografskim kartama u mjerilu od 1:5 000 do 1:10 000, kratica se prikazuje u plavoj boji.  
Na topografskim kartama mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, spremnici manji od 40x40 m prikazuju se znakom. Za veće spremnike znak se proporcionalno povećava.


#### 4.9.18. Vodomjer, vodomjerna letva

Znak se ne smije rotirati.

#### 4.9.19. Piezometar

Znak se ne smije rotirati.

#### 4.9.20. Fontana, vodoskok



Znak se ne smije rotirati.

#### 4.9.21. Slavina, pipa, česma



Znak se ne smije rotirati.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.9.22. Bunar, crpka



#### 4.9.23. Javni zdenac



#### 4.9.24. Vodoopskrbni priključak



#### 4.9.25. Vodozahvat, vodocrpilište




#### 4.9.26. Reducir vodna stanica



<b>1:20 000 – 1:25 000</b> kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
---	---	-----------------

#### 4.9.22. Bunar, crpka




#### 4.9.23. Javni zdenac

Kartografski znak je isti kao i -  
 4.9.22. Bunar, crpka

Znak se ne smije rotirati.

#### 4.9.24. Vodoopskrbni priključak

#### 4.9.25. Vodozahvat, vodocrpilište



#### 4.9.26. Reducir vodna stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, reducir vodna stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „RVS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.  
 Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 4.9.27. Reducir vodno okno



#### 4.9.28. Prepumpna vodna stanica



#### 4.9.29. Uređeno područje objekata vodoopskrbne mreže



### **4.10. Vodovi (kabeli) elektroničke komunikacijske infrastrukture:**

#### 4.10.1. Nadzemni vod elektroničkih komunikacija



#### 4.10.2. Podzemni vod elektroničkih komunikacija



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.9.27. Reducir vodno okno

#### 4.9.28. Prepumpna vodna stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, prepumpna vodna stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „PVS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.9.29. Uređeno područje objekata vodoopskrbne mreže

Osnovne tehničke osobine vodova električne komunikacijske infrastrukture su broj kabela električne komunikacijske mreže, a kod telefonske kanalizacije, dimenzije kanalizacije, broj i profil cijevi (u mm), te vrsta materijala.

Za potrebe katastra infrastrukture prikazuju se svi stupovi električne komunikacijske infrastrukture.

Na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, pojedinačni stupovi prikazuju se samo van gusto izgrađenih naselja. Ako je raspored stupova gust, pojedini stupovi se ispuštaju iz prikaza tako da razmak između stupova za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000 bude najmanje 50 mm na prikazu (najviše 300 ili 150, ovisno o mjerilu prikaza). Znak za stup obavezno se prikazuje za stupove na lomu pružanja voda, na mjestu njegova račvanja i za stupove na markantnim točkama reljefa.

#### 4.10.1. Nadzemni vod električnih komunikacija


Vod električnih komunikacija se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje ljubičastom bojom, a njegovi stupovi crnom.

Na situaciji vod se prikazuje uz upisivanje kratice vrste voda (optički kabel – „OK“, vod kabelske televizije – „KTV“, signalni vod – „SV“, svjetlovodni kabel – „SK“ i drugi). Font za kratice je Arial, veličine 1,5 mm.

#### 4.10.2. Podzemni vod električnih komunikacija

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.10.3. Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK)



#### 4.10.4. Radio relejni koridor



### 4.11. Pripadajući objekti elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme:


#### 4.11.1. Kabelski razdjelnik u ormariću na zidu




#### 4.11.2. Kabelski razdjelnik u samostojećem ormariću



#### 4.11.3. Kabelski razdjelnik u ormariću na stupu



#### 4.11.4. Izvod voda elektroničkih komunikacija na krov zgrade



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.10.3. Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK)

Razmak između paralelnih linija distributivno telekomunikacijske kanalizacije treba biti konstantan duž dionice koju prikazuje.

Prikaz se koristi i za **cifri elektroničkih komunikacija** gdje se na izlazu trase iz zidnica navodi profil cijevi, npr. „Ø100“. Font za oznaku profila je Arial, veličine 1,5 mm.

Na ovaj način mogu se prikazivati takoder i optički kabel, vod kabelske televizije, signalni vod i svjetlovodni kabel, ovisno o tome je li kabel ili vod zakopan direktno u zemlju ili je uvućen u cijev kabelske kanalizacije

#### 4.10.4. Radio relejni koridor

#### 4.11.1. Kabelski razdjelnik u ormariću na zidu

#### 4.11.2. Kabelski razdjelnik u samostojećem ormariću


Za ormariće dimenzija većih od 1m x 1 m, ormarić se prikazuje u stvarnim dimenzijama, dok se gornji dio znaka proporcionalno povećava.

#### 4.11.3. Kabelski razdjelnik u ormariću na stupu


#### 4.11.4. Izvod voda elektroničkih komunikacija na krov zgrade

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.11.5. Izvod voda elektroničkih komunikacija na zidu




#### 4.11.6. Izvod voda elektroničkih komunikacija na stupu



#### 4.11.7. Priključak elektroničke komunikacijske mreže



#### 4.11.8. Pojačivačka stanica



#### 4.11.9. Telefonska centrala



#### 4.11.10. Telefonska podcentrala



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.11.5. Izvod voda elektroničkih komunikacija na zidu

#### 4.11.6. Izvod voda elektroničkih komunikacija na stupu

#### 4.11.7. Priključak elektroničke komunikacijske mreže

#### 4.11.8. Pojačivačka stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „PS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.  
 Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica u oknu ili pod zemljom, koristi se znak s kraticom.

#### 4.11.9. Telefonska centrala

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, centrala se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „TC“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.  
 Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je centrala manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.11.10. Telefonska podcentrala


Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, podcentrala se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „TPC“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.  
 Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je centrala manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

4.11.11. Telefonska govornica, kabina



4.11.12. Telefonski ormarić na stupu




4.11.13. Drveni stup električnih komunikacija



4.11.14. Betonski stup električnih komunikacija



4.11.15. Metalni stup električnih komunikacija



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

4.11.11. Telefonska govornica, kabina

4.11.12. Telefonski ormarić na stupu


4.11.13. Drveni stup električnih komunikacija

4.11.14. Betonski stup električnih komunikacija


4.11.15. Metalni stup električnih komunikacija

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.11.16. Odašiljač, prijamnik, antena



#### 4.11.17. Manji telekomunikacijski uređaj



#### 4.11.18. Udaljeni preplatnički stupanj (UPS)



#### 4.11.19. Okno elektroničkih komunikacija




#### 4.11.20. Zdenac (galerija, komora) elektroničke komunikacijske infrastrukture



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.11.16. Odašiljač, prijamnik, antena



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, odašiljač, prijamnik ili antena prikazuje se istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, ako su točne površine veće od 10 m<sup>2</sup>, s time da, za potrebe katastra infrastrukture, na prikaz stavlja i znak. Manji objekti se prikazuju znakom.  
Odašiljači, prijamnici i antene prikazuju se na topografskim kartama.

#### 4.11.17. Manji telekomunikacijski uređaj

Manji telekomunikacijski uređaji prikazuju sa na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000.

#### 4.11.18. Udaljeni pretplatnički stupanj (UPS)

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, udaljeni pretpлатnički stupanj prikazuje se istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikazu ili uz njega upisuje i kratica „UPS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličina 1.8 mm.

#### 4.11.19. Okno električnih komunikacija

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna čija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Veća okna prikazuju se kao zdenci telekomunikacijske mreže.

#### 4.11.20. Zdenac (galerija, komora) elektroničke komunikacijske infrastrukture

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.11.21. Radiodifuzni objekt, odašiljač




#### 4.11.22. Radiorelejna stanica




#### 4.11.23. Samostojeći objekt uz stup bazne postaje



#### 4.11.24. Televizijski stup



#### 4.11.25. Repetitor



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.11.21. Radiodifuzni objekt, odašiljač

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, radiodifuzni objekt se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se uz ili u prikaz sabirne stanice upisuje kratica „RD“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

#### 4.11.22. Radiorelejna stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, radiorelejna stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se uz ili u prikaz sabirne stanice upisuje kratica „RRS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

#### 4.11.23. Samostojeći objekt uz stup bazne postaje

#### 4.11.24. Televizijski stup


Kartografski znak je isti kao i –  
4.11.16. Odašiljač, prijamnik, antena

#### 4.11.25. Repetitor


Kartografski znak je isti kao i –  
4.11.16. Odašiljač, prijamnik, antena

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.11.26. Radio postaja



#### 4.11.27. Antenski stup



#### 4.11.28. Uređeno područje objekata elektroničkih komunikacija



### 4.12. Odvodna mreža (kolektori):

#### 4.12.1. Odvodni cjevovod širine do 0,5 mm na prikazu



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.11.26. Radio postaja

Kartografski znak je isti kao i –  
4.11.16. Odašiljač, prijamnik, antena

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, radio postaja prikazuje se istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, ako su točrte površine veće od 10 m<sup>2</sup>, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, na prikaz stavlja i znak. Manji objekti se prikazuju znakom.  
Radio postaje prikazuju se na topografskim kartama.

#### 4.11.27. Antenski stup

Kartografski znak je isti kao i –  
4.11.16. Odašiljač, prijamnik, antena

#### 4.11.28. Uređeno područje objekata elektroničkih komunikacija


Osnovne tehničke osobine vodova odvodne mreže su vrsta materijala,  $\pm$ -profil cijevi (u cm).

#### 4.12.1. Odvodni cjevovod širine do 0.5 mm na prikazu


Ovodni cjevovod se za potrebe katastra infrastrukture prikazuje smedom bojom. Cjevovi odvodne mreže se označavaju slovima „S“ ukoliko se radi o potrošnom-distribucijskom i/ili sanitarnom (fekalnom) cjevovodu, „O“ za oborinske vode, „I“ za industrijske vode, „D“ za drenažu i „M“ za mješovite vode.  
Na planu vodova se uz vrstu odvodne vode, tj. slovo upisuju i podaci o profilu cijevi. Na skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izgrađenog voda, osim profila cijevi, upisuju se i podaci o vrsti materijala.  
Oznaka smjera protoka vode prikazuje se na liniji voda ili strelicom uz tu liniju.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.12.2. Odvodni cjevovod širi od 0,5 mm na prikazu



#### 4.12.3. Kolektor



### 4.13. Pripadajući objekti odvodne mreže:

#### 4.13.1. Sливник



#### 4.13.2. Reviziono okno



#### 4.13.3. Taložnica



#### 4.13.4. Prepumpna stanica odvodnih voda



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.12.2. Odvodni cjevovod širi od 0.5 mm na prikazu

Oznaka smjera protoka vode prikazuje se unutar prikaza voda ili strelicom uz taj prikaz.

#### 4.12.3. Kolektor

Font za oznaku „K“ unutar znaka za kolektor je Arial Narrow, veličine 1,5 mm.

#### 4.13.1. Slivnik

#### 4.13.2. Reviziono okno

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna čija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Veća okna prikazuju se kao i galerije kanalizacije.

#### 4.13.3. Taložnica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za taložnice čija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Veće taložnice prikazuju se kao i galerije kanalizacije.

#### 4.13.4. Prepumpna stanica odvodnih voda

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, prepumpna stanica odvodnih voda se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „PSO“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.


Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je stanica manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 4.13.5. Uređaj za pročišćavanje odvodnih voda




#### 4.13.6. Ulično okno s priključkom




#### 4.13.7. Ušće zatvorenog kanala, cjevovoda u otvoreni recipijent



#### 4.13.8. Sifon



#### 4.13.9. Splavna vrata



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.13.5. Uredaj za pročišćavanje odvodnih voda

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, uredaj za pročišćavanje odvodnih voda se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega upisuje i kratica „PVK“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je uredaj manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.13.6. Ulično okno s priključkom

Kratice „UO“, „S“ i „RO“ (ulično okno, slivnik ili reviziono okno), upisuju se samo na skicama izmjere.

#### 4.13.7. Ušće zatvorenog kanala, cjevovoda u otvoreni recipijent

Kartografski znak mora odgovarati izgledu objekta.

#### 4.13.8. Sifon

#### 4.13.9. Splavna vrata

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.13.10. Drenaža



#### 4.13.11. Galerija (komora) odvodne mreže




#### 4.13.12. Priključak odvodne mreže



#### 4.13.13. Ispust odvodne vode



#### 4.13.14. Zapornica



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

4.13.10. Drenaža

4.13.11. Galerija (komora) odvodne mreže

4.13.12. Priklučak odvodne mreže


4.13.13. Ispust odvodne vode

4.13.14. Zapornica


Font za oznaku „Z“ unutar znaka za zapornicu je Arial Narrow, veličine 1,5 mm

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.13.15. Preljevna ili rasteretna građevina




#### 4.13.16. Retencijjski bazen



#### 4.13.17. Ventilacioni otvor



#### 4.13.18. Uređeno područje objekata odvodne mreže



### **4.14. Zajednički objekti, zajednički prikazi i povezana oprema:**


#### 4.14.1. Zajednički tunel za podzemne vodove



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.13.15. Preljevna ili rasteretna građevina

#### 4.13.16. Retencijski bazen



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, retencijski bazen prikazuje se samo na situacijama.

Na katastarskom planu rub bazena se prikazuje granicom vrste uporabe katastarskih čestica. Bazen se na skici izmjere označava kraticom „bz“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, bazeni, čija je duljina manja od 10 m, prikazuju se samo rubnom crtom debljine 0,25 m.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, znak za retencijski bazen se postavlja u smjeru njegovog pružanja. Za pravilne bazene čija je duljina veća od 50 m znak se proporcionalno povećava. Ako je bazen veći od 50 m, a nepravilnog je oblika, ne koristi se znak, već se bazen prikazuje iscrtavanjem ruba bazena smeđom crtom širine 0,3 mm. Središnji dio znaka ili prikaza je bijele boje i nije transparentan.

#### 4.13.17. Ventilacioni otvor


#### 4.13.18. Uređeno područje objekata odvodne mreže

#### 4.14.1. Zajednički tunel za podzemne vodove


Zajednički tunel se prikazuje crnom bojom (za razliku od tunela za jednu vrstu voda, u kojem slučaju se i tunnel prikazuje bojom vrste voda), a vodovi u njemu i oznake voda odgovarajućom bojom voda.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.14.2. Zajednički kanal za podzemne vodove




#### 4.14.3. Zajedničko okno za podzemne vodove



#### 4.14.4. Zajednički zdenac (galerija, komora)



#### 4.14.5. Mjesto promjene profila voda



#### 4.14.6. Izlaz cijevnog podzemnog voda na površinu zemlje



#### 4.14.7. Podvodni ili podmorski vod



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.14.2. Zajednički kanal za podzemne vodove

Zajednički kanal se prikazuje crnom bojom (za razliku od kanala za jednu vrstu voda, u kojem slučaju se i kanal prikazuje bojom vrste voda), a vodovi u njemu i oznake voda odgovarajućom bojom voda.

#### 4.14.3. Zajedničko okno za podzemne vodove

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se upotrebljava za okna čija je dimenzija do 2x2 mm na prikazu. Veća okna prikazuju se kao i zajednički zdenci (galerije, komore).

#### 4.14.4. Zajednički zdenac (galerija, komora)

Zajednički zdenci su oni kroz koje prolaze razne vrste vodova.

#### 4.14.5. Mjesto promjene profila voda

Prikazuje se odgovarajućom bojom voda.  
Prikazani primjer odnosi se na naftovodnu mrežu.

#### 4.14.6. Izlaz cijevnog podzemnog voda na površinu zemlje

Prikazuje se odgovarajućom bojom voda.  
Prikazani primjer odnosi se na plinovodnu mrežu

#### 4.14.7. Podvodni ili podmorski vod

Podvodni ili podmorski vod prikazuje se, za potrebe katastralne infrastrukture, u odgovarajućoj boji voda odnosno cijevi koju prikazuje. Kod prikaza takve vrste voda ne upisuju se visinske kote voda, osim u slučaju kada postoji podatak o mjerenu prigodom polaganja voda. Podaci o osnovnim tehničkim osobinama vodova, sukladno Pravilniku o katastru vodova (npr. broj kablova, dimenzije profila i dr.), označavaju se u planu vodova, skici izmjere i geodetskom situacijskom nacrtu po istom načelu kao i za nadzemne i podzemne vodove.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.14.8. Nesigurno definiran vod




#### 4.14.9. Dionica voda - napuštena



#### 4.14.10. Dionica voda - uklonjena



#### 4.14.11. Nosač voda na zidu



#### 4.14.12. Nosač voda na krovu



#### 4.14.13. Nosač cjevovoda na zemlji



#### 4.14.14. Nosač cjevovoda na stupu



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.14.8. Nesigurno definiran vod

Prikazuje se odgovarajućom bojom voda.  
Kod prikaza nesigurno definiranog voda ne upisuju se visinske kote voda već samo kote terena.

#### 4.14.9. Dionica voda - napuštena

Prikazani primjer odnosi se na vod elektroenergetske mreže.

#### 4.14.10. Dionica voda - uklonjena

Prikazani primjer odnosi se na vod elektroenergetske mreže.

#### 4.14.11. Nosač voda na zidu


#### 4.14.12. Nosač voda na krovu

#### 4.14.13. Nosač cjevovoda na zemlji


#### 4.14.14. Nosač cjevovoda na stupu

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.14.15. Kabelska rezerva (šlinga)



#### 4.14.16. Ispušna stanica




#### 4.14.17. Mjerna stanica



#### 4.14.18. Spremnik goriva (nafta, benzin, plin)

- nadzemni



- podzemni



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 4.14.15. Kabelska rezerva (šlinga)

Prikazuje se odgovarajućom bojom voda.

#### 4.14.16. Ispušna stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ispušna stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega, upisuje i kratica „ISP“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.


Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je uredaj manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.14.17. Mjerna stanica

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, mjerna stanica se prikazuje istim prikazom kao i „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“, s time da se, za potrebe katastra infrastrukture, u prikaz ili uz njega, upisuje i kratica „MS“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, ukoliko je uredaj manjih dimenzija, koristi se znak s kraticom.

#### 4.14.18. Spremnik goriva (nafta, benzin, plin)



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, spremnik veći od 1x1 mm na prikazu, prikazuje se u njegovim stvarnim dimenzijama.

Kratica „sp.“ (font Arial Narrow, veličine 1,8 mm), upisuje se u spremnike veće od 4x4 mm kod prikaza, a za manje spremnike kratica se upisuje uz prikaz.

Ukoliko je spremnik potpuno ukopan u zemlju i nepoznatih dimenzija, upisuje se samo kratica „sp.“, na mjestu spremnika.

Ako se zna o kojem se gorivu radi, umjesto kratice „sp.“ može se upisati kratica goriva: „N“, „B“ ili „P“ (font Arial Narrow, veličine 1,8 mm).


Uz kartografski znak ili u njemu, na topografskim kartama u mjerilu od 1:5 000 do 1:10 000, kratica se prikazuje u odgovarajućoj boji.

Na topografskim kartama mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, spremnici manji od 40x40 mm prikazuju se znakom. Za veće spremnike znak se proporcionalno povećava.


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.14.19. Mješoviti stup


- drveni




- drveni




- betonski




- betonski




- metalni manje veličine postolja




- metalni manji



- metalni postolja većeg od 2 mm na prikazu



- metalni veći



#### 4.14.20. Zaštitna cijev



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	


#### 4.14.19. Mješoviti stup

Mješoviti stupovi mogu biti drveni, betonski, metalni manjeg postolja i metalni postolja većeg od 2 mm na prikazu i predstavljaju nosače vodova različitih mreža. Postoje raznorazne vrste mješovitih stupova kao naprimjer mješoviti: drveni, betonski, metalni manji ili metalni veći kao nosači voda električne energije s javnom rasvjetom, zatim mješoviti: metalni manji ili metalni veći kao nosači javne rasvjete sa semaforom te mješoviti: drveni, betonski, metalni manji ili metalni veći kao stupovi elektroničkih komunikacija s javnom rasvjetom.

#### 4.14.20. Zaštitna cijev

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 4.14.21. Katodna zaštita



#### 4.14.22. Katodna zaštita na površini



#### 4.14.23. Prikaz kota vodova



#### 4.14.24. Vod položajno snimljen pomoću specijalnih detektorâ



#### 4.14.25. Oznaka podzemnog voda na površini



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

#### 4.14.21. Katodna zaštita

Kod plinovoda se znak katodne zaštite odnosi na mjerno mjesto katodne zaštite te se označuje kraticom koja predstavlja broj stupića katodne zaštite ili broj mjerne kutije katodne zaštite (npr. KZ246 ili MK121). Prikaz se koristi za potrebe katastra infrastrukture, a font za kratice je Arial veličine 1,6 mm.

#### 4.14.22. Katodna zaštita na površini

Katodna zaštita na površini za razliku od katodne zaštite u obliku stupića (4.14.21. Katodna zaštita) nije vidljiva budući se nalazi u razini zemlje i pokrivena je betonskim ili željezniim poklopcem.

#### 4.14.23. Prikaz kota vodova

Za potrebe katastra infrastrukture, kota terena (brojnik) prikazuje se crnom bojom, a kota voda (nazivnik) odgovarajućom bojom voda. Font za kote je Arial Narrow veličine 1,2 mm.

#### 4.14.24. Vod položajno snimljen pomoću specijalnih detektorâ

Prikazuje se odgovarajućom bojom voda.  
Prikazani primjer odnosi se na vod elektroenergetske mreže

#### 4.14.25. Oznaka podzemnog voda na površini


Prikazuje se odgovarajućom bojom voda.  
Prikazani primjer odnosi se na vod elektroenergetske mreže

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## 5. PROMET

### 5.1. Cestovni promet:


#### 5.1.1. Autocesta



$0,25$


$0,15$

#### 5.1.2. Državna cesta ili poluautocesta



$0,2$

#### 5.1.3. Županijska ili brza cesta



Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.2. Državna cesta ili poluatocesta

#### 5.1.4. Lokalna cesta

Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.3. Županijska ili brza cesta

Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.2. Državna cesta ili poluatocesta

#### 5.1.5. Lokalna cesta u naselju i kraći odvojci

Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.3. Županijska ili brza cesta

Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.2. Državna cesta ili poluatocesta


1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	--	--	----------

Primjeri prikazivanja cestovnog prometa za mjerila od 1:500 do 1:2 000 koriste se samo na situacijama.

Cestovni promet se na katastarskom planu i skici izmjere prikazuje samo punim i isprekidanim linijama koje tvore prikaz građevina (bez znakova i drugih topografskih oznaka).


Područje ceste koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljišta na skici izmjere se označava kao „cesta“.

### 5.1.1. Autocesta




Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, autocesta u izgradnji prikazuje se isprekidanom linijom.

### 5.1.2. Državna cesta ili poluautocesta




Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, državna ili poluautocesta u izgradnji prikazuje se isprekidanom linijom.

### 5.1.3. Županijska ili brza cesta




Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, županijska ili brza cesta u izgradnji prikazuje se isprekidanom linijom.

### 5.1.4. Lokalna cesta



Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, lokalna cesta u izgradnji prikazuje se isprekidanom linijom.

### 5.1.5. Lokalna cesta u naselju i kraći odvojci



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 5.1.6. Kolni put širi od 3 m



#### 5.1.7. Kolni put uži od 3 m




#### 5.1.8. Staza



#### 5.1.9. Cestovni vijadukt, nadvožnjak




#### 5.1.10. Cestovni tunel



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 5.1.6. Kolni put širi od 3 m



### 5.1.7. Kolni put uži od 3 m


Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.6. Kolni put širi od 3m

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi i za uže asfaltirane, popločene ili šljunčane staze, kao i za staze uredene na drugi način (npr. šumska šetališta, uredene šire planinarske staze i sl.)


### 5.1.8. Staza



### 5.1.9. Cestovni vijadukt, nadvožnjak





### 5.1.10. Cestovni tunel




1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 5.1.11. Kameni i betonski most




#### 5.1.12. Željezni most




Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.11. Kameni i betonski most

#### 5.1.13. Pontonski most





Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.11. Kameni i betonski most

#### 5.1.14. Pokretni most




Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.11. Kameni i betonski most

#### 5.1.15. Pješački most



<b>1:20 000 – 1:25 000</b> kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
---	---	-----------------

### 5.1.11. Kameni i betonski most



### 5.1.12. Željezni most

Kartografski prikaz je isti kao i -  
 5.1.11. Kameni i betonski most


### 5.1.13. Pontonski most

Kartografski prikaz je isti kao i -  
 5.1.11. Kameni i betonski most

### 5.1.14. Pokretni most

Kartografski prikaz je isti kao i -  
 5.1.11. Kameni i betonski most

### 5.1.15. Pješački most





Kartografski prikaz se koristi za pješačke mostove iznad cesta, željeznica riječka, potoka i dr..


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 5.1.16. Pješački prolaz preko prometnice


- iznad prometnice



- ispod prometnice






#### 5.1.17. Drveni most





Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.11. Kameni i betonski most

#### 5.1.18. Propust, čep



#### 5.1.19. Natkriveni usjek



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------

### 5.1.16. Pješački prolaz preko prometnice


Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.15. Pješački most

Kartografski prikaz se koristi za prolaze preko cesta i željeznica.

### 5.1.17. Drveni most

Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.11. Kameni i betonski most

### 5.1.18. Propust, čep




Kartografski prikaz se koristi za propuste ispod cesta i željeznica.  
Za mjerila od 1:500 do 1:2000, znak za ulaz u propust širi od 1 mm na prikazu, povećava se sukladno stvarnoj širini propusta.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, znak za ulaz u propust širi od 0,7 mm na prikazu, povećava se sukladno stvarnoj širini propusta.

### 5.1.19. Natkriveni usjek


Kartografski prikaz se koristi za natkrivene usjekte cesta i željeznica.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 5.1.20. Skela za vozila




#### 5.1.21. Skela za pješake




Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.20. Skela za vozila

#### 5.1.22. Kilometarska oznaka uz prometnicu




#### 5.1.23. Prometni znak



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 5.1.20. Skela za vozila



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz same skele se koristi samo na situacijama.

#### 5.1.21. Skela za pješake

Kartografski prikaz je isti kao i -  
5.1.20. Skela za vozila

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikaz same skele se koristi samo na situacijama.



#### 5.1.22. Kilometarska oznaka uz prometnicu

Kartografski znak prikazuje se za cestovni i željeznički promet.  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, znak se prikazuje samo na situacijama i skicama  
izmjere. Uz znak se upisuje oznaka kilometra.



#### 5.1.23. Prometni znak

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 5.1.24. Galerija u prirodnoj stijeni



#### 5.1.25. Izgrađena galerija



### **5.2. Željeznički i tračni promet:**

#### 5.2.1. Željeznička pruga – uski i normalni kolosjek



#### 5.2.2. Željeznička pruga - dva kolosjeka



#### 5.2.3. Industrijska pruga

Kartografski prikaz je isti kao i -

5.2.1. Željeznička pruga – uski i normalni kolosjek

Kartografski prikaz je isti kao i -

5.2.1. Željeznička pruga – uski i normalni kolosjek

<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 5.1.24. Galerija u prirodnoj stijeni

Kartografski prikaz se koristi za galerije kroz koje prolaze ceste i željeznice.

### 5.1.25. Izgrađena galerija

Kartografski prikaz se koristi za galerije kroz koje prolaze ceste i željeznice.


Primjeri prikazivanja željezničkog i tračnog prometa za mjerila od 1:500 do 1:2 000 koriste se samo na situacijama.  
Na katastarskim planovima i skicama izmjere prikazuju se samo tračnice i to punom linijom koja prikazuje sredinu tračnica.

#### 5.2.1. Željeznička pruga – uski ili normalni kolosjek




Područje željezničke pruge koje se na skici izmjere treba iskazati kao vrsta uporabe zemljišta, na skicama izmjere se označava kraticom „žpr“. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, pruga u naselju, na prijelazima i sl. može se prikazati i samo jednom linijom širine 0,35 mm.

#### 5.2.2. Željeznička pruga - dva kolosjeka



#### 5.2.3. Industrijska pruga



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 5.2.4. Željeznička postaja

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe




#### 5.2.5. Željeznički kolodvor




Kartografski prikaz je isti kao i –  
2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe



#### 5.2.6. Željeznički vijadukt, nadvožnjak




#### 5.2.7. Željeznički tunel



#### 5.2.8. Željeznički most

Kartografski prikaz je isti kao i –  
5.2.6. Željeznički vijadukt, nadvožnjak




<b>1:20 000 – 1:25 000</b> kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	<b>kartografski znakovi i          prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
---	--	-----------------

#### 5.2.4. Željeznička postaja



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, željeznička postaja prikazuje se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“. Na katastarskom planu, skicama izmjere i situacijama prikazuju se željezničke postaje veće od 10 m<sup>2</sup>. Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, uz željezničku postaju upisuje se kratica „žp.“. Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, veće postaje i kolodvori prikazuju se tlocrtnim prikazom zgrade.

#### 5.2.5. Željeznički kolodvor



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, željeznički kolodvor se prikazuje na katastarskom planu, skicama izmjere i situacijama kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, zgrada kolodvora se prikazuje kao i javne zgrade. Skladišta, radionice i drugi objekti kolodvora prikazuju se kao i gospodarske zgrade. Crtom širine 0,35 mm prikazuje se samo prolazni kolosijek. Ostali kolosijeci prikazuju se crtom širine 0,15 mm. Nije nužno prikazati sve kolosijke. Uz zgradu kolodvora upisuje se kratica „žp.“.

#### 5.2.6. Željeznički vijadukt, nadvožnjak



Primjer za mjerila od 1:500 do 1:2 000 prikazuje način prikazivanja željezničkog vijadukta na katastarskom planu (punim i isprekidanim linijama koje tvore prikaz građevine).

#### 5.2.7. Željeznički tunel




#### 5.2.8. Željeznički most





1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 5.2.9. Žičara



- putnička





- putnička




- skijaška





- teretna






- teretna



### 5.2.10. Tramvajska pruga, uspinjača




### 5.2.11. Elektrificirana željeznička pruga



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	


## 5.2.9. Žičara

- putnička



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, žičara se prikazuje samo na situacijama.  
Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, stupovi žičare prikazuju se okruglim znakom danim na prikazu žičare.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, stupovi žičare prikazuju se okruglim znakom danim na prikazu žičare.

- teretna



## 5.2.10. Tramvajska pruga, uspinjača



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, tramvajska pruga i uspinjača prikazuju se uz koristenje znakova samo na situacijama.

Na katastarskom planu i skici izmjere, tramvajska pruga i uspinjača prikazuju se kao i „5.2.1. Željeznička pruga – uski i normalni kolosijek“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, tramvajska pruga i uspinjača prikazuju se tamo gdje to dozvoljava širina ulice. Ako je tramvajska pruga samostalni objekt (nije u sastavu ulice) ili ako je riječ o tramvajskoj pruzi u izdvojenom pojusu za tramvajsku prugu (u okviru šire ulice), prikazuje se s dvije linije. S dvije linije se prikazuju i uspinjače.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, tramvajska pruga se prikazuje samo ako nije položena uz cestu ili na njoj. Na okretistima tramvajske pruge se crtaju se poprečne crticice.

## 5.2.11. Elektrificirana željeznička pruga

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, elektrificirana željeznička pruga prikazuje se uz koristenje znakova samo na situacijama.

Na katastarskom planu i skici izmjere, elektrificirana željeznička pruga prikazuje kao i „5.2.1. Željeznička pruga – uski i normalni kolosijek“.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 5.2.12. Stražarnica uz prugu




#### 5.2.13. Rampa za utovar uz prugu




#### 5.2.14. Okretište za lokomotivu



#### 5.2.15. Brklja uz prugu



#### 5.2.16. Napuštena željeznička pruga



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 5.2.12. Stražarnica uz prugu

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, stražarnica uz prugu prikazuje se kao i „2.1.1. Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe“. Na katastarskom planu i skici izmjere, prikazuju se stražarnice uz prugu veće od 10 m<sup>2</sup>.

### 5.2.13. Rampa za utovar uz prugu

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, rampa se prikazuje samo na situacijama.


### 5.2.14. Okretište za lokomotivu

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, okretište se prikazuje samo na situacijama.

### 5.2.15. Brklja uz prugu

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, brklja se prikazuje samo na situacijama.

### 5.2.16. Napuštena željeznička pruga





Područje napuštene željezničke pruge koje se na skici izmjere treba iskazati kao vrsta uporabe zemljišta, na skicama izmjere se označava kraticom „žpr“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, napuštena pruga u naselju, na prijelazima i sl. može se prikazati i samo jednom linijom širine 0,35 mm.



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### **5.3. Zračni promet:**



#### 5.3.1. Zračna luka, međunarodna



#### 5.3.2. Zračna luka, sportska, poljoprivredna ili privatna





#### 5.3.3. Helidrom



### **5.4. Promet na rijekama, jezerima i moru:**


#### 5.4.1. Plovnost na rijekama, jezerima i na moru



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znači za zračni promet koriste se samo na situacijama.

### 5.3.1. Zračna luka, međunarodna




Područje zračne luke koje se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljišta, na skicama izmjere se označava kraticom „ZL“.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, zgrada zračne luke prikazuje se kao javna zgrada, a rubovi zrakoplovnih pisti linijama kojima se prikazuju granice vrste uporabe zemljišta. Znak (avion) postavlja se na prikaz piste u smjeru njezina pružanja.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, površina zrakoplovne piste prikazuje se bijelom bojom, omeđenom crnom linijom debљine 0,15 mm. Znak se postavlja na prikaz piste ili na područje zračne luke, bliže zgradama. Ograda oko zračne luke prikazuje se crnom linijom debљine 0,15 mm.


### 5.3.2. Zračna luka, sportska, poljoprivredna ili privatna



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, zgrada zračne luke prikazuje se kao javna zgrada, a rubovi zrakoplovnih pisti linijama kojima se prikazuju granice vrste uporabe zemljišta. Znak (avion) postavlja se na prikaz piste u smjeru njezina pružanja.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, površina zrakoplovne piste prikazuje se bijelom bojom, omeđenom crnom linijom debљine 0,15 mm. Znak se postavlja na prikaz piste ili na područje zračne luke, bliže zgradama. Ograda oko zračne luke prikazuje se crnom linijom debљine 0,15 mm.

### 5.3.3. Helidrom



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, helidrom se prikazuje samo na situacijama.

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, plovnost i plovidbeni pravci na rijekama, jezerima i na moru prikazuju se samo na situacijama.

Plovnost i plovidbeni pravci prikazuju se na topografskim kartama mjerila od 1:5 000 do 1:10 000.

### 5.4.1. Plovnost na rijekama, jezerima i na moru

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 5.4.2. Plovidbeni pravci

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>

#### 5.4.2. Plovidbeni pravci

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## 6. VEGETACIJA, VRSTE UPORABE ZEMLJIŠTA I PRAVNI REŽIMI

### 6.1. Vegetacija:


#### 6.1.1. Oranica



#### 6.1.2. Rasadnik



#### 6.1.3. Hmeljište



#### 6.1.4. Vrt



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

Vrsta uporabe katastarskih čestica, koja se prikazuje na katastarskom planu i skici izmjere, od ostalih vrsta uporabe razdvaja se linijom „9.2.3. Granice vrste uporabe katastarskih čestica“. Granice vrste uporabe katastarskih čestica prikazuju se samo u slučaju ako je na nekoj katastarskoj čestici potrebno prikazati više vrsta uporabe. Za vrste uporabe zemljišta, na skicama izmjere upotrebljavaju se kratice iz poglavљa „11.3. Kratice vrste uporabe zemljišta“.

Za one vrste uporabe zemljišta koje se na situacijama ne prikazuju korištenjem znakova, upotrebljavaju se kratice iz poglavљa „11.3. Kratice vrste uporabe zemljišta“.


Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, sve vegetacijske površine obrubljuju se zelenom crtom širine 0,15 mm, osim ako je rub površine ujedno i rub ceste, živice i sl.

### 6.1.1. Oranica



Oranica se na skici izmjere označava kraticom „OR“. Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se četiri ili više znakova.

### 6.1.2. Rasadnik




Na skici izmjere voćnjak-rasadnik označava se kraticom „včr“, maslinik-rasadnik kraticom „mslr“, a vinograd-rasadnik kraticom „vgr“.

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, isti znak se koristi za rasadnike bijelogorice i crnogorice. Područje rasadnika može biti prikazano s jednim, četiri ili devet znakova. Za područja veća od 10 cm<sup>2</sup> na prikazu, koristi se više grupa po devet znakova.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za površine manje od 3x3 mm na prikazu, koristi se jedan znak.

### 6.1.3. Hmeljište



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se četiri ili više znakova.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za površine manje od 3x3 mm na prikazu, koristi se jedan znak.

### 6.1.4. Vrt



Vrt se na skicama izmjere označava kraticom „vr“.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se četiri ili više znakova.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, prikaz je isti kao i za plastenik ili staklenik, ali sa zelenom rubnom crtom.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 6.1.5. Rižište



#### 6.1.6. Plastenik, staklenik


Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade  
(radionica, hala)

Kartografski prikaz je isti kao i -  
2.3.3. Otvoreni ili djelomično otvoreni objekti i  
građevine, skladišta, hangari, nadstrešnice, staklenici i  
slično

#### 6.1.7. Voćnjak



#### 6.1.8. Maslinik




#### 6.1.9. Vinograd



<b>1:20 000 – 1:25 000</b> kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	<b>kartografski znakovi i          prikazi s mjerama</b>	<b>NAPOMENA</b>
---	--	-----------------

### 6.1.5. Rižište



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se četiri ili više znakova.  
 Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za površine manje od 3x3 mm na prikazu, koristi se jedan znak.


### 6.1.6. Plastenik, staklenik



Oranica-plastenik se na skicama izmjere označava kraticom „**op**“, oranica-staklenik kraticom „**os**“, vrt-plastenik kraticom „**vtp**“, a vrt-staklenik kraticom „**vts**“.

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, staklenik se prikazuje kao „2.3.1. Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)“ na katastarskom planu, skici izmjere i na situacijama.

### 6.1.7. Voćnjak



Voćnjak se na skicama izmjere označava kraticom „**vc**“.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se četiri ili više znakova.

### 6.1.8. Maslinik



Maslinik se na skicama izmjere označava kraticom „**msl**“.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se četiri ili više znakova.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za površine manje od 3x3 mm na prikazu, koristi se jedan znak.

### 6.1.9. Vinograd



Vinograd se na skicama izmjere označava kraticom „**vg**“.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se četiri ili više znakova.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 6.1.10. Livada




#### 6.1.11. Pašnjak




#### 6.1.12. Bjelogorična šuma



#### 6.1.13. Crnogorična šuma




#### 6.1.14. Mješovita šuma




1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 6.1.10. Livada



Livada se na skici izmjera označava kraticom „L“. Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se četiri ili više znakova. Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za površine manje od 3x3 mm na prikazu, koristi se samo jedan znak.

### 6.1.11. Pašnjak



Pašnjak se na skici izmjere označava kraticom „PŠ“. Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se tri ili više znakova. Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, za površine manje od 3x3 mm na prikazu, koristi se jedan znak.

### 6.1.12. Bjelogorična šuma



Svaka šuma se na skici izmjere označava kraticom „Š“. Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se tri ili više znakova.

### 6.1.13. Crnogorična šuma



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se tri ili više znakova.


### 6.1.14. Mješovita šuma



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak (ovisno o obliku površine, može se koristiti prikaz sa crticom na lijevo i na desno). Ukoliko je površina veća, prikazuju se dva ili više znakova.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 6.1.15. Makija, šikara grmlje




#### 6.1.16. Trstik




#### 6.1.17. Šumska prosjeka



#### 6.1.18. Drvo, usamljeno i uočljivo, bjelogorično




#### 6.1.19. Drvo, usamljeno i uočljivo, crnogorično



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 6.1.15. Makija, šikara grmlje



Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Za velike površine potrebno je prikazati nekoliko znakova, ali ne previše gusto.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, na manjinj površinama prikazuje se jedan znak, a na većim više znakova. Znakovi na većim površinama se različito rotiraju, kako bi se stekao dojam nepravilnog rasporeda.

### 6.1.16. Trstik

Trstik se na skicama izmjera označava kraticom „tr“.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, ako se radi o manjoj površini, prikazuje se jedan znak. Ukoliko je površina veća, prikazuju se tri ili više znakova.


### 6.1.17. Šumska prosjeka

Šumske prosjekte prikazuju se na katastarskim planovima.

Šumske prosjekte se na skici izmjere označavaju kraticom „šz“.


Za mjerila 1:5 000 do 1:10 000, prikazuju se prosjekte najmanje širine do 10 m. U izrazito šumovitim krajevima, gdje su šumske prosjekte izrazito bitne za prepoznavanje terena, mogu se prikazati i uže prosjekte.

### 6.1.18. Drvo, usamljeno i uočljivo, bjelogorično



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama.

### 6.1.19. Drvo, usamljeno i uočljivo, crnogorično



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 6.1.20. Skupina drveća, bjelogorica

Kartografski prikaz je isti kao i -  
6.1.12. Bjelogorična šuma


Kartografski prikaz je isti kao i -  
6.1.12. Bjelogorična šuma

#### 6.1.21. Skupina drveća, crnogorica



Kartografski prikaz je isti kao i -  
6.1.13. Crnogorična šuma

Kartografski prikaz je isti kao i -  
6.1.13. Crnogorična šuma



#### 6.1.22. Drvored, bjelogorični



#### 6.1.23. Drvored, crnogorični




#### 6.1.24. Živica, živa ograda




1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	--	--	----------

#### 6.1.20. Skupina drveća, bjelogorica



#### 6.1.21. Skupina drveća, crnogorica



#### 6.1.22. Drvoređ, bjelogorični



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama.

#### 6.1.23. Drvoređ, crnogorični



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama.


#### 6.1.24. Živica, živa ograda




Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazuje se samo na situacijama.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 6.1.25. Deponij



#### 6.1.26. Stjenjak



#### 6.1.27. Kamenjar




1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	--	--	----------

## 6.1.25. Deponij




Deponij se na skicama izmjere i situacijama označava kao „deponij“. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, u pravilu se koristi jedan prikaz na površini odlagalista. Ukoliko se radi o jako velikom odlagalistu, s više odvojenih površina, u svaku površinu se stavљa jedan prikaz. Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, na svakoj površini se prikazuje jedan znak. Površina uredenog deponija obrubljuje se crnom crtom širine 0,15 mm. Neuredeni deponiji se na prikazu ne obrubljuju.

## 6.1.26. Stjenjak



Stjenjak se na skicama izmjere i na situacijama označava kraticom „**Stj**“. Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, na topografskim kartama se veći prikaz koristi za veća stjenovita područja, koja se protežu pravcem istok-zapad. Ukoliko se stjenjak proteže drugim pravcem, prikaz se rotira približno u pravcu protezanja stjenjaka. Kroz površinu označenu kao stjenjak polaže se 25-metarske približne slojnice za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, odnosno 50-metarske slojnice za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000. Manji prikaz se upotrebljava za dugačke i uske pojaseve stjenjaka (npr. stjenovita obala). Područje stjenjaka se na prikazu u pravilu ne obrubljuje rubnom crtom.


## 6.1.27. Kamenjar




Kamenjar se na skicama izmjere označava kraticom „**kmnj**“. Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na većim površinama postavlja se više grupa znakova i to nepravilno i nesimetrično, prema obliku površine. Manja grupa znakova se koristi za površine manje od 6x6 mm u mjerilu prikaza ili za dugačke i uske površine, už od 6 mm u mjerilu prikaza. Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje površine prikazuju se jednim znakom, a veće s više znakova i to nepravilno raspoređenih, na razmaku ne manjem od 1 cm.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 6.1.28. Golet




#### 6.1.29. Pijesak



#### 6.1.30. Tresetište




#### 6.1.31. Močvara



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 6.1.28. Golet



Golet se na skici izmjere i na situacijama označava kraticom „gol“. Za mjerila od 1:5 000 do 1: 25 000, prikaz je kombinacija prikaza odnosno znakova za kamenjar i makiju, šikaru i grmlje.

### 6.1.29. Pijesak




Pijesak se na skici izmjere označava kraticom „pjš“.  
Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na većim površinama postavlja se više znakova, nepravilno i nesimetrično, prema obliku površine.  
Manji znak se koristi za površine manje od 5x5 mm u mjerilu prikaza ili za dugačke a uske površine, uže od 5 mm u mjerilu prikaza.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, kroz površine označene znakom za pjesak ne ucrtavaju se izohipse. Površine pod pjeskom se na prikazu ne obrubljuju.

### 6.1.30. Tresetište

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na većim površinama prikazuje se više znakova, nepravilno i nesimetrično, prema obliku površine.


### 6.1.31. Močvara




Močvara se na skici izmjere označava kao „močvara“. Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na većim površinama prikazuje se više znakova, nepravilno i nesimetrično, prema obliku površine.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, područje močvare se na prikazu ne obrubljuje.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 6.1.32. Gromača



#### 6.1.33. Šljunak



#### 6.1.34. Krš



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 6.1.32. Gromača

Gromača se na skici izmjere označava kraticom „GRO“.

Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na većim površinama postavlja se više znakova, nepravilno i nesimetrično, prema obliku površine. Granica gromače prikazuje se točkastom linijom. Kod užih gromača koristi se lijeva polovina prikaza gromače.

### 6.1.33. Šljunak


Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na većim površinama postavlja se više znakova, nepravilno i nesimetrično, prema obliku površine. Manji znak koristi se za površine manje od 6x6 mm u mjerilu prikaza ili za dugačke i uske površine, uže od 6 mm u mjerilu prikaza.

### 6.1.34. Krš


Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, na većim površinama postavlja se više znakova, nepravilno i nesimetrično, prema obliku površine. Manji se znak koristi za površine manje od 6x6 mm u mjerilu prikaza ili za dugačke i uske površine, uže od 6 mm u mjerilu prikaza.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 6.1.35. Iskop gline, ilovače, pijeska ili šljunka




#### 6.1.36. Površinski rudnik, iskop ugljena ili rude



#### 6.1.37. Podzemni rudnik, iskop ugljena ili rude




#### 6.1.38. Kamenolom




1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 6.1.35. Iskop gline, ilovače, pjesaka ili šljunka



Iskopi gline, ilovače, pjesaka i šljunka se na skicama izmjere i situacijama označavaju kao „otvoreni kop“, „pješčenjak“, „šljunčara“. Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, znak služi za označavanje područja iskopa i ne odnosi se na mjesto središta kopa. Uz znak se upisuju sljedeće kratice:  
 „g.“ – glina, iskop gline  
 „i.“ – ilovača, iskop ilovače  
 „p.“ – pjesak, iskop pjeska  
 „s.“ – šljunak, iskop šljunka  
 Područje iskopa se na prikazu u pravilu ne obrubljuje.

### 6.1.36. Površinski rudnik, iskop ugljena ili rude



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znak se prikazuje samo na situacijama. Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, znak služi samo za označavanje područja rudnika i ne odnosi se na zgradu. Znak se prikazuje približno na mjestu središta kopa. Uz znak se upisuje kratica:  
 „u.“ – ugljen  
 „r.“ – ruda.

### 6.1.37. Podzemni rudnik, iskop ugljena ili rude

Kartografski znak je isti kao i -  
 6.1.36. Površinski rudnik, iskop ugljena i rude

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, znak se prikazuje samo na situacijama. Za mjerila od 1:500 do 1:10 000, zgrade uz rudnik se prikazuju kao i industrijski objekti, skladišta i sl.  
 Za mjerila od 1:500 do 1:25 000, znak se prikazuje na mjestu ulaza u rudnik, rudarsko okno i sl. Uz znak se upisuje kratica:  
 „u.“ – ugljen  
 „r.“ – ruda.

### 6.1.38. Kamenolom

Kartografski znak je isti kao i -  
 6.1.35. Iskop gline, ilovače, pjesaka ili šljunka

Kamenolom se na skici izmjere i situacijama označava kao „kamenolom“. Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, znak služi za označavanje područja kamenoloma. Uz znak se upisuje kratica: „k.“ – kamen  
 Područje kamenoloma se na prikazu ne obrubljuje.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## **6.2. Područja vrste uporabe zemljišta:**

6.2.1. Područja pod oranicama i vrtovima



6.2.2. Područja pod livadama



6.2.3. Područja pod voćnjacima



6.2.4. Područja pod maslinicima



6.2.5. Područja pod vinogradima



6.2.6. Područja pod pašnjacima i nerazvrstanim poljoprivrednim zemljištem



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

Područja vrste uporabe zemljišta, vode se odvojeno od katastarskog plana kao poseban sloj podataka koji se može povezati s katastarskim planom. Područja vrste uporabe zemljišta međusobno se odvajaju granicom „9.2.4. Granica područja vrste uporabe zemljišta“.

Postoji 12 različitih područja vrsta uporabe zemljišta (područja pod oranicama i vrtovima, područja pod livadama, područja pod voćnjacima, područja pod maslinicima, područja pod vinogradima, područja pod pašnjacima i nerazvrstanim poljoprivrednim zemljištem, područja pod ribnjacima i trsticima i močvarama, područja pod šumskim zemljištem, područja pod unutrašnjim vodama, područja pod morem, područja prirodno neplodnog zemljišta, područja pod zemljištima privremenim svrsi).

Područja vrste uporabe zemljište mogu se prikazivati preklapanjem s katastarskim planom, digitalnim ortofotoplanom ili sa preglednom katastarskom kartom, u kojem slučaju se prikazuju raznim bojama rastera.

#### 6.2.1. Područja pod oranicama i vrtovima

#### 6.2.2. Područja pod livadama

#### 6.2.3. Područja pod voćnjacima


#### 6.2.4. Područja pod maslinicima

#### 6.2.5. Područja pod vinogradima

#### 6.2.6. Područja pod pašnjacima i nerazvrstanim poljoprivrednim zemljištem

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 6.2.7. Područja pod ribnjacima, trsticima i močvarama



#### 6.2.8. Područja pod šumskim zemljишtem



#### 6.2.9. Područja pod unutrašnjim vodama



#### 6.2.10. Područja pod morem



#### 6.2.11. Područja prirodno neplodnog zemljишta



#### 6.2.12. Područja pod zemljиштima privedenim svrsi



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

6.2.7. Područja pod ribnjacima, trsticima i močvarama

6.2.8. Područja pod šumskim zemljištem

6.2.9. Područja pod unutrašnjim vodama

6.2.10. Područja pod morem


6.2.11. Područja prirodno neplodnog zemljišta

6.2.12. Područja pod zemljištima privedenim svrsi


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### **6.3. Područja posebnih pravnih režima:**


#### 6.3.1. Pomorsko dobro (PD)




#### 6.3.2. Vodno dobro (VD)




#### 6.3.3. Kulturno dobro (KD)



#### 6.3.4. Strogi rezervat (SR)



#### 6.3.5. Nacionalni park (NP)



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

Područja posebnih pravnih režima, vode se odvojeno od katastarskog plana kao poseban sloj podataka koji se može povezati s katastarskim planom. Područja vrste uporabe zemljišta međusobno se odvajaju granicom „9.2.6. Granica područja posebnog pravnog režima“.

Područje posebnog pravnog režima je područje unutar kojeg je, odlukom za to nadležnog tijela, pravni režim uspostavljen.

Postoji 17 različitih područja posebnog pravnog režima i to: pomorsko dobro (PD), vodno dobro (VD), kulturno dobro (KD), strogi rezervat (SR), nacionalni park (NP), posebni rezervat (PR), park prirode (PP), regionalni park (RP), spomenik prirode (SP), značajni krajobraz (ZK), park šuma (PŠ), spomenik parkovne arhitekture (SA), štiteno područje (ŠP), zemljiste posebne namjene koje se koristi za djelatne potrebe obrane (PO), područje graničnog prijelaza (GP), željeznička infrastruktura (ŽI), lučko područje (LP).

Područja posebnih pravnih režima mogu se prikazivati preklapanjem s katastarskim planom, digitalnim ortofotoplanom ili s preglednom katastarskom kartom, u kojem slučaju se prikazuju raznim bojama.

Ako se područja posebnih pravnih režima prikazuju na preglednim katastarskim kartama, u središtu područja se prikazuje i kratica prema „11.4. Kratice posebnih pravnih režima“.

### 6.3.1. Pomorsko dobro (PD)

### 6.3.2. Vodno dobro (VD)


### 6.3.3. Kulturno dobro (KD)

### 6.3.4. Strogi rezervat (SR)


### 6.3.5. Nacionalni park (NP)

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 6.3.6. Posebni rezervat (PR)



#### 6.3.7. Park prirode (PP)




#### 6.3.8. Regionalni park (RP)




#### 6.3.9. Spomenik prirode (SP)




#### 6.3.10. Značajni krajobraz (ZK)



#### 6.3.11. Park šuma (PŠ)



#### 6.3.12. Spomenik parkovne arhitekture (SA)



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

6.3.6. Posebni rezervat (PR)

6.3.7. Park prirode (PP)

6.3.8. Regionalni park (RP)

6.3.9. Spomenik prirode (SP)


6.3.10. Značajni krajobraz (ZK)

6.3.11. Park šuma (PŠ)


6.3.12. Spomenik parkovne arhitekture (SA)

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 6.3.13. Štićeno područje (ŠP)




#### 6.3.14. Zemljište posebne namjene koje se koristi za djelatne potrebe obrane (PO)




#### 6.3.15. Područje graničnog prijelaza (GP)



#### 6.3.16. Željeznička infrastruktura (ŽI)



#### 6.3.17. Lučko područje (LP)



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

6.3.13. Štićeno područje (ŠP)

6.3.14. Zemljишte posebne namjene koje se koristi za djelatne potrebe obrane (PO)

6.3.15. Područje graničnog prijelaza (GP)

6.3.16. Željeznička infrastruktura (ŽI)

6.3.17. Lučko područje (LP)

1:500 – 1:2 000	1:5 000 – 1:10 000
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

## 7. VODE I S NJIMA POVEZANI OBJEKTI

### 7.1. Vrste voda:

7.1.1. Rub vodnog lica, obala, obalna linija - prirodna




7.1.2. Obala, obalna linija - izgrađena





7.1.3. Rijeka ili kanal, stalna voda

- vodotok širi od 0,5 mm na prikazu



- vodotok širi od 10 m



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazi se koriste samo na situacijama.  
Na katastarskom planu i skici izmjere unutrašnje vode i površine mora prikazuju se samo linijama njihovih obala i imenima.

#### 7.1.1. Rub vodnog lica, obala, obalna linija - prirodna




#### 7.1.2. Obala, obalna linija - izgrađena



Za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, ovaj način prikazivanja obale odnosi se na betoniranu, kamenu i sličnu izgradenu obalu.


#### 7.1.3. Rijeka ili kanal, stalna voda

- vodotok širi od 20 m



Rijeka ili kanal se na katastarskom planu prikazuju samo linijom obale.  
Područje kanala koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skici izmjere se označava kao „kanal“, a područje rijeke kao „rijeka“. Ime i smjer vodotoka prikazuje se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt dovoljno širok).


- vodotok širine od 10 do 20 m




1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 7.1.4. Rijeka ili kanal, povremena voda

- vodotok širi od 0,5 mm na prikazu



- vodotok širi od 10 m




#### 7.1.5. Potok (rijeka ili kanal uži od 10 m), stalna voda

- vodotok do 0,5 mm na prikazu



- potok ili kanal, širi od 2,5 m




- potok ili kanal, uži od 2,5 m



#### 7.1.6. Potok (rijeka ili kanal uži od 10 m), povremena voda

- vodotok do 0,5 mm na prikazu



- potok ili kanal, širi od 2,5 m




- potok ili kanal, uži od 2,5 m



<b>1:20 000 – 1:25 000</b> kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
---	---	-----------------


#### 7.1.4. Rijeka ili kanal, povremena voda

- vodotok širi od 20 m



Rijeka ili kanal se na katastarskom planu prikazuje samo linijom obale.  
 Smjer vodotoka prikazuje se uz objekt.  
 Ime vodotoka prikazuje se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt dovoljno širok).

- vodotok širine od 10 do 20 m



#### 7.1.5. Potok (rijeka ili kanal uži od 10 m), stalna voda

- potok (rijeka ili kanal uži od 10 m)



Područje potoka koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skici izmijere se označava kao „potok“.  
 Ime i smjer vodotoka postavlja se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt dovoljno širok).

#### 7.1.6. Potok (rijeka ili kanal uži od 10 m), povremena voda


- potok (rijeka ili kanal uži od 10 m)




Ime i smjer vodotoka postavlja se uz objekt.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 7.1.7. Jezero ili ribnjak



#### 7.1.8. Bara




#### 7.1.9. Lokva, močilo



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 7.1.7. Jezero ili ribnjak



Područje jezera koje se treba iskazati kao jezero, na skici izmjere se označava kao „jezero“, a područje ribnjaka kao „ribnjak“. Ime jezera ili ribnjaka postavlja se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt dovoljno velik).

### 7.1.8. Bara

Kartografski prikaz je isti kao i -  
7.1.7. Jezero ili ribnjak

Bara se na skici izmjere označava kao „bara“. Ime bare postavlja se uz objekt ili unutar njega (ako je objekt dovoljno velik).

### 7.1.9. Lokva, močilo




Unutar lokve, za mjerila od 1:500 do 1: 10 000 stavlja se kratica „lo.“. Font za kraticu je Arial Narrow, veličine 1,8 mm. Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, lokva se prikazuje tlocrtnim prikazom, a ako je manja od 30x30 m, znakom. Ime objekta upisuje se uz objekt.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


## 7.2. Pojedinačni elementi voda:

### 7.2.1. Slap, vodopad, prag u vodotoku


- do 2 metra visine




- do 2 metra visine




- preko 2 metra visine





- preko 2 metra visine



- izgradeni




### 7.2.2. Kaskade, brzaci



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 7.2.1. Slap, vodopad, prag u vodotoku

- manji slap, vodopad



Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, slap se prikazuje samo na situacijama.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako se slap nalazi na riječi široj od 1,2 mm na karti, prikazuje se linijom debljine 0,3 mm preko cijele širine rijeke.

- veći slap, vodopad




### 7.2.2. Kaskade, brzaci

Kartografski prikaz je isti kao i -  
7.2.1. Slap, vodopad, prag u vodotoku



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 7.2.3. Brana


- do 3 metra visine





- do 3 metra visine




- od zemlje viša od 3 metra




- viša od 3 metra






- od kamena viša od 3 metra



- od betona viša od 3 metra




### 7.2.4. Ustava



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 7.2.3. Brana

- manja brana



Brana se na skici izmjere označava kao „brana“, ako je riječ o površini koja se treba iskazati kao vrsta uporabe zemljišta.

Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, ako se brana nalazi na rijeci široj od 1,2 mm na karti, prikazuje se linijom debljine 0,3 mm preko cijele širine rijeke. Za izrazito velike brane koriste se njihovi tlocrtni prikazi.

- veća brana



### 7.2.4. Ustava



Kartografski prikaz je isti kao i -  
7.2.3. Brana

Područja ustave koja se trebaju iskazati kao vrsta uporabe zemljišta, na skici izmjere označavanu se kao „ustava“. Ustave se na katastarskom planu prikazuju samo vanjskim linijama.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 7.2.5. Odbijač

- do 0,5 mm širine na prikazu




- širi od 0,5 mm širine na prikazu





### 7.2.6. Ledobran

### 7.2.7. Izvor, vrelo



### 7.2.8. Izvor mineralne ili termalne vode




<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 7.2.5. Odbijač

Kartografski prikaz je isti kao i -  
7.2.3. Brana


#### 7.2.6. Ledobran



#### 7.2.7. Izvor, vrelo



#### 7.2.8. Izvor mineralne ili termalne vode



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 7.2.9. Izvir i uvir ponornice



#### 7.2.10. Sondažni bunar



#### 7.2.11. Cisterna




#### 7.2.12. Spremnik vode



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	<b>NAPOMENA</b>
----------------------------	---	---	-----------------


### 7.2.9. Izvir i uvir ponornice




### 7.2.10. Sondažni bunar

Kartografski znak je isti kao i -  
4.9.22. Bunar, crpka

### 7.2.11. Cisterna




### 7.2.12. Spremnik vode



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 7.2.13. Sidrište



#### 7.2.14. Svjetionik

- na objektu



- na stupu



- na objektu

- na stupu

#### 7.2.15. Hrid ili greben




#### 7.2.16. Plutača



1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	---	---	----------


### 7.2.13. Sidrište




### 7.2.14. Svjetionik



### 7.2.15. Hrid ili greben



### 7.2.16. Plutača




1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 7.2.17. Estavela, vrelo-ponor




#### 7.2.18. Drvena obalotvrda




#### 7.2.19. Kosa obalotvrda



- od kamena



- od betona



#### 7.2.20. Okomita obalotvrda od kamena ili betona - pristanište



1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	---	---	----------

7.2.17. Estavela, vrelo-ponor

7.2.18. Drvena obalouvrda


7.2.19. Kosa obalouvrda

7.2.20. Okomita obalouvrda od kamena ili betona - pristanište


1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 7.2.21. Kosi mol, gat, valobran


- od kamena



- od betona



#### 7.2.22. Okomiti mol, gat, valobran od kamena ili betona



1:20 000 – 1:25 000	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	NAPOMENA
---------------------	---	---	----------

7.2.21. Kosi mol, gat, valobran

7.2.22. Okomiti mol, gat, valobran od kamena ili betona

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


## 8. RELJEF

### 8.1. Visinska predstava reljefa:


#### 8.1.1. Visinske točke - kote



#### 8.1.2. Slojnice



#### 8.1.3. Izobate



#### 8.1.4. Granica prestanka crtanja slojnica



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	


Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, kartografski znakovi i prikazi za reljef se upotrebljavaju samo na situacijama.

### 8.1.1. Visinske točke - kote




Uz točku se obavezno upisuje visina.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, se samo u ravničarskim područjima uz točku upisuju visine zaokružene na decimetar.

### 8.1.2. Slojnice



Za mjerila od 1:500 do 10 000, glavna slojница je svaka peta. Za svaku petu slojnicu upisuje se i njezina nadmorska visina.  
Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, nadmorska visina se upisuje samo za 50 metarske slojnice.  
Visina slojnice se upisuje u smjeru pružanja slojnice.  
Na mjestima na kojima se reljefni oblik ne može sa sigurnošću predstaviti, na slojnice se ukravljaju padnice u smjeru pada terena.

### 8.1.3. Izobate




Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, izobate se crtaju samo na moru.  
Osim izobatama, morsko dno se prikazuje i oznakama dubine.

### 8.1.4. Granica prestanka crtanja slojnica

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


## 8.2. Posebni reljefni oblici:

### 8.2.1. Vododerina, brazda, jaruga (prijeolomnica)




### 8.2.2. Vrtača, ponikva, udoljica, humak, brežuljak


- s oštrim prijelazima terena




- s oštrim prijelazima terena



- s blažim prijelazima terena




- s blažim prijelazima terena





### 8.2.3. Prirodnji pokos



- do 2 metra visine



- do 2 metra visine



- viši od 2 metra



$d = 1 \text{ mm}, 2 \text{ mm} \dots \text{ ili po potrebi}$

<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 8.2.1. Vododerina, brazda, jaruga (prijelomnica)

Područja vododerine koja treba iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skicama izmjere označavaju se kraticom „vdd“.  
Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, dani prikazi se koriste samo na situacijama.


### 8.2.2. Vrtača, ponikva, udoljica, humak, brežuljak

- s oštrim prijelazima terena



Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, unutar objekta obvezatno se upisuje visinska točka (kota). Ako je objekt premalen za upis visine, učrtava se znak minus „-“. Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, znak se upotrebljava za prikazivanje dubokih i uskih ponikva sa strmim stranama (kraški teren).

- s blažim prijelazima terena



Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, unutar objekta obvezatno se upisuje visinska točka (kota). Ako je objekt premalen za upis visine, učrtava se znak minus „-“. Za mjerila od 1:20 000 do 1:25 000, manje ponikve prikazuju se znakom, a veće izohipsama. U sredini ponikve upisuje se kota ili znak „-“. Veće ponikve koje se ne mogu prikazati izohipsama, prikazuju se tlocrtnim prikazom s obrubom koji čine smede crteće debljine 0,1 mm i duljine 0,6 – 0,8 mm na razmaku 0,5 mm. Na ovaj način prikazuju se i blagi lomovi terena.

### 8.2.3. Prirodni pokos


Kartografski prikaz je isti kao i -  
3.5.1. Nasip – uži

Kartografski prikaz je isti kao i -  
3.5.1. Nasip – širi


Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, duža crtica kojom se prikazuje pad terena može biti različite duljine (1 mm, 2 mm, 3 mm itd.), što ovisi o širini pokosa.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

- viši od 2 metra bez donje linije



- uski prirodni usjek, jarak ili kanal manji od 5 metara širine




#### 8.2.4. Strma stijena, litica



#### 8.2.5. Okomiti i strmi prirodni pokos, obala, klisura, viši od 2 m





#### 8.2.6. Klizište, odron



#### 8.2.7. Špilja, pećina

- bez vode



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi za jako uske prirodne usjeke ili kanale (manje od 5m širine bez obzira na dubinu).

#### 8.2.4. Strma stijena, litica

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, prikaz se koristi za prirodne reljefne oblike. Gornji početak stijene prikazuje se linijom sa znakovima. Kraj stijene prikazuje se linijom širine 0,15 mm. Između ovih linija ucrtavaju se crte koje prikazuju približne oblike i lomove stijene te približna glavna izohipsa. Prikaz se koristi i za okomiti i strmi prirodni pokos ili obalu višu od 2 m.


#### 8.2.5. Okomiti i strmi prirodni pokos, obala, klisura, viši od 2 m

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, linije sa znakovima prikazuju se samo na situacijama. Stjenovita, šljunčana i pješčana obala koju je potrebno iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skici izmjere označavaju se kao „sto“, „šlj“ odnosno „pj“.

#### 8.2.6. Klizište, odron

Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, prikazi se koriste samo na situacijama. Područje klizišta koje treba iskazati kao vrstu uporabe zemljišta, na skicama izmjere označava se kao „klizište“. Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, unutar površine klizišta se prikazuju samo približne izohipse.


#### 8.2.7. Špilja, pećina



Špilje, pećine bez vode i one s vodom, prikazuju se istim kartografskim znakom na kartama mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, s time da su boje prikaza različite. Znak se rotira u smjeru pada terena.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

- s vodom



#### 8.2.8. Šiljak, hrid




#### 8.2.9. Ponor, jama



#### 8.2.10. Sedlo, prijevoj

#### 8.2.11. Greben



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	


Znak se rotira u smjeru pada terena.

#### 8.2.8. Šiljak, hrid



Znak se ne smije rotirati.

#### 8.2.9. Ponor, jama



Znak se ne smije rotirati.

#### 8.2.10. Sedlo, prijevoj





Znak se prikazuje u smjeru pružanja prijevoja. Ako preko prijevoja prelazi cesta, ili se na prijevoju prikazuje kota, potrebno je lijevi i desni dio znaka odmaknuti kako bi se omogućio prikaz ceste ili kote.



#### 8.2.11. Greben

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 8.2.12. Terasasto zemljište



#### 8.2.13. Terasasto zemljište s podzidom



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 8.2.12. Terasasto zemljište

#### 8.2.13. Terasasto zemljište s podzidom


Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, na situacijama se potporni zid prikazuje uz ucertavanje oznaka za zid, s time da se, kao i za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, oznake za zid postavljaju u smjeru pada terena.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


## 9. GRANICE I GRANIČNE OZNAKE

### 9.1. Granice administrativne podjele:

#### 9.1.1. Država, državna granica



#### 9.1.2. Županija



#### 9.1.3. Grad ili općina



#### 9.1.4. Katastarska općina




### 9.2. Mede i druge granice:

#### 9.2.1. Granica katastarske čestice (katastarski plan i skica izmjere)



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 9.1.1. Država, državna granica



#### 9.1.2. Županija



#### 9.1.3. Grad ili općina



#### 9.1.4. Katastarska općina

Za mjerila od 1:5 000 do 1:10 000, granica se prikazuje samo na lomovima, tromedama i sl.


#### 9.2.1. Granica katastarske čestice (katastarski plan i skica izmjere)

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 9.2.2. Sporna granica katastarske čestice (katastarski plan i skica izmjere)



#### 9.2.3. Granica vrste uporabe katastarskih čestica (katastarski plan i skica izmjere)



#### 9.2.4. Granica područja vrste uporabe zemljišta



#### 9.2.5. Granica adresa katastarskih čestica



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 9.2.2. Sporna granica katastarske čestice (katastarski plan i skica izmjere)

#### 9.2.3. Granica vrste uporabe katastarskih čestica (katastarski plan i skica izmjere)

Granica vrste uporabe katastarskih čestica prikazuju se na katastarskom planu i skicama izmjere samo u slučaju kada je na nekoj katastarskoj čestici potrebno prikazati više vrsta uporabe neke katastarske čestice.

Koristi se i za prikazivanje na situacijama mjerila od 1:500 do 1:2 000.

#### 9.2.4. Granica područja vrste uporabe zemljišta



Granice područja vrste uporabe, vode se odvojeno od katastarskog plana kao poseban sloj podataka koji se može povezati s katastarskim planom (vidi „6.2. Područja vrste uporabe zemljišta“) Na topografskim kartama za mjerila od 1:5 000 do 1:25 000, granica područja vrste uporabe zemljišta ujedno označava granicu kultura.

#### 9.2.5. Granica adresa katastarskih čestica

Granice adresa katastarskih čestica prikazuju se za mjerila od 1:500 do 1:2 000 samo na skicama izmjere.

Područje u kojem je katastarskim česticama određeno zajedničko ime (adresa katastarske čestice), evidentira se u katastru nekretnina sa svrhom iskazivanja pripadnosti neke katastarske čestice rudini, ulici, trgu i slično. Jedna katastarska čestica može imati samo jednu adresu katastarske čestice.

Imena adresa katastarskih čestica za rudine pišu se i orientiraju u smjeru sjevera, a za ulice u smjeru protezanja ulice.

Granice adresa katastarskih čestica, vode se odvojeno od katastarskog plana kao poseban sloj podataka koji se može povezati s katastarskim planom.

Područja u kojima je katastarskim česticama određeno zajedničko ime (adresa katastarske čestice), mogu se prikazivati preklapanjem sa katastarskim planom, digitalnim ortofotoplandom ili sa preglednom katastarskom kartom.

Ako se područja u kojima je katastarskim česticama određeno zajedničko ime (adresa katastarske čestice), prikazuju na preglednim katastarskim kartama, u središtu područja se prikazuje i ime rudine, ulice trga i dr.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 9.2.6. Granica područja posebnog pravnog režima




#### 9.2.7. Broj katastarske čestice

1254/8  $\text{I}^{2,0}$       1254  $\text{I}^{2,0}$

#### 9.2.8. Kućni broj

168A  $\text{I}^{1,5}$       168A  $\text{I}^{1,5}$

#### 9.2.9. Linija - zamijenjeno




#### 9.2.10. Granica područja katastra infrastrukture



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

## 9.2.6. Granica područja posebnog pravnog režima



Granice područja vrste uporabe, vode se odvojeno od katastarskog plana kao poseban sloj podataka koji se može povezati s katastarskim planom (vidi „6.3. Područja posebnih pravnih režima“)

## 9.2.7. Broj katastarske čestice

Broj katastarske čestice prikazuje se tako da ne prekriva ostale podatke katastarskog plana ili skice izmjere i da je nedvosmisleno jasno na koji se poligon katastarske čestice odnosi. Broj katastarske čestice može se sastojati od osnovnog broja i podbroja. (Font za mjerila od 1: 500 do 1: 2000 je *Arial*, dok je za mjerila od 1: 5 000 do 1:10 000 *Arial – Italic*).

## 9.2.8. Kućni broj

Kućni brojevi prikazuju se na katastarskom planu i na skicama izmjere brojevima i slovima tako da je njihov položaj određen položajem glavnog ulaza kojemu su pridruženi. (Font za mjerila od 1: 500 do 1: 10 000 je *Arial*).

Kućni broj se orijentira tako da je okomit na prikaz dijela zgrade na kojem je glavni ulaz.

Ako se ulica proteže u smjeru sjeverozapada, kućni brojevi se orijentiraju tako da podnožje broja bude uz rub zgrade na istočnoj strani ulice, a vrh broj uz rub zgrade na zapadnoj strani ulice.

## 9.2.9. Linija - zamijenjeno

Linija zamijenjeno označava sve mede i druge granice, zgrade i druge građevine, granice načina uporabe zemljišta i strukturne linije na katastarskom planu koje se poništavaju (debljina strukturalnih linija je 0,15 mm, debljina linija zgrade 0,20 mm i linija granica katastarskih čestica 0,25 mm).



## 9.2.10. Granica područja katastra infrastrukture

Granice područja katastra infrastrukture, vode se odvojeno od katastarskog plana kao poseban sloj podataka koji se može povezati s katastarskim planom (vidi „4. VODOVI I PRIPADAJUĆI OBJEKTI (KATASTAR INFRASTRUKTURE)“, gdje su prema određenoj vrsti mreže definirana uredena područja katastra infrastrukture).



1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

### 9.3. Granične oznake za državnu granicu:




#### 9.3.1. Kameni ili betonski stup (tromeđna točka)





#### 9.3.2. Kameni ili betonski stup (glavna lomna točka)



#### 9.3.3. Kameni ili betonski stup (dopunska lomna točka)



#### 9.3.4. Oznaka na mostu ili cesti, granični reper



#### 9.3.5. Granična tabla



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 9.3.1. Kameni ili betonski stup (tromeđna točka)

Tromeđna točka predstavlja presjek tri državne granice i postavlja se na primjer na slovensko-madarsko-hrvatskoj granici, a prikazuje se na situacijama i skicama izmjere te za potrebe državne granice.

Na terenu je to betonska piramida različitih visina i dimenzija. Postoje dvokatne s visinama 215 cm, gdje je temelj s dimenzijama stranice trokuta 170 cm, a svaka stepenica je manja i završava s dimenzijama stranice trokuta 70 cm. Trokatne piramide s visinama od 300 cm imaju temelj nepravilni šesterokut s dimenzijama 190 cm, a svaka slijedeća stepenica je manja, 160 cm, 140 cm i završava sa 60 cm. Na piramide se, na stranice okrenute prema pojedinoj državi, stavlja grb i naziv države.

### 9.3.2. Kameni ili betonski stup (glavna lomna točka)

Kameni ili betonski stup na glavnoj lomnoj točki predstavlja glavnu lomnu točku državne granice, a prikazuje se na situacijama i skicama izmjere te za potrebe državne granice.

Na terenu je to granični betonski stup TIP 1 (približno 120 kg), visine 130 cm s dimenzijama 30 x 30 cm pri dnu i 20 x 20 cm pri vrhu, gdje se nalazi i uklesani križić. Točke također imaju i podzemni centar, betonska pločica 15 x 15 cm. Na betonske stupiće se, na stranice okrenute prema pojedinoj državi, stavlja oznaka države (RH, MK i dr.).

### 9.3.3. Kameni ili betonski stup (dopunska lomna točka)

Kameni ili betonski stup na dopunskoj lomnoj točki predstavlja točke između glavnih lomnih točaka na državnoj granici, a prikazuje se na situacijama i skicama izmjere te za potrebe državne granice.

Na terenu je to granični betonski stup TIP 3 (približno 80 kg), visine 200 cm s dimenzijama 15 x 15 cm, gdje se pri vrhu također nalazi uklesani križić. Točke također imaju i podzemni centar, betonsku pločicu 15 x 15 cm. Na betonske stupiće se na stranice okrenute prema pojedinoj državi stavlja oznaka države (RH, MK i dr.).

### 9.3.4. Oznaka na mostu ili cesti, granični reper

Granični reper predstavlja lomnu točku državne granice i prikazuje se na situacijama i skicama izmjere te za potrebe državne granice.

Na terenu je to metalna bolcna dužine 10 cm s kapom dimenzija 8 cm koja se postavlja na mostovima i cestama preko kojih prolazi granica, tako da srednja točka bolcne predstavlja lomnu točku državne granice.

### 9.3.5. Granična tabla

Granična tabla na liniji državne granice prikazuje se na situacijama i skicama izmjere te za potrebe državne granice.


Na terenu je to metalna ploča dimenzija 60 x 30 cm koja se postavlja na mostovima i cestama preko kojih prolazi granica, tako da se srednja crta na ploči nalazi na liniji državne granice. Kratice na ploči označavaju skraćenice naziva države (RH, MK i dr.).

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 9.3.6. Neoznačena granična točka



#### 9.3.7. Primjer crtanja granice s graničnim oznakama



### 9.4. Prikazi granica u registru prostornih jedinica:

#### 9.4.1. Državna granica i granica epikontinentalnog pojasa



#### 9.4.2. Granica županije



1:20 000 – 1:25 000		NAPOMENA
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

### 9.3.6. Neoznačena granična točka

Neoznačena granična točka predstavlja lomnu točku državne granice i prikazuje se na situacijama i skicama izmjere te za potrebe državne granice.

### 9.3.7. Primjer crtanja granice s graničnim oznakama

Na osnovnim i preglednim kartografskim prikazima registra prostornih jedinica, granice prostornih jedinica se prikazuju korištenjem odgovarajućih znakova, ako je riječ o prikazima koji se vode u analognom obliku. Ako je riječ o prikazima koji se vode u elektroničkom obliku, granice prostornih jedinica se prikazuju linjama odgovarajuće debljine i u odgovarajućoj boji, bez korištenja znakova.

Granice se prikazuju tako da se uviјek prikazuje samo granica hijerarhijski više prostorne jedinice.

Granice naselja, katastarskih općina i jedinica mjesne samouprave mogu se podudarati unutar jedinica lokalne samouprave. U takvom slučaju, te granice se prikazuju tako da se, na prikazima koji se vode u elektroničkom obliku, prikazuju dvije ili tri linije u odgovarajućoj boji. Na prikazima koji se vode u analognom obliku, prikaz granica naselja, katastarskih općina i jedinica mjesne samouprave, koje se podudaraju, izraduje se korištenjem kombinacije znakova.


Obalna linija se, u prikazima koji se vode u elektroničkom obliku, prikazuje svjetloplavom bojom.

Granice kojima se iskazuje pripadnost otoka, otočića i hridi prostornim jedinicama, u prikazima koji se vode u elektroničkom obliku, prikazuju se crtkanim linijama u odgovarajućoj boji.

### 9.4.1. Državna granica i granica epikontinentalnog pojasa



### 9.4.2. Granica županije




Granice županija završavaju na državnoj granici kao granici više hijerarhijske razine. Granica Grada Zagreba prikazuje se kao i županijska granica.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama


#### 9.4.3. Granica jedinica lokalne samouprave




#### 9.4.4. Granica jedinica mjesne samouprave



#### 9.4.5. Granica naselja





#### 9.4.6. Granica katastarske općine i katastarskog područja na moru



#### 9.4.7. Granica statističkog kruga



#### 9.4.8. Granica popisnog kruga




<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 9.4.3. Granica jedinica lokalne samouprave



Granice jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) završavaju na županijskoj ili na državnoj granici kao granicama više hijerarhijske razine.

#### 9.4.4. Granica jedinica mjesne samouprave



Granice jedinica mjesne samouprave završavaju na granici jedinice lokalne samouprave kao granici više hijerarhijske razine.

#### 9.4.5. Granica naselja



Granice naselja završavaju na granici jedinice lokalne samouprave kao granici više hijerarhijske razine.

#### 9.4.6. Granica katastarske općine i katastarskog područja na moru



Granice katastarskih općina prikazuju se uvijek u cijelosti bez obzira na to poklapaju li se ili ne s granicom prostorne jedinice više hijerarhijske razine, osim u slučaju državne granice kada završavaju na državnoj granici kao granici više hijerarhijske razine.

Granice katastarskih područja na moru evidentiraju se također u cijelosti osim u slučaju državne granice na moru odnosno granice epikontinentalnog pojasa kada završavaju na tim granicama kao granicama više hijerarhijske razine.

#### 9.4.7. Granica statističkog kruga



Granice statističkih krugova u pravilu završavaju na granici naselja odnosno katastarske općine kao granicama više hijerarhijske razine.


#### 9.4.8. Granica popisnog kruga



Granice popisnih krugova u pravilu završavaju na granici statističkog kruga odnosno granici mjesne samouprave kao granicama više hijerarhijske razine.

1:500 – 1:2 000		1:5 000 – 1:10 000	
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama

#### 9.4.9. Granica zaštićenog i štićenog područja



### 9.5. Granične oznake lomnih točaka granica katastarskih čestica:

#### 9.5.1. Vidljiva trajna oznaka



#### 9.5.2. Lomna točka istodobno kao točka zgrade ili druge građevine



#### 9.5.3. Lomna točka neobilježena vidljivom trajnom oznakom



#### 9.5.4. Identična točka na geodetskoj podlozi



<b>1:20 000 – 1:25 000</b>		<b>NAPOMENA</b>
kartografski znakovi i prikazi u stvarnoj veličini	kartografski znakovi i prikazi s mjerama	

#### 9.4.9. Granica zaštićenog i štićenog područja



Granice zaštićenih i štićenih područja prikazuju se uvijek u cijelosti.

Granične oznake lomnih točaka granica katastarskih čestica koriste se i prikazuju isključivo na situacijama i skicama izmjere i ne prikazuju se na katastarskom planu.

#### 9.5.1. Vidljiva trajna oznaka

Kartografski znak vidljive trajne oznake koristi se na situacijama i skicama izmjere u slučaju kada je točka granice katastarske čestice zaista i obilježena vidljivom trajnom oznamom poput betonskog stupa, željezne klinje, keramičke cijevi, plastične oznake s željeznom jezgrom ili križem u živoj stjeni i to neovisno o tome radi li se o novo uspostavljenim točkama na granicama katastarskih čestica ili o postojećim točkama granica katastarskih čestica.

#### 9.5.2. Lomna točka istodobno kao točka zgrade ili druge građevine

Prikazuje se samo na skicama izmjere. Kartografski znak se postavlja na rubnu točku zgrade ili neke druge građevine ukoliko je to ujedno i granična lomna točka katastarske čestice.

#### 9.5.3. Lomna točka neobilježena vidljivom trajnom oznakom

Prikazuje se na situacijama i skicama izmjere u slučaju da točka granice katastarske čestice nije obilježena vidljivom trajnom oznamom, tj. u većini primjera.

#### 9.5.4. Idenična točka na geodetskoj podlozi

Font za oznaku identične točke je Arial Narrow, veličine 1,5 mm.

## **10.ZEMLJOPISNA IMENA (TOPONIMI)**

### **10.1. Imena adresa katastarskih čestica:**

Mjerilo 1:500 – 1:2000	Visina slova	Primjeri (font: Arial, Times New Roman i Arial Narrow)
Ime adrese katastarske čestice	2,5 mm	Ulica bana Josipa Jelačića, Gmajna, Kapucinski trg
Naziv zgrade ili druge građevine	2,5 mm	Pošta
Ime rijeke jezera i potoka	3,0 mm	Kupa
Ime države	5,0 mm	<b>Hrvatska</b>
Ime županije, grada ili općine	4,0 mm	<b>Zagreb</b>
Ime katastarske općine	2,5 mm	K.O. ZAPREŠIĆ
Ime i Prezime	2,0 mm	Ivan Ivić
Adresa	2,0 mm	Matije Gupca 20, 10310 Ivanić Grad
OIB	2,0 mm	45581972435
Podatak o idealnom dijelu vlasništva	1,8 mm	1/2
Broj katastarske čestice	2,0 mm	1254/8
Kućni broj	1,5 mm	168A
Kratice vrste uporabe zemljišta i kratice posebnih pravnih režima	2,0 mm	autocesta, or, NP
Broj detaljne (snimljene) točke	1,5 mm	1501
Oznake vodova katastra infrastrukture	1,5 mm	NN, JR, VN220, 200/315,

**Napomena:** Prikazuju se samo za mjerila od 1:500 do 1:2 000 na katastarskim planovima, situacijama i skicama izmjere

## Napomena

Ime adresa katastarskih čestica predstavlja naziv rudine, ime ulice ili naziv trga. Toponimi na rudine i naziv trga pružaju se u smjeru sjevera, a imena ulica u smjeru protezanja ulice.  
Font je Arial Narrow.

Font je Arial Narrow.

Font je Arial Narrow.

Font je Arial.

Font je Arial.

Odnosi se također i na nazine katastarskog ureda ili ispostave, katastarske općine ili naziva naselja.  
Font je Arial.

Font je Times New Roman.

Font je Arial Narrow.

Font je Arial Narrow.

Font je Arial Narrow.

Font je Arial Narrow.

Font je Arial.

## **10.2. Imena naselja i pojedinačnih objekata:**

Mjerilo 1:500 – 1:10 000 (za topografske karte i situacije)

Imena naselja i pojedinačnih objekata	Visina slova	Primjeri (font: Times New Roman i Arial Narrow)
Grad s više od 100 000 stanovnika	8,0 mm	ZAGREB
Grad od 20 000 do 100 000 stanovnika	7,0 mm	SISAK
Grad do 20 000 stanovnika	5,5 mm	DUGA RESA
Naselje s više od 2 000 stanovnika	4,5 mm	NUŠTAR
Naselje do 2 000 stanovnika	3,5 mm	ĐULOVAC
Dio naseljenog mjesta	3,5 mm	Dubrava
Zaselak	3,0 mm	Raosi
Majur, salaš	2,2 mm	Zeleni Majur
Ruševina starog grada ili naselja	2,6 mm	VELIKI TABOR
Kratice i nazivi uz kratice, pojedinačni objekti	1,6 mm	tv. Torpedo, ht. Bellevue, HE Senj, Štancija

\* kratice se u pravilu upisuju kako je ovdje navedeno, osim ako nije kod pojedinog kartografskog znaka označeno drugačije.

**Mjerilo 1: 20 000 – 1:25 000 (za topografske karte)**

Imena naselja i pojedinačnih objekata	Visina slova	Primjeri (font: Times New Roman)
Grad s više od 250 000 stanovnika	5,0 mm	ZAGREB
Grad od 50 000 do 249 999 stanovnika	4,5 mm	KARLOVAC, SPLIT
Grad od 10 000 do 49 999 stanovnika	4,0 mm	METKOVIĆ, ROVINJ
Grad do 9 999	3,6 mm	ILOK, POREČ, KLANJEC
Gradske četvrti	3,0 mm	Vrbani, Jarun, Tvrđa, Bačvice
Sjedište općine	3,6 mm	Brdovec, Jakovlje, Pokupsko
Naselje	2,8 mm	Debelo Brdo
Malo selo, zaselak, selo	2,2 mm	Grgići, Pužići
Turističko naselje	1,8 mm	Tn. Uvala Scott, Tn. Lanterna,
Kratice i nazivi uz kratice, pojedinačni objekti	1,6 mm	tv. Torpedo, ht. Bellevue, HE Senj, Brodogradilište Uljanik

\* kratice se u pravilu upisuju kako je ovdje navedeno, osim ako nije kod pojedinog kartografskog znaka označeno drugačije

### **10.3. Imena zemljopisnih cjelina – područja:**

**Mjerilo 1:500 – 1:10 000 (za topografske karte i situacije)**

<b>Imena zemljopisnih cjelina</b>	<b>Visina slova</b>	<b>Primjeri</b> (font: Arial Narrow)
Kraj, veće područje	6,0 mm	<b>Podravina</b>
Rudina	3,0 mm	<b>PERINO POLJE</b>
Manja rudina u većoj	2,2 mm	<b>MARINOVA LEDINA</b>
Šuma	5,0 mm	<b>Lonjska šuma</b>
Park	3,0 mm	<b>Maksimir</b>
Široke ulice i avenije	2,5 mm	<b>Avenija Dubrovnik</b>
Manje ulice	1,8 mm	<b>Gajeva</b>

**Mjerilo 1: 20 000 – 1:25 000 (za topografske karte)**

<b>Imena zemljopisnih cjelina</b>	<b>Visina slova</b>	<b>Primjeri</b> (font: Arial Narrow)
Polja	4,0 mm	<b>Ličko polje</b>
Rudine	2,5 mm	<b>Gmajna</b>
Smjerovi cesta uz rub karte	1,8 mm	Split

## **10.4. Imena reljefnih oblika zemljišta:**

**Mjerilo 1:500 – 1:10 000 (za topografske karte i situacije)**

Imena zemljišnih reljefnih oblika	Visina slova	Primjeri (font: Arial Narrow <i>Italic</i> )
Planina, gora	5,5 mm	<i>Papuk</i>
Brdo, briješ, klisura	4,5 mm	<i>Malo Brdo</i>
Vrh, glavica, sedlo do 800 m	2,6 mm	<i>Mala glava</i>
Vrh, glavica, sedlo više od 800 m	3,5 mm	<i>Sljeme</i>
Pećina, špilja, ponor, rt	3,0 mm	<i>Veternica</i>

Visina slojnice (font: Arial Narrow)	1,4 mm	120
Kota (font: Arial)	1,4 mm	125.3

**Mjerilo 1: 20 000 – 1:25 000 (za topografske karte)**

Imena zemljišnih reljefnih oblika	Visina slova	Primjeri (font: Arial <i>Italic</i> )
Planine od 1 000 do 2 000 m	5,5 mm	<i>Velebit</i>
Niske planine od 500 do 999 m	5,0 mm	<i>Papuk</i>
Gorje do 499 m	4,5 mm	<i>Vukomeričke gorice</i>
Planinski i gorski predjeli	3,0 mm	<i>Samarske stijene</i>
Vrhovi	2,0 mm	<i>Sljeme, Kapovac</i>
Sedla - prijevoji ( određeni znakom )	2,0 mm	<i>Vratnik</i>
Rtovi	2,0 mm	<i>Rt Sv. Grgur</i>
Speleološki objekti ( određeni znakom )	1,5 mm	<i>Veternica, Cerovačke pećine</i>
Kote, trigonometrijske točke	1,5 mm	▪ 155.2

Visine slojnice (font: Arial Narrow)	1,2 mm	200
--------------------------------------	--------	-----

## **10.5. Imena kopnenih i morskih voda:**

**Mjerilo 1:500 – 1:10 000 (za topografske karte i situacije)**

Imena kopnenih i morskih voda	Visina slova	Primjeri (font: Arial Narrow Italic)
More	7,0 mm	<b>MORE</b>
Morska vrata ili kanal širi od 200 m	5,0 mm	<b>VIŠKI KANAL</b>
Morska vrata ili kanal širine od 50 m do 200 m, veći zaljev	3,5 mm	<b>MALA VRATA</b>
Morska vrata ili kanal uži od 50 m, manji zaljev	2,6 mm	<b>USKI PROLAZ</b>
Vodotok ili kanal širi od 50 m	3,5 mm	<b>SAVA</b>
Vodotok ili kanal širine 2,5 m do 50 m	2,0 mm	<b>SUTLA</b>
Vodotok ili kanal uži od 2,5 m	2,0 mm	<b>Bliznec</b>
Jezero, bara, ribnjak površine veće od 10 ha	3,5 mm	<b>VRANSKO JEZERO</b>
Jezero, bara, ribnjak površine veće od 1 ha do 10 ha	2,6 mm	<b>JEZERCE</b>
Jezero, bara, ribnjak površine manje od 1 ha	2,4 mm	<b>Modro jezero</b>
Izvor, bunar	2,0 mm	<b>Đulino vrelo</b>

**Mjerilo 1: 20 000 – 1:25 000 (za topografske karte)**

Imena kopnenih i morskih voda	Visina slova	Primjeri (font: <i>Arial Italic</i> )
More	5,0 mm	<b>JADRANSKO MORE</b>
Rijeka dulja od 500 km, veći morski zaljev, veći morski kanal i veća morska luka	4,0 mm	<b>SAVA RIJEČKI ZALJEV DRAVA KVARNER VELEBITSKI KANAL</b>
Jezera površine veće od 5 km <sup>2</sup> , manji morski zaljev, manji morski kanal i manja luka	3,0 mm	<b>OSORSKI ZALJEV UNIJSKI KANAL VRANSKO JEZERO</b>
Rijeka duljine od 100 do 499 km, jezera površine do 4,9 km <sup>2</sup> , veća morska uvala, luka, lučica	2,4 mm	<b>CETINA Kopačevsko jezero BOSUT Lokvarsко jezero BEDNJA U. Stara Baška</b>
Rijeka duljine od 50 do 99 km, jezera do 99 km i morske uvale, vale, lagune i veći izgrađeni kanal	2,0 mm	<b>SUTLA Porečka laguna ILOVA U. Sv. Mihovila SAVA-ODRA-SAVA</b>
Rijeka duljine do 50 km, veći potok i manji izgrađeni kanali i močvare	1,8 mm	<b>Lonja Kanal Londža Močvara</b>
Potok sa stalnom ili povremenom vodom	1,6 mm	<b>Vrapčanski potok</b>
Izvor, zdenac, vrelo, sušica, lokve, močila i kratice kada se koriste samostalno	1,6 mm	<b>Izvor Čikole Vrelo Zrmanje</b>

## **10.6. Imena otoka, hridi i grebena:**

**Mjerilo 1:500 – 1:10 000 (za topografske karte i situacije)**

<b>Imena otoka, hridi i grebena</b>	<b>Visina slova</b>	<b>Primjeri (font: Arial)</b>
Otok duži od 500m	5,5 mm	<b>DUGI OTOK</b>
Otok dužine od 100m do 500m	3,5 mm	<b>ČAVLIN</b>
Otok kraći od 100m	2,6 mm	<b>ŠKRDA</b>
Hrid	2,2 mm	Gola hrid

**Mjerilo 1: 20 000 – 1:25 000 (za topografske karte)**

<b>Imena otoka, hridi i grebena</b>	<b>Visina slova</b>	<b>Primjeri (font: Arial)</b>
Otok veći od 100 km <sup>2</sup>	5,0 mm	<b>O. KRK</b>
od 20 do 99 km <sup>2</sup>	4,0 mm	<b>O. RAB</b>
od 1 do 19 km <sup>2</sup>	3,0 mm	<b>O. MURTER</b>
do 0,9 km <sup>2</sup>	2,2 mm	<b>O. MALI BRIJUN</b>
Pličina, hrid	1,5 mm	hr. GALIJA, plič. KOTEŽ, gr. GROTA

Dubine mora	1,3 mm	53
-------------	--------	----

## **10.7. Imena i identifikatori registra prostornih jedinica:**

**Mjerilo 1:500 – 1:25 000 (za posebne kartografske prikaze)**

<b>Registrar prostornih jedinica</b>	<b>Visina slova</b>	<b>Primjeri (font: Arial)</b>
Koordinatni identifikatori	5,0 mm	<b>SK 0054640</b>
Matični i redni brojevi, slovčane šifre vrsta prostornih jedinica, te imena prostornih jedinica	5,0 mm	<b>KLEK NA 028738</b>
Imena ulica i trgova (font: Arial Narrow)	2,0-3,0 mm	<b>ULICA MATIJE GUPCA</b>
Brojevi zgrada (kućni bojevi)	1,0-1,5 mm	<b>195 ili 196</b>

## Napomena

Koordinatni identifikatori prostornih jedinica smještaju se unutar poligona koji zatvaraju granice prostornih jedinica. Koordinatni identifikatori određuju položaj imena, slovčanih šifara vrste i matičnih i rednih brojeva prostornih jedinica, a koriste se i za prikazivanje sjedišta određenih prostornih jedinica.

Na kartografskim prikazima prikazuju se imena prostornih jedinica, te njihovi matični, odnosno redni brojevi, s time da se ispred matičnog odnosno rednog broja prikazuje i slovčana šifra vrste prostorne jedinice. Ako se podaci registra vode u elektroničkom obliku, istim bojama određenim za granice prikazuju se i imena i redni i matični brojevi te slovčane šifre vrsta prostornih jedinica.

Matični i redni brojevi, slovčane šifre vrsta prostornih jedinica, te imena prostornih jedinica u pravilu se prikazuju uspravnim slovima visine 5 mm. Matični brojevi prikazuju se u svom konačnom (punom) obliku.

Imena ulica i trgova prikazuju se uspravnim slovima crne boje.

Brojevi zgrada (kućni brojevi) prikazuju se uspravnim brojevima crne boje. Privremeni kućni brojevi prikazuju se zelenom bojom (mogu se određivati samo u okviru izrade tehničke dokumentacije za popis).

## **11. POPIS KRATICA**

### **11.1. Kratice kao slovni znakovi:**

Kratica	Izvorni oblik	Napomena
ak.	autobusni kolodvor	uz objekt
ap.	apartman	uz objekt
B	benzin	uz znak
bl.	bolnica	uz objekt
br.	brodogradilište	uz objekt
bs.	benzinska stanica	uz objekt
bz.	bazen	uz ili unutar znaka
car.	carinarnica	uz objekt
cg.	ciglana	uz objekt
cm.	cementara	uz objekt
djv.	dječji vrtić	uz objekt
dk.	dom kulture	uz objekt
dko.	drvni kombinat	uz objekt
dz.	dom zdravlja, ambulanta	uz objekt
EN	energana	uz ili unutar objekta
fm.	farma	uz objekt
g.	glina, iskop gline	uz znak za iskop
gs.	gospodarstvo	uz objekt
HE	hidroelektrana	uz ili unutar objekta
hp.	pošta	uz objekt
ht.	hotel, motel	uz objekt
i.	ilovača, iskop ilovače	uz znak za iskop
k.	kamen	uz znak za kamenolom
kz.	kazalište	uz objekt
lo.	lokva	uz ili unutar znaka
mg.	mareograf	uz znak
ml.	mlin	uz objekt
mz.	muzej	uz objekt
N	nafta	uz znak
NE	nuklearna elektrana	uz ili unutar objekta

Kratica	Izvorni oblik	Napomena
P	plin	uz znak
p.	pijesak , iskop pjeska	uz znak za iskop
pd.	planinski dom, kuća	uz ili unutar znaka
PE	plinska elektrana	uz ili unutar objekta
pi.	pilana	uz objekt
pl.	plinara	uz objekt
pp.	policjska postaja	uz objekt
ps.	plinska stanica	uz objekt
R	reper	uz znak
r.	ruda	uz znak za rudnik
rb.	ribnjak	uz ili unutar znaka
RP	reper pomoćni	uz znak
SE	solarna (fotonaponska) elektrana	uz ili unutar objekta
sl.	silos	uz objekt
so.	solana	uz objekt
sp.	spremnik	uz objekt
sv.	Sveučilište	uz objekt
š.	šljunak, iskop šljunka	uz znak za iskop
šd.	športska dvorana	uz objekt
šk.	škola	uz objekt
šrc.	športsko rekreacijski centar	uz objekt
TE	termoelektrana	uz ili unutar objekta
tn.	turističko naselje	uz objekt
TP	toplana	uz ili unutar objekta
TS	transformatorska stanica	uz objekt
tv.	tvornica	uz objekt
u.	ugljen	uz znak za rudnik
vd.	vatrogasni dom	uz objekt
vik.	vikendica	uz objekt
VE	vjetroelektrana	uz ili unutar objekta
VT	vjetroturbina	uz objekt
ž.	željezo, željezna ruda	uz znak za rudnik
žd.	župni dvor	uz objekt

Kratica	Izvorni oblik	Napomena
žlj.	željezara	uz objekt
žk.	željeznički kolodvor	uz objekt
žp.	željeznička postaja	uz objekt

## **11.2. Kratice u nazivima:**

Kratica	Izvorni oblik
aku.	akumulacija
alb.	albanski, albanska, albansko
al.	aleja
aus.	austrijski, austrijska, austrijsko
av.	avenija
bos.	bosanski, bosanska, bosansko
br.	brdo, briješ
bug.	bugarski, bugarska, bugarsko
cr.	crni, crna, crno
crg.	crnogorski, crnogorska, crnogorsko
crv.	crveni, crvena, crveno
čeh.	češki, češka, češko
d.	donji, donja, donje
dl.	dolina
fak.	fakultet
g.	gornji, gornja, gornje
gl.	glava, glave, glavni, glavna, glavno
gor.	gorski, gorska, gorsko
gr.	greben
hr.	hrid
hrv.	hrvatski, hrvatska, hrvatsko
ind.	industrija, industrijski, industrijska
ist.	istočni, istočna, istočno
izv.	izvor, izvorski, izvorska, izvorsko
j.	jama, jame
jez.	jezero, jezerski, jezerska
juž.	južni, južna, južno
k.	kosa, kose
kar.	karaula
kl.	klisura, klisure
knl.	kanal
l.	luka
lag.	laguna
m.	mali, mala, malo, male

Kratica	Izvorni oblik
mađ.	mađarski, mađarska, mađarsko
mah.	mahala
mak.	makedonski, makedonska, makedonsko
man.	manastir, manastiri
mj.	majur
n.	novi, nova, novo, nove
njem.	njemački, njemačka, njemačko
o.	otok
p.	potok
pé.	pećina
piv.	pivovara
polj.	poljski, poljska, poljsko
pl.	planina, planine, planinski, planinska, planinsko
plič.	pličina
pol.	poluotok
pr.	prijevoj
pst.	pustara, pustinja
pt.	punta
r.	rijeka
ret.	retencija
rom.	romski, romska, romsko
rum.	rumunjski, rumunjska, rumunjsko
rusin.	rusinski, rusinska, rusinsko
rus.	ruski, ruska, rusko
sal.	salaš
sam.	samostan
sd.	sedlo
sj.	sjeverni, sjeverna, sjeverno
slov.	slovački, slovačka, slovačko
slo.	slovenski, slovenska, slovensko
sr.	srednji, srednja, srednje
srij.	srijemski, srijemska, srijemska
srp.	srpski, srpska, srpsko
st.	stari, stara, staro, stare
std.	stadion

Kratica	Izvorni oblik
stn.	stijena
str.	strana
sv.	sveti, sveta, sveto
šum.	šumski, šumska, šumsko
šp.	špilja
špt.	športski, športska, športsko
tal.	talijanski, talijanska, talijansko
tur.	turski, turska, tursko
ukr.	ukrajinski, ukrajinska, ukrajinsko
u.	uvala
ul.	ulica
v.	veliki, velika, veliko, velike
vdn.	vodenica
vgd.	vinograd, vinogradski, vinogradska, vinogradsko
vis.	visoki, visoka, visoko, visoke
vlah.	vlaški, vlaška, vlaško
z.	zaljev
zap.	zapadni, zapadna, zapadno
žid.	židovski, židovska, židovsko

### **11.3. Kratice vrste uporabe zemljišta:**

Kratica	Izvorni oblik
akumulacija	akumulacija
autocesta	autocesta
bara	bara
bz	bazen
brana	brana
bušotina	bušotina
cesta	cesta
deponij	deponij
di	dječje igralište
dv	dvorište
gol	golet
gdv	gospodarsko dvorište
gro	gromaća
groblje	groblje
iz	izgrađeno zemljište
jezero	jezero
kamenolom	kamenolom
kanal	kanal
klz	klizište
kmnj	kamenjar
l	livada
luka	luka
marikultura	marikultura
marina	marina
močvara	močvara
more	more
msl	maslinik
mslr	maslinik-rasadnik
nasip	nasip
npl	neplodno zemljište
npz	nerazvrstano poljoprivredno zemljište
or	oranica
orp	oranica-plastenik
ors	oranica-staklenik
otvoreni kop	otvoreni kop
park	park
pješčenjak	pješčenjak
pjo	pješčana obala
pjs	pijesak
pk	parkiralište
potok	potok

Kratica	Izvorni oblik
pš	pašnjak
put	put
retencija	retencija
rib	ribnjak
ribogojilište	ribogojilište
rijeka	rijeka
rukavac	rukavac
sjm	sajmište
spd	sprud
stepenište	steperište
stj	stjenjak
sto	stjenovita obala
š	šuma
šljo	šljunčana obala
šljunčara	šljunčara
šz	šumsko zemljište
tr	trstik
trg	trg
trž	tržnica
ulica	ulica
uređena plaža	uređena plaža
uz	uređeno zemljište
usjek	usjek
ustava	ustava
vć	voćnjak
vér	voćnjak-rasadnik
vdd	vododerina
vg	vinograd
vgr	vinograd-rasadnik
vr	vrт
vrp	vrт-plastenik
vrs	vrт-staklenik
zpg	zemljište pod građevinama
zpz	zemljište pod zgradama
zsr	zemljište za sport i rekreaciju
zl	zračna luka
žpr	željeznička pruga

**Napomena:** Primjenjuju se samo za mjerila od 1:500 do 1:2 000 na situacijama i skicama izmjere. Vrste zemljišta za koje ne postoji poseban znak se na skicama izmjere i situacijama upotrebljavaju navedene kratice

#### **11.4. Kratice posebnih pravnih režima:**

Kratica	Izvorni oblik
GP	područje graničnog prijelaza
KD	kulturno dobro
LP	lučko područje
NP	nacionalni park
PD	pomorsko dobro
PO	zemljište posebne namjene koje se koristi za djelatne potrebe obrane
PP	park prirode
PR	posebni rezervat
PŠ	park šuma
RP	regionalni park
SA	spomenik parkovne arhitekture
SP	spomenik prirode
SR	strogji rezervat
ŠP	štićeno područje
VD	vodno dobro
ZK	značajni krajobraz
ŽI	željeznička infrastruktura

**Napomena:** Primjenjuju se samo za mjerila od 1:500 do 1:2 000 na situacijama i skicama izmjere



## 12.TABLICA BOJA KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA

### 12.1. Tablica boja za mjerila od 1: 500 do 1:2000:

Redni broj	Prikaz boje	R	G	B
1		0	0	0
2		150	150	150
3		215	215	215
4		138	104	67
5		190	136	98
6		0	164	232
7		196	0	67
8		32	151	64
9		255	236	0
10		255	166	105
11		126	0	129
12		238	241	197

C	M	Y	K	Značenje
0	0	0	100	Sve tematske cjeline, toponimi osim naziva voda i naftovodna mreža i granica popisnog kruga RPJ
0	0	0	50	Zgrade za stanovanje, zgrade za povremeni boravak, poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade i javne, sakralne i zgrade spomeničke baštine (ispuna)
0	0	0	20	Gospodarske industrijske i energetske zgrade i pomoćne zgrade uz stambene ili druge zgrade (ispuna)
50	60	80	0	Kanalizacijska mreža i prirodni i umjetni nasipi i usjeci, granica naselja RPJ i matični i redni broj prostorne jedinice
20	50	60	0	Slojnice, kote, pijesak, kamenjar, krš, stijena, ponikve
100	0	0	0	Vodovodna mreža i linijski elementi i simboli hidrografije i naziva voda
0	100	60	0	Vodovi elektroenergetske mreže, granica područja posebnih pravnih režima i granične oznake lomnih točaka granica katastarskih čestica, granica statističkog kruga RPJ i koordinatni identifikator
100	0	100	0	Vodovi plinovodne mreže, granica područja vrste uporabe zemljišta i linijski elementi i simboli vegetacije, granica katastarske općine i katastarskog područja na moru RPJ i kućni broj
0	0	100	0	Granica adresa katastarskih čestica
0	40	60	0	Vodovi mreže toplovoda i parovoda i granica jedinica mjesne samouprave RPJ
50	100	0	0	Vodovi telekomunikacijske mreže i državna granica i granica epikontinentalnog pojasa RPJ
10	0	30	0	Područja pod oranicama i vrtovima

13		220	224	118
14		232	195	203
15		149	153	112
16		153	186	46
17		149	194	159
18		201	205	208
19		155	175	112
20		143	195	236
21		87	141	203
22		173	159	152
23		232	183	48
24		0	117	189
25		85	36	108
26		54	56	55

20	0	65	0	Područja pod livadama i granica zaštićenog i štićenog područja RPJ
0	30	10	0	Područja pod voćnjacima i granica županije RPJ
50	30	60	0	Područja pod maslinicima
55	0	100	0	Područja pod vinogradima
55	0	45	0	Područja pod pašnjacima i nerazvrstanim poljoprivrednim zemljištem
25	15	15	0	Područja pod ribnjacima, trsticima i močvarama
50	15	65	0	Područja pod šumskim zemljištem
55	5	0	0	Područja pod unutrašnjim vodama, pomorsko dobro (PD) i uredeno područje objekata vodoopskrbne mreže
80	30	0	0	Područja pod morem
35	35	35	0	Područja prirodno neplodnog zemljišta
0	30	90	0	Područja pod zemljištem privedenim svrsi, značajni krajobraz (ZK) i uređeno područje objekata toplovidne, vrelovodne i parovodne infrastrukture
100	40	0	0	Vodno dobro (VD)
80	100	25	0	Kulturno dobro (KD)
80	60	60	50	Strogi rezervat (SR)

27		99	145	73
28		112	106	104
29		191	211	129
30		190	217	192
31		182	158	100
32		96	147	111
33		207	102	56
34		171	0	80
35		142	124	97
36		218	149	147
37		189	191	193
38		29	104	153
39		45	50	110

80	20	90	0	Nacionalni park (NP)
60	50	50	15	Posebni rezervat (PR)
35	0	60	0	Park prirode (PP)
35	0	30	0	Regionalni park (RP) i uređeno područje objekata plinske infrastrukture
30	35	65	0	Spomenik prirode (SP) i uređeno područje objekata odvodne mreže
80	20	65	0	Park šuma (PŠ)
0	70	80	0	Spomenik parkovne arhitekture (SA)
20	100	50	0	Štićeno područje (ŠP) i područje (zona) objekata električnih komunikacija
45	45	60	10	Zemljiste posebne namjene koje se koristi za djelatne potrebe obrane (PO)
0	50	30	0	Područje graničnog prijelaza (GP) i uređeno područje objekata elektroenergetske infrastrukture
30	20	20	0	Željeznička infrastruktura (ŽI) i uređeno područje objekata naftne infrastrukture
100	50	20	0	Lučko područje (LP) i granica jedinica lokalne samouprave RPJ
100	90	0	30	Granica područja katastra infrastrukture

40		255	255	255
----	--	-----	-----	-----

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

## **12.2. Tablica boja za mjerila od 1: 5 000 do 1:10 000:**

Redni broj	Prikaz boje	R	G	B
1		0	0	0
2		150	150	150
3		215	215	215
4		196	182	134
5		0	164	232
6		219	237	251
7		138	104	67
8		190	136	98
9		196	0	67
10		32	151	64
11		255	166	105
12		126	0	129
13		45	50	110

C	M	Y	K	Značenje
0	0	0	100	Sve tematske cjeline, toponimi osim naziva voda, okvir i koordinatna mreža
0	0	0	50	Zgrade za stanovanje, zgrade za povremeni boravak (ispuna)
0	0	0	20	Gospodarske industrijske i energetske zgrade i pomoćne zgrade uz stambene ili druge zgrade (ispuna)
25	25	50	0	Poslovne i sportsko-rekreacijske zgrade i javne, sakralne i zgrade spomeničke baštine (ispuna)
100	0	0	0	Vodovodna mreža i linijski elementi i simboli hidrografije i naziva voda
20	0	0	0	Površina voda
50	60	80	0	Kanalizacijska mreža i prirodni i umjetni nasipi i usjeci i granica vrste uporabe katastarskih čestica na skici izmjere
20	50	60	0	Slojnice, kote, pijesak, kamenjar, krš, stijena, ponikve
0	100	60	0	Vodovi elektroenergetske mreže
100	0	100	0	Vodovi plinovodne mreže, granica područja vrste uporabe zemljišta, granica područja posebnih pravnih režima i linijski elementi i simboli vegetacije
0	40	60	0	Vodovi mreže toplovoda i parovoda
50	100	0	0	Vodovi telekomunikacijske mreže
100	90	0	30	Granica područja katastra infrastrukture

14		255	255	255
----	--	-----	-----	-----

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

### **12.3. Tablica boja za mjerila od 1: 20 000 do 1:25 000:**

Redni broj	Prikaz boje	R	G	B
1		0	0	0
2		195	195	195
3		150	150	150
4		0	164	232
5		219	237	251
6		138	104	67
7		190	136	98
8		32	151	64
9		220	230	174
10		200	221	183
11		160	198	149
12		255	252	228
13		255	242	129

C	M	Y	K	Značenje
0	0	0	100	Sve tematske cjeline, toponimi osim naziva voda, okvir i koordinatna mreža
0	0	0	30	Industrijski objekti
0	0	0	50	Stijene i kamenjari
100	0	0	0	Linijski elementi i simboli hidrografije, nazivi voda, rižište i močvara
20	0	0	0	Površina voda
50	60	80	0	Prirodni i umjetni nasipi i usjeci
20	50	60	0	Slojnice, kote, pijesak, kamenjar, krš, stijena, ponikve
100	0	100	0	Granice kultura, posebnih pravnih režima, živice, linijski elementi i simboli vegetacije
20	0	40	0	Bjelogorična šuma
30	0	35	0	Mješovita šuma, park
50	0	50	0	Crnogorična šuma
0	0	15	0	Oranice
0	0	60	0	Županijske i lokalne ceste

14		225	166	105
15		203	82	92
16		255	255	255

0	40	60	0	Autoceste, državne ceste i neboderi viši od 10 katova
0	80	50	0	Granice
0	0	0	0	

## **13.ABECEDNI POPIS KARTOGRAFSKIH ZNAKOVA**

### **A**

Aksijalni kompenzator	4.6.10.
Akvadukt	4.8.4.
Antenski stup	4.11.27.
Apsolutna gravimetrijska točka	1.5.1.
Autocesta	5.1.1.
Autodrom ili poligon za učenje vožnje	3.1.4.

### **B**

Bara	7.1.8.
Betonski stup elektroničkih komunikacija	4.11.14.
Betonski stup kao nosač voda električne energije	4.2.3.
Bjelogorična šuma	6.1.12.
Blok naftna stanica	4.7.9.
Blok plinska stanica	4.4.6.
Brana	7.2.3.
Brkla uz prugu	5.2.15.
Broj katastarske čestice	9.2.7.
Bunar, crpka	4.9.22.

### **C**

Centralna plinska stanica	4.4.15.
Cestovni tunel	5.1.10.
Cestovni vijadukt, nadvožnjak	5.1.9.
Cisterna	7.2.11.
Crnogorična šuma	6.1.13.
Crpka vode	4.9.14.
Crpna stanica vode	4.9.15.

## Č

Čvrsta točka	4.6.11.
--------------	---------

## D

Deponij	6.1.25.
Dionica voda - napuštena	4.14.9.
Dionica voda - uklonjena	4.14.10.
Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK)	4.10.3.
Drenaža	4.13.10.
Drvena obaloutvrda	7.2.18.
Drvena ograda	3.5.7.
Drveni most	5.1.17.
Drveni stup elektroničkih komunikacija	4.11.13.
Drveni stup kao nosač voda električne energije	4.2.2.
Drvo, usamljeno i uočljivo, bjelogorično	6.1.18.
Drvo, usamljeno i uočljivo, crnogorično	6.1.19.
Drvored, bjelogorični	6.1.22.
Drvored, crnogorični	6.1.23.
Država, državna granica	9.1.1.
Državna cesta ili poluautocesta	5.1.2.
Državna granica i granica epikontinentalnog pojasa	9.4.1.

## E

Elektrificirana željeznička pruga	5.2.11.
Elektro - energetski objekti (hidroelektrana, termoelektrana, plinska elektrana, vjetroelektrana, solarna - fotonaponska elektrana, energana, nuklearna elektrana, transformatorska stanica)	4.2.1.
Energetske zgrade i objekti, transformatorska stanica	2.3.2.
Estavela, vrelo-ponor	7.2.17.

## F

Fontana, vodoskok	4.9.20.
-------------------	---------

## **G**

Galerija (komora) odvodne mreže	4.13.11.
Galerija u prirodnoj stijeni	5.1.24.
Geomagnetska točka	1.5.3.
Glavni dovodno – opskrbni cjevovod	4.8.3.
Golet	6.1.28.
Gospodarske i industrijske zgrade (radionica, hala)	2.3.1.
Grad ili općina	9.1.3.
Granica adresa katastarskih čestica	9.2.5.
Granica jedinica lokalne samouprave	9.4.3.
Granica jedinica mjesne samouprave	9.4.4.
Granica katastarske čestice (katastarski plan i skica izmjere)	9.2.1.
Granica katastarske općine i katastarskog područja na moru	9.4.6.
Granica naselja	9.4.5.
Granica područja katastra infrastrukture	9.2.10.
Granica područja posebnog pravnog režima	9.2.6.
Granica područja vrste uporabe zemljišta	9.2.4.
Granica popisnog kruga	9.4.8.
Granica prestanka crtanja slojnica	8.1.4.
Granica statističkog kruga	9.4.7.
Granica vrste uporabe katastarskih čestica	9.2.3.
Granica zaštićenog i štićenog područja	9.4.9.
Granica županije	9.4.2.
Granična tabla	9.3.5.
Greben	8.2.11.
Groblje	3.3.2.
Gromača	6.1.32.

## **H**

Helidrom	5.3.3.
Hidrant na površini	4.9.4.

Hidrant u oknu	4.9.5.
Hidrometeorološka stanica	3.4.3.
Hmeljište	6.1.3.
Hrid ili greben	7.2.15.

## I

Identična točka na geodetskoj podlozi	9.5.4.
Industrijska nepokretna dizalica	3.2.1.
Industrijska pokretna dizalica na tračnicama	3.2.2.
Industrijska pruga	5.2.3.
Industrijski betonski stup	3.2.3.
Industrijski metalni stup	3.2.4.
Iskop gline, ilovače, pijeska ili šljunka	6.1.35.
Ispust odvodne vode	4.13.13.
Ispušna stanica	4.14.16.
Izgrađena galerija	5.1.25.
Izlaz cijevnog podzemnog voda na površinu zemlje	4.14.6.
Izlaz podzemnog voda električne energije u nadzemni vod	4.2.11.
Izobate	8.1.3.
Izvir i uvir ponornice	7.2.9.
Izvod voda elektroničkih komunikacija na krov zgrade	4.11.4.
Izvod voda elektroničkih komunikacija na stupu	4.11.6.
Izvod voda elektroničkih komunikacija na zidu	4.11.5.
Izvor mineralne ili termalne vode	7.2.8.
Izvor, vrelo	7.2.7.

## J

Jarak širine do 1 m	3.5.11.
Jarbol	3.2.9.
Javne zgrade i zgrade spomeničke baštine	2.5.1.
Javni sat na stupu	4.2.20.
Javni zahod	3.4.4.

Javni zdenac	4.9.23.
Javno rasvjetno mjesto	4.2.6.
Jezero ili ribnjak	7.1.7.

## K

Kabelska kanalizacija ispod ceste ili prijelaza	4.2.14.
Kabelska kućica	4.2.22.
Kabelska rezerva (šlinga)	4.14.15.
Kabelska spojница	4.2.13.
Kabelski razdjelnik u ormariću na stupu	4.11.3.
Kabelski razdjelnik u ormariću na zidu	4.11.1.
Kabelski razdjelnik u samostojećem ormariću	4.11.2.
Kameni i betonski most	5.1.11.
Kameni i betonski zid	3.5.4.
Kameni ili betonski stup (dopunska lomna točka)	9.3.3.
Kameni ili betonski stup (glavna lomna točka)	9.3.2.
Kameni ili betonski stup (tromeđna točka)	9.3.1.
Kamenolom	6.1.38.
Kamenjar	6.1.27.
Kaskade, brzaci	7.2.2.
Katastarska općina	9.1.4.
Katedrala i veća crkva	2.5.3.
Katodna zaštita	4.14.21.
Katodna zaštita na površini	4.14.22.
Kilometarska oznaka uz prometnicu	5.1.22.
Klizište, odron	8.2.6.
Kolektor	4.12.3.
Koliba, pastirski stan, katun, kažun	2.2.4.
Kolni put širi od 3 m	5.1.6.
Kolni put uži od 3 m	5.1.7.
Kondenzacijska posuda	4.4.2.

Kontrolno odmjeranje	1.4.5.
Koridor nadzemnog voda elektroenergetske mreže visokog napona (dalekovoda)	4.2.18.
Kosa obaloutvrda	7.2.19.
Kosi mol, gat, valobran	7.2.21.
Kotlovnica	4.6.4.
Krš	6.1.34.
Kuće, stambene zgrade i zgrade mješovite uporabe	2.1.1.
Kućni broj	9.2.8.
Kulturno dobro (KD)	6.3.3.

## **L**

Ledobran	7.2.6.
Linija - zamijenjeno	9.2.9.
Linija područja mjerenih podataka	1.4.6.
Livada	6.1.10.
Lokalna cesta	5.1.4.
Lokalna cesta u naselju i kraći odvojci	5.1.5.
Lokva, močilo	7.1.9.
Lomna točka istodobno kao točka zgrade ili druge građevine	9.5.2.
Lomna točka neobilježena vidljivom trajnom oznakom	9.5.3.
Lučko područje (LP)	6.3.17.

## **M**

Magistralni (transportni) plinovod	4.3.3.
Magistralni naftovod	4.7.3.
Makija, šikara grmlje	6.1.15.
Manja crkva	2.5.2.
Manja džamija	2.5.6.
Manja sinagoga	2.5.8.
Manji telekomunikacijski uređaj	4.11.17.
Mareograf	1.2.3.
Maslinik	6.1.8.

Metalni stup elektroničkih komunikacija	4.11.15.
Metalni stup kao nosač voda električne energije	4.2.4.
Mjerna stanica	4.14.17.
Mjesto promjene profila voda	4.14.5.
Mješovita ograda	3.5.13.
Mješovita šuma	6.1.14.
Mješoviti stup	4.14.19.
Močvara	6.1.31.
Mogila	3.3.3.

## N

Nacionalni park (NP)	6.3.5.
Nadzemni naftovod	4.7.1.
Nadzemni parovod	4.5.3.
Nadzemni plinovod	4.3.1.
Nadzemni signalni vod za elektro-energetske uređaje	4.1.10.
Nadzemni toplovod	4.5.1.
Nadzemni vod električne energije niskog napona	4.1.1.
Nadzemni vod električne energije srednjeg napona	4.1.6.
Nadzemni vod električne energije visokog napona	4.1.8.
Nadzemni vod elektroničkih komunikacija	4.10.1.
Nadzemni vod javne rasvjete	4.1.3.
Nadzemni vodovod	4.8.1.
Nadzemni vrelovod	4.5.5.
Naftna bušotina	4.7.4.
Naftna kompresorska (pumpna) stanica	4.7.8.
Naftna stanica za pročišćavanje	4.7.10.
Napojna stanica - plin	4.4.22.
Napuštena željeznička pruga	5.2.16.
Nasip	3.5.1.
Natkriveni usjek	5.1.19.

Neoznačena granična točka	9.3.6.
Nesigurno definiran vod	4.14.8.
Nosač cjevovoda na stupu	4.14.14.
Nosač cjevovoda na zemlji	4.14.13.
Nosač voda na krovu	4.14.12.
Nosač voda na zidu	4.14.11.

## O

Obala, obalna linija - izgrađena	7.1.2.
Odašiljač, prijamnik, antena	4.11.16.
Odbijač	7.2.5.
Odušna cijev	4.6.12.
Odušna cijev plinovoda	4.4.9.
Ovodni cjevovod širi od 0.5 mm na prikazu	4.12.2.
Ovodni cjevovod širine do 0.5 mm na prikazu	4.12.1.
Ograda	3.5.10.
Okno – električna energija	4.2.16.
Okno - elektroničkih komunikacija	4.11.19.
Okno - nafta	4.7.11.
Okno - plin	4.4.8.
Okno - toplovod, vrelovod ili parovod	4.6.5.
Okno - voda	4.9.2.
Okno s ispustom – voda	4.9.7.
Okomica na liniju mjerjenja	1.4.2.
Okomita obalotvrda od kamena ili betona - pristanište	7.2.20.
Okomiti i strmi prirodni pokos, obala, klisura, viši od 2 m	8.2.5.
Okomiti i strmi usjek viši od 3 m	3.5.3.
Okomiti mol, gat, valobran od kamena ili betona	7.2.22.
Okretište za lokomotivu	5.2.14.
Oranica	6.1.1.
Ormar s uređajima za regulaciju prometa (kamera za nadzor, parkirni automat, radar i brojač prometa)	4.2.7.

Osnovna GNSS točka	1.1.2.
Otpremna čistačka stanica	4.4.16.
Otpremna stanica nafte	4.7.7.
Otvor za provjetravanje	3.2.8.
Otvoreni bazen za sport i rekreaciju	3.1.1.
Otvoreni ili djelomično otvoreni objekti i građevine, skladišta, hangari, nadstrešnice, staklenici i slično	2.3.3.
Otvoreni industrijski bazen	3.2.5.
Oznaka na mostu ili cesti, granični reper	9.3.4.
Oznaka plinovoda	4.4.19.
Oznaka podzemnog voda na površini	4.14.25.
Oznaka snimanja podzemnog voda električne energije prije i nakon zatrpanja	4.1.14.

## P

Park	3.1.3.
Park prirode (PP)	6.3.7.
Park šuma (PŠ)	6.3.11.
Pašnjak	6.1.11.
Permanentna CROPOS GNSS stanica	1.1.7.
Piezometar	4.9.19.
Pijesak	6.1.29.
Pješački most	5.1.15.
Pješački prolaz preko prometnice	5.1.16.
Planinski dom	2.2.5.
Plastenik, staklenik	6.1.6.
Plinska baklja	4.4.3.
Plinska bušotina	4.4.4.
Plinska kompresorska stanica	4.4.17.
Plinska lampa na stupu	4.4.11.
Plinska lampa na zidu	4.4.12.
Plinska mjerna redukcijska stanica	4.4.5.
Plinska redukcijska stanica	4.4.18.

Plinski čvor	4.4.7.
Plovidbeni pravci	5.4.2.
Plovnost na rijekama, jezerima i na moru	5.4.1.
Plutača	7.2.16.
Podmorski vod električne energije	4.1.13.
Područja pod livadama	6.2.2.
Područja pod maslinicima	6.2.4.
Područja pod morem	6.2.10.
Područja pod oranicama i vrtovima	6.2.1.
Područja pod pašnjacima i nerazvrstanim poljoprivrednim zemljištem	6.2.6.
Područja pod ribnjacima, trsticima i močvarama	6.2.7.
Područja pod šumskim zemljištem	6.2.8.
Područja pod unutrašnjim vodama	6.2.9.
Područja pod vinogradima	6.2.5.
Područja pod voćnjacima	6.2.3.
Područja pod zemljištima privedenim svrsi	6.2.12.
Područja prirodno neplodnog zemljišta	6.2.11.
Područje graničnog prijelaza (GP)	6.3.15.
Podvodni ili podmorski vod	4.14.7.
Podzemna zgrada	2.4.2.
Podzemni naftovod	4.7.2.
Podzemni parovod	4.5.4.
Podzemni plinovod	4.3.2.
Podzemni rudnik, iskop ugljena ili rude	6.1.37.
Podzemni signalni vod za elektro-energetske uređaje	4.1.11.
Podzemni toplovod	4.5.2.
Podzemni vod javne rasvjete	4.1.4.
Podzemni vod električne energije niskog napona	4.1.2.
Podzemni vod električne energije srednjeg napona	4.1.7.
Podzemni vod električne energije visokog napona	4.1.9.

Podzemni vod elektroničkih komunikacija	4.10.2.
Podzemni vodovod	4.8.2.
Podzemni vrelovod	4.5.6.
Pojačivačka stanica	4.11.8.
Pokretni most	5.1.14.
Pomoćna položajna točka	1.4.1.
Pomoćne zgrade	2.3.10.
Pomorsko dobro (PD)	6.3.1.
Ponor, jama	8.2.9.
Pontonski most	5.1.13.
Posebni rezervat (PR)	6.3.6.
Poslovne zgrade i sportsko-rekreacijske zgrade	2.2.1.
Potok (rijeka ili kanal uži od 10 m), povremena voda	7.1.6.
Potok (rijeka ili kanal uži od 10 m), stalna voda	7.1.5.
Potporni zid od kamena ili betona	3.5.5.
Povratni poklopac u oknu	4.9.12.
Površinski rudnik, iskop ugljena ili rude	6.1.36.
Preljevna ili rasteretna građevina	4.13.15.
Prepumpna stanica odvodnih voda	4.13.4.
Prepumpna vodna stanica	4.9.28.
Presjek s linijom mjerena	1.4.3.
Prikaz kota vodova	4.14.23.
Priključak elektroenergetske mreže	4.2.19.
Priključak elektroničke komunikacijske mreže	4.11.7.
Priključak odvodne mreže	4.13.12.
Priključak plinovodne mreže	4.4.10.
Priključak toplovoda, vrelovoda ili parovoda	4.6.7.
Priključna ogrlica	4.9.11.
Primjer crtanja granice s graničnim oznakama	9.3.7.
Prirodni pokos	8.2.3.

Produžene linije mjerena	1.4.4.
Prolaz ispod zgrade	2.1.8.
Prometni znak	5.1.23.
Promidžbeni ili informativni stup s rasvjetom	4.2.10.
Promjena visine voda po vertikali (paralelni odvojak)	4.6.9.
Propust, čep	5.1.18.
Pumpna stanica	2.3.9.
Punionica za električna vozila	4.2.21.

## R

Radio postaja	4.11.26.
Radio relejni koridor	4.10.4.
Radiodifuzni objekt, odašiljač	4.11.21.
Radiorelejna stanica	4.11.22.
Rampa za utovar uz prugu	5.2.13.
Rasadnik	6.1.2.
Rasklopna i ispravljačka stanica	4.2.12.
Rasvjetni stup s reflektorima	4.2.23.
Razvodni ormar	4.2.15.
Reducir vodna stanica	4.9.26.
Reducir vodno okno	4.9.27.
Regionalni park (RP)	6.3.8.
Regulator pritiska u oknu	4.9.8.
Relativna gravimetrijska točka	1.5.2.
Reper na objektu	1.2.2.
Reper na zemlji	1.2.1.
Repetitor	4.11.25.
Retencijski bazen	4.13.16.
Reviziono okno	4.13.2.
Rijeka ili kanal, povremena voda	7.1.4.
Rijeka ili kanal, stalna voda	7.1.3.

Rižište	6.1.5.
Rub vodnog lica, obala, obalna linija - prirodna	7.1.1.
Ruševina, razvalina	2.4.1.
Ruševina, razvalina starog dvorca ili samostana	2.5.12.
<b>S</b>	
Sabirna stanica nafte	4.7.6.
Sačuvani ili restaurirani stari grad, dvorac ili samostan	2.5.13.
Sakupljač kondenzata plinovoda	4.4.20.
Samostalna terasa	3.4.1.
Samostalno stepenište	3.4.2.
Samostan, manastir	2.5.10.
Samostojeći objekt uz stup bazne postaje	4.11.23.
Sedlo, prijevoj	8.2.10.
Semafor	4.2.8.
Sidrište	7.2.13.
Sifon	4.13.8.
Skela za pješake	5.1.21.
Skela za vozila	5.1.20.
Skupina drveća, bjelogorica	6.1.20.
Skupina drveća, crnogorica	6.1.21.
Slap, vodopad, prag u vodotoku	7.2.1.
Slavina, pipa, česma	4.9.21.
Slivnik	4.13.1.
Slojnice	8.1.2.
Snop vodova električne energije	4.1.12.
Solana	3.2.7.
Sondažni bunar	7.2.10.
Splavna vrata	4.13.9.
Spomenik	2.5.11.
Spomenik parkovne arhitekture (SA)	6.3.12.

Spomenik prirode (SP)	6.3.9.
Sporna granica katastarske čestice (katastarski plan i skica izmjere)	9.2.2.
Spremište, betonski i željezni silos	2.3.5.
Spremnik goriva (nafta, benzin, plin)	4.14.18.
Spremnik vode	7.2.12.
Spremnik vodovoda (rezervoar)	4.9.17.
Stadion	2.2.2.
Stalna dopunska GNSS točka	1.3.2.
Stalna dopunska točka	1.3.1.
Stambene zgrade i neboderi viši od 10 katova	2.1.3.
Stambeni blok zgrada	2.1.2.
Staza	5.1.8.
Stepenice uz zgradu	2.1.7.
Stjenjak	6.1.26.
Stražarnica uz prugu	5.2.12.
Strma stijena, litica	8.2.4.
Strmi zasjek u stijeni	3.5.12.
Strogi rezervat (SR)	6.3.4.
Stup – plin	4.4.13.
Stup javne rasvjete	4.2.5.
Suhi zid	3.5.6.
Svjetionik	7.2.14.
<b>Š</b>	
Šiljak, hrid	8.2.8.
Šljunak	6.1.33.
Špilja, pećina	8.2.7.
Štićeno područje (ŠP)	6.3.13.
Šumska prosjeka	6.1.17.

**T**

Taložnica	4.13.3.
Telefonska centrala	4.11.9.
Telefonska govornica, kabina	4.11.11.
Telefonska podcentrala	4.11.10.
Telefonski ormarić na stupu	4.11.12.
Televizijski stup	4.11.24.
Terasa uz zgradu	2.1.6.
Terasasto zemljište	8.2.12.
Terasasto zemljište s podzidom	8.2.13.
Terminal plinovoda	4.4.21.
Toplana	4.6.1.
Toplinska stanica i podstanica	4.6.3.
Toranj naftne bušotine	4.7.5.
Tramvajska pruga, uspinjača	5.2.10.
Transformatorska stanica na stupu	4.2.9.
Tresetište	6.1.30.
Trigonometrijska točka	1.1.1.
Trigonometrijska točka na anteni	1.1.5.
Trigonometrijska točka na crkvi	1.1.3.
Trigonometrijska točka na dimnjaku	1.1.4.
Trigonometrijska točka na svjetioniku	1.1.6.
Trstik	6.1.16.
Tvornički dimnjak, toranj	2.3.4.

**U**

Udaljeni pretplatnički stupanj (UPS)	4.11.18.
Ulično okno s priključkom	4.13.6.
Uređaj za odorizaciju plina	4.4.14.
Uređaj za pročišćavanje - voda	4.9.16.
Uređaj za pročišćavanje odvodnih voda	4.13.5.

Uređeno područje objekata elektro-energetske infrastrukture	4.2.24.
Uređeno područje objekata elektroničkih komunikacija	4.11.28.
Uređeno područje objekata naftne infrastrukture	4.7.14.
Uređeno područje objekata odvodne mreže	4.13.18.
Uređeno područje objekata plinske infrastrukture	4.4.23.
Uređeno područje objekata toplovodne, vrelovodne i parovodne infrastrukture	4.6.13.
Uređeno područje objekata vodoopskrbne mreže	4.9.29.
<b>Usjek</b>	3.5.2.
<b>Ustava</b>	7.2.4.
<b>Ušće zatvorenog kanala, cjevovoda u otvoreni recipijent</b>	4.13.7.

## V

<b>Veća džamija</b>	2.5.7.
<b>Veća sinagoga</b>	2.5.9.
<b>Ventil - nafta</b>	4.7.13.
<b>Ventil - odzraka</b>	4.6.8.
<b>Ventilacioni otvor</b>	4.13.17.
<b>Vidljiva trajna oznaka</b>	9.5.1.
<b>Vinograd</b>	6.1.9.
<b>Visinske točke - kote</b>	8.1.1.
<b>Vjerski znak, raspelo ili usamljeni grob</b>	3.3.1.
<b>Vjetrenjača</b>	3.2.6.
<b>Vjetroturbina</b>	2.3.8.
<b>Voćnjak</b>	6.1.7.
<b>Vod položajno snimljen pomoću specijalnih detektora</b>	4.14.24.
<b>Vod signalizacije u javnom prometu</b>	4.1.5.
<b>Vodenica, mlin</b>	2.3.7.
<b>Vodno dobro (VD)</b>	6.3.2.
<b>Vododerina, brazda, jaruga (prijelomnica)</b>	8.2.1.
<b>Vodomjer u oknu</b>	4.9.10.
<b>Vodomjer, vodomjerna letva</b>	4.9.18.

Vodoopskrbni priključak	4.9.24.
Vodotoranj	4.9.13.
Vodozahvat, vodocrpilište	4.9.25.
Vrt	6.1.4.
Vrtača, ponikva, udoljica, humak, brežuljak	8.2.2.

## Z

Zajednički kanal za podzemne vodove	4.14.2.
Zajednički tunel za podzemne vodove	4.14.1.
Zajednički zdenac (galerija, komora)	4.14.4.
Zajedničko okno za podzemne vodove	4.14.3.
Zapornica	4.13.14.
Zaštitna cijev	4.14.20.
Zatvarač - nafta	4.7.12.
Zatvarač - plin	4.4.1.
Zatvarač – toplovod, vrelovod ili parovod	4.6.2.
Zatvarač vode na površini	4.9.1.
Zatvarač vode u oknu	4.9.3.
Zatvoreni bazen za sport i rekreaciju	2.2.3.
Zdenac (galerija, komora) elektroenergetske mreže	4.2.17.
Zdenac (galerija, komora) elektroničke komunikacijske infrastrukture	4.11.20.
Zdenac (galerija, komora) toplovoda, vrelovoda ili parovoda	4.6.6.
Zdenac (galerija, komora) vodovodne mreže	4.9.9.
Zemljiste posebne namjene koje se koristi za djelatne potrebe obrane (PO)	6.3.14.
Zemljiste za sport ili rekreaciju	3.1.2.
Zgrada benzinske stanice	2.2.6.
Zgrada nad prometnicom	2.1.9.
Zgrada s istakom	2.1.10.
Zgrada svjetionika	2.2.7.
Zgrada u izgradnji	2.1.4.
Zgrada za povremeni boravak	2.1.5.

Zgrade poljoprivrednog gospodarstva	2.3.6.
Značajni krajobraz (ZK)	6.3.10.
Zračna luka, međunarodna	5.3.1.
Zračna luka, sportska, poljoprivredna ili privatna	5.3.2.
Zračni ventil vode u oknu	4.9.6.
Zvonik	2.5.5.

## Ž

Željezna ograda	3.5.9.
Željezni most	5.1.12.
Željeznička infrastruktura (ŽI)	6.3.16.
Željeznička postaja	5.2.4.
Željeznička pruga - dva kolosjeka	5.2.2.
Željeznička pruga – uski i normalni kolosjek	5.2.1.
Željeznički kolodvor	5.2.5.
Željeznički most	5.2.8.
Željeznički tunel	5.2.7.
Željeznički vijadukt, nadvožnjak	5.2.6.
Žičana ograda	3.5.8.
Žičara	5.2.9.
Živica, živa ograda	6.1.24.
Županija	9.1.2.
Županijska ili brza cesta	5.1.3.





DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA  
[www.dgu.hr](http://www.dgu.hr)

MJERILA  
od 1:500  
do 1:25 000